

Panel feed-through - QPD W 4X2,5 M25 0,25 GY AE B-S - 1419428

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://phoenixcontact.com/download>)



Panel feed-through, QUICKON connection, number of positions: 4, 1 mm² ... 2.5 mm², 690 V, 20 A, gray, Without QUICKON nut, Single wires (welded-on), 2.5 mm², with ferrules at the end, cable length: 0.25 m, pin assignment: 1 = BN, 2 = BU

RoHS

Key Commercial Data

Packing unit	1 pc
Minimum order quantity	250 pc
GTIN	 4 055626 173054
GTIN	4055626173054

Technical data

General

Type	QPD 4x2,5
Length of cable	0.25 m
Color	gray
Locking type	Screw locking
Connection method	QUICKON connection
	IDC connection
Number of positions	4
Tightening torque, union nut	5 Nm
Tightening torque, counter nut	5 Nm
Number of connections	10
Conductor cross section flexible min.	1 mm ²
Conductor cross section flexible max.	2.5 mm ²
Conductor cross section solid min.	1 mm ²
Conductor cross section solid max.	2.5 mm ²
Conductor cross section AWG min.	16
Conductor cross section AWG max.	14

Panel feed-through - QPD W 4X2,5 M25 0,25 GY AE B-S - 1419428

Technical data

Cabel

Structure of individual litz in acc. with VDE 0295 / smallest wire diameter	VDE 0295 class 1 to 6/min. 0.15 mm
Wire insulation material	PVC / PE
Wire diameter including insulation	2 mm ... 3.8 mm
Conductor cross section	2.5 mm ²
Position marking	1, 2, 3, 4

Ambient conditions

Degree of protection	IP66
	IP68 (2 m / 24 h)
Ambient temperature (operation)	-40 °C ... 100 °C
Ambient temperature (storage/transport)	-40 °C ... 80 °C
Temperature when conductor connected	-5 °C ... 50 °C

Electrical characteristics

Nominal current I _N	20 A
Rated current	20 A
Rated voltage (III/3)	690 V
Rated voltage (III/2)	1000 V
Rated voltage (II/2)	1000 V
Rated surge voltage (III/3)	6 kV
Rated surge voltage (III/2)	8 kV
Rated surge voltage (II/2)	8 kV

Mechanical characteristics

QUICKON connectability	max. 10
Category of shock impact	IK07

Material data

Contact material	CuZn
Contact surface material	Tin-plated
Contact carrier material	PA
Insulating material	PA
Flammability rating according to UL 94	V0
Overvoltage category	III
Degree of pollution	3


Standards and Regulations

Flammability rating according to UL 94	V0
--	----


Drawings

Panel feed-through - QPD W 4X2,5 M25 0,25 GY AE B-S - 1419428

Dimensional drawing



Dimensional drawing



Panel cutout

Phoenix Contact 2018 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg
Germany
Tel. +49 5235 300
Fax +49 5235 3 41200
<http://www.phoenixcontact.com>

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru