


NEW!

Ferrite Chip Inductors – 0805AF (2012)

- Higher inductance values than ceramic 0805 inductors
- Inductance values from 0.11 μ H to 22 μ H
- Heavier gauge wire for low DCR
- Ferrite construction for high current handling

Part number ¹	Inductance ² $\pm 5\%$ (μ H)	Q typ ³	Impedance typ (Ohms)	SRF typ ⁴ (MHz)	DCR max ⁵ (Ohms)	Irms ⁶ (mA)	Color code
0805AF-111XJR_	0.11 @ 7.9 MHz	18 @ 7.9 MHz	370 @ 500 MHz	1260	0.05	940	Brown
0805AF-681XJR_	0.68 @ 7.9 MHz	19 @ 7.9 MHz	430 @ 100 MHz	425	0.30	600	Orange
0805AF-102XJR_	1.0 @ 7.9 MHz	17 @ 7.9 MHz	670 @ 100 MHz	355	0.39	650	Yellow
0805AF-122XJR_	1.2 @ 7.9 MHz	19 @ 7.9 MHz	860 @ 100 MHz	375	0.64	440	Brown
0805AF-152XJR_	1.5 @ 7.9 MHz	20 @ 7.9 MHz	1000 @ 100 MHz	285	0.74	390	Green
0805AF-182XJR_	1.8 @ 7.9 MHz	20 @ 7.9 MHz	1360 @ 100 MHz	300	0.98	370	Blue
0805AF-222XJR_	2.2 @ 7.9 MHz	19 @ 7.9 MHz	840 @ 50 MHz	105	0.98	350	Brown
0805AF-272XJR_	2.7 @ 7.9 MHz	19 @ 7.9 MHz	1050 @ 50 MHz	100	1.16	320	Violet
0805AF-332XJR_	3.3 @ 7.9 MHz	19 @ 7.9 MHz	1670 @ 50 MHz	85	1.20	330	Gray
0805AF-472XJR_	4.7 @ 7.9 MHz	18 @ 7.9 MHz	950 @ 25 MHz	55	1.50	280	Black
0805AF-682XJR_	6.8 @ 7.9 MHz	18 @ 7.9 MHz	450 @ 10 MHz	37	1.90	240	Brown
0805AF-103XJR_	10 @ 2.5 MHz	18 @ 2.5 MHz	740 @ 10 MHz	26	2.20	230	Red
0805AF-153XJR_	15 @ 2.5 MHz	17 @ 2.5 MHz	1300 @ 10 MHz	20	4.25	150	Yellow
0805AF-223XJR_	22 @ 2.5 MHz	17 @ 2.5 MHz	1620 @ 10 MHz	21	6.70	120	Green

1. When ordering, please specify **termination** and **packaging** codes:

0805AF-103XJRC

Termination: R = RoHS compliant matte tin over nickel over silver-platinum-glass frit.

Special order: Q = RoHS tin-silver-copper (95.5/4/0.5) or P = non-RoHS tin-lead (63/37).

Packaging: C = 7" machine-ready reel. EIA-481 embossed plastic tape (2000 parts per full reel).

B = Less than full reel. In tape, but not machine ready. To have a leader and trailer added (\$25 charge), use code letter C instead.

- Inductance measured at 0.1 Vrms, using Coilcraft SMD-A fixture in Agilent/HP 4286A impedance analyzer with Coilcraft-provided correlation pieces.
- Q measured on Agilent/HP 4395A with Agilent/HP 16193 test fixture.
- SRF measured using Agilent/HP 8753D network analyzer with Coilcraft SMD-D test fixture.
- DCR measured on Cambridge Technology Micro-ohmmeter.
- Current that causes a 15°C temperature rise from 25°C ambient. Because of their open construction, these parts will not saturate.
- Electrical specifications at 25°C.

Refer to Doc 362 "Soldering Surface Mount Components" before soldering.

Designer's Kit C450 contains 10 of each value

Core material Ferrite

Environmental RoHS compliant without exemption, halogen free

Terminations RoHS compliant matte tin over nickel over silver-platinum-glass frit. Other terminations available at additional cost.

Weight 16.7– 18.0 mg

Ambient temperature –40°C to +85°C with Irms current, +85°C to +100°C with derated current

Storage temperature Component: –40°C to +100°C. Packaging: –40°C to +80°C

Resistance to soldering heat Max three 40 second reflows at +260°C, parts cooled to room temperature between cycles

Moisture Sensitivity Level (MSL) 1 (unlimited floor life at <30°C / 85% relative humidity)

Failures in Time (FIT) / Mean Time Between Failures (MTBF)

One per billion hours / one billion hours, calculated per Telcordia SR-332


Packaging 2000/7" reel; Plastic tape: 8 mm wide, 0.23 mm thick, 4 mm pocket spacing, 1.65 mm pocket depth

PCB washing Only pure water or alcohol recommended



NEW!

Ferrite Chip Inductors – 0805AF Series


Typical L vs Frequency





Typical Q vs Frequency



Typical Impedance vs Frequency



Irms Derating



Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru