


# Technische Information / technical information

## FD1000R33HE3-K



IHM-B Modul mit schnellem Trench/Feldstopp IGBT3 und Emitter Controlled 3 Diode  
 IHM-B module with fast Trench/Fieldstop IGBT3 and Emitter Controlled 3 diode

### Vorläufige Daten / preliminary data



**V<sub>CEs</sub> = 3300V**  
**I<sub>C nom</sub> = 1000A / I<sub>CRM</sub> = 2000A**

### Typische Anwendungen

- Chopper-Anwendungen
- Mittelspannungsantriebe
- Motorantriebe
- Traktionsumrichter
- USV-Systeme
- Windgeneratoren

### Typical Applications

- Chopper Applications
- Medium Voltage Converters
- Motor Drives
- Traction Drives
- UPS Systems
- Wind Turbines

### Elektrische Eigenschaften

- Große DC-Festigkeit
- Hohe Kurzschlussrobustheit, selbstlimitierender Kurzschlussstrom
- Niedrige Schaltverluste
- Niedriges V<sub>CEsat</sub>
- T<sub>vj op</sub> = 150°C
- V<sub>CEsat</sub> mit positivem Temperaturkoeffizienten

### Electrical Features

- High DC Stability
- High Short Circuit Capability, Self Limiting Short Circuit Current
- Low Switching Losses
- Low V<sub>CEsat</sub>
- T<sub>vj op</sub> = 150°C
- V<sub>CEsat</sub> with positive Temperature Coefficient

### Mechanische Eigenschaften

- AlSiC Bodenplatte für erhöhte thermische Lastwechselfestigkeit
- Gehäuse mit CTI > 400
- IHM B Gehäuse
- Isolierte Bodenplatte

### Mechanical Features

- AlSiC Base Plate for increased Thermal Cycling Capability
- Package with CTI > 400
- IHM B Housing
- Isolated Base Plate

### Module Label Code

#### Barcode Code 128



#### DMX - Code



#### Content of the Code

	Digit
Module Serial Number	1 - 5
Module Material Number	6 - 11
Production Order Number	12 - 19
Datecode (Production Year)	20 - 21
Datecode (Production Week)	22 - 23

prepared by: JB	date of publication: 2010-07-16	material no: 30424
approved by: TS	revision: 2.2	

### IGBT-Wechselrichter / IGBT-inverter

#### Höchstzulässige Werte / maximum rated values

Kollektor-Emitter-Sperrspannung collector-emitter voltage	$T_{vj} = -50^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = -40^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 150^{\circ}\text{C}$	$V_{CES}$	3200 3300 3300	V
Kollektor-Dauergleichstrom DC-collector current	$T_C = 95^{\circ}\text{C}, T_{vj} = 150^{\circ}\text{C}$	$I_{C\ nom}$	1000	A
Periodischer Kollektor Spitzenstrom repetitive peak collector current	$t_p = 1\ \text{ms}$	$I_{CRM}$	2000	A
Gesamt-Verlustleistung total power dissipation	$T_C = 25^{\circ}\text{C}, T_{vj} = 150^{\circ}\text{C}$	$P_{tot}$	9,60	kW
Gate-Emitter-Spitzenspannung gate-emitter peak voltage		$V_{GES}$	+/-20	V

#### Charakteristische Werte / characteristic values

			min.	typ.	max.		
Kollektor-Emitter Sättigungsspannung collector-emitter saturation voltage	$I_C = 1000\ \text{A}, V_{GE} = 15\ \text{V}$ $I_C = 1000\ \text{A}, V_{GE} = 15\ \text{V}$ $I_C = 1000\ \text{A}, V_{GE} = 15\ \text{V}$	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 150^{\circ}\text{C}$	$V_{CE\ sat}$	2,55 3,00 3,15	3,10 3,45	V V V	
Gate-Schwellenspannung gate threshold voltage	$I_C = 48,0\ \text{mA}, V_{CE} = V_{GE}, T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$		$V_{GEth}$	5,2	5,8	6,4	V
Gateladung gate charge	$V_{GE} = -15\ \text{V} \dots +15\ \text{V}, V_{CE} = 1800\ \text{V}$		$Q_G$	28,0			$\mu\text{C}$
Interner Gatewiderstand internal gate resistor	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$		$R_{Gint}$	0,63			$\Omega$
Eingangskapazität input capacitance	$f = 1\ \text{MHz}, T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}, V_{CE} = 25\ \text{V}, V_{GE} = 0\ \text{V}$		$C_{ies}$	190			nF
Rückwirkungskapazität reverse transfer capacitance	$f = 1\ \text{MHz}, T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}, V_{CE} = 25\ \text{V}, V_{GE} = 0\ \text{V}$		$C_{res}$	4,00			nF
Kollektor-Emitter Reststrom collector-emitter cut-off current	$V_{CE} = 3200\ \text{V}, V_{GE} = 0\ \text{V}, T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$		$I_{CES}$		5,0		mA
Gate-Emitter Reststrom gate-emitter leakage current	$V_{CE} = 0\ \text{V}, V_{GE} = 20\ \text{V}, T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$		$I_{GES}$		400		nA
Einschaltverzögerungszeit (ind. Last) turn-on delay time (inductive load)	$I_C = 1000\ \text{A}, V_{CE} = 1800\ \text{V}$ $V_{GE} = \pm 15\ \text{V}$ $R_{Gon} = 1,5\ \Omega, C_{GE} = 220\ \text{nF}$	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 150^{\circ}\text{C}$	$t_{d\ on}$	0,60 0,60 0,60			$\mu\text{s}$ $\mu\text{s}$ $\mu\text{s}$
Anstiegszeit (induktive Last) rise time (inductive load)	$I_C = 1000\ \text{A}, V_{CE} = 1800\ \text{V}$ $V_{GE} = \pm 15\ \text{V}$ $R_{Gon} = 1,5\ \Omega, C_{GE} = 220\ \text{nF}$	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 150^{\circ}\text{C}$	$t_r$	0,55 0,55 0,55			$\mu\text{s}$ $\mu\text{s}$ $\mu\text{s}$
Abschaltverzögerungszeit (ind. Last) turn-off delay time (inductive load)	$I_C = 1000\ \text{A}, V_{CE} = 1800\ \text{V}$ $V_{GE} = \pm 15\ \text{V}$ $R_{Goff} = 2,3\ \Omega, C_{GE} = 220\ \text{nF}$	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 150^{\circ}\text{C}$	$t_{d\ off}$	3,00 3,20 3,20			$\mu\text{s}$ $\mu\text{s}$ $\mu\text{s}$
Fallzeit (induktive Last) fall time (inductive load)	$I_C = 1000\ \text{A}, V_{CE} = 1800\ \text{V}$ $V_{GE} = \pm 15\ \text{V}$ $R_{Goff} = 2,3\ \Omega, C_{GE} = 220\ \text{nF}$	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 150^{\circ}\text{C}$	$t_f$	0,30 0,35 0,35			$\mu\text{s}$ $\mu\text{s}$ $\mu\text{s}$
Einschaltverlustenergie pro Puls turn-on energy loss per pulse	$I_C = 1000\ \text{A}, V_{CE} = 1800\ \text{V}, L_s = 85\ \text{nH}$ $V_{GE} = \pm 15\ \text{V}, di/dt = 3000\ \text{A}/\mu\text{s} (T_{vj}=150^{\circ}\text{C})$ $R_{Gon} = 0,71\ \Omega, C_{GE} = 220\ \text{nF}$	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 150^{\circ}\text{C}$	$E_{on}$	1250 1700 1950			mJ mJ mJ
Abschaltverlustenergie pro Puls turn-off energy loss per pulse	$I_C = 1000\ \text{A}, V_{CE} = 1800\ \text{V}, L_s = 85\ \text{nH}$ $V_{GE} = \pm 15\ \text{V}, du/dt = 2100\ \text{V}/\mu\text{s} (T_{vj}=150^{\circ}\text{C})$ $R_{Goff} = 2,3\ \Omega, C_{GE} = 220\ \text{nF}$	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 150^{\circ}\text{C}$	$E_{off}$	1050 1400 1550			mJ mJ mJ
Kurzschlussverhalten SC data	$V_{GE} \leq 15\ \text{V}, V_{CC} = 2500\ \text{V}$ $V_{CEmax} = V_{CES} - L_{sCE} \cdot di/dt$ $t_p \leq 10\ \mu\text{s}, T_{vj} = 150^{\circ}\text{C}$		$I_{SC}$	4200			A
Innerer Wärmewiderstand thermal resistance, junction to case	pro IGBT / per IGBT		$R_{thJC}$		13,0		K/kW
Übergangs-Wärmewiderstand thermal resistance, case to heatsink	pro IGBT / per IGBT $\lambda_{Paste} = 1\ \text{W}/(\text{m}\cdot\text{K})$ / $\lambda_{grease} = 1\ \text{W}/(\text{m}\cdot\text{K})$		$R_{thCH}$	14,5			K/kW

prepared by: JB	date of publication: 2010-07-16
approved by: TS	revision: 2.2

**Vorläufige Daten**  
**preliminary data**

**Diode-Wechselrichter / diode-inverter**  
**Höchstzulässige Werte / maximum rated values**

Periodische Spitzensperrspannung repetitive peak reverse voltage	$T_{vj} = -50^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = -40^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 150^{\circ}\text{C}$	$V_{RRM}$	3200 3300 3300	V
Dauergleichstrom DC forward current		$I_F$	1000	A
Periodischer Spitzenstrom repetitive peak forward current	$t_P = 1 \text{ ms}$	$I_{FRM}$	2000	A
Grenzlastintegral $I^2t$ - value	$V_R = 0 \text{ V}$ , $t_P = 10 \text{ ms}$ , $T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$ $V_R = 0 \text{ V}$ , $t_P = 10 \text{ ms}$ , $T_{vj} = 150^{\circ}\text{C}$	$I^2t$	260 245	kA <sup>2</sup> s kA <sup>2</sup> s
Spitzenverlustleistung maximum power dissipation	$T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$	$P_{RQM}$	1600	kW
Mindesteinschaltzeit minimum turn-on time		$t_{on \text{ min}}$	10,0	$\mu\text{s}$

**Charakteristische Werte / characteristic values**

			min.	typ.	max.	
Durchlassspannung forward voltage	$I_F = 1000 \text{ A}$ , $V_{GE} = 0 \text{ V}$	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$		3,10	3,85	V
	$I_F = 1000 \text{ A}$ , $V_{GE} = 0 \text{ V}$	$T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$		2,75	3,25	V
	$I_F = 1000 \text{ A}$ , $V_{GE} = 0 \text{ V}$	$T_{vj} = 150^{\circ}\text{C}$		2,65		V
Rückstromspitze peak reverse recovery current	$I_F = 1000 \text{ A}$ , $-di_F/dt = 3000 \text{ A}/\mu\text{s}$ ( $T_{vj}=150^{\circ}\text{C}$ ) $V_R = 1800 \text{ V}$ $V_{GE} = -15 \text{ V}$	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$		1000		A
		$T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$		1200		A
		$T_{vj} = 150^{\circ}\text{C}$		1250		A
Sperrverzögerungsladung recovered charge	$I_F = 1000 \text{ A}$ , $-di_F/dt = 3000 \text{ A}/\mu\text{s}$ ( $T_{vj}=150^{\circ}\text{C}$ ) $V_R = 1800 \text{ V}$ $V_{GE} = -15 \text{ V}$	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$		450		$\mu\text{C}$
		$T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$		900		$\mu\text{C}$
		$T_{vj} = 150^{\circ}\text{C}$		1050		$\mu\text{C}$
Abschaltenergie pro Puls reverse recovery energy	$I_F = 1000 \text{ A}$ , $-di_F/dt = 3000 \text{ A}/\mu\text{s}$ ( $T_{vj}=150^{\circ}\text{C}$ ) $V_R = 1800 \text{ V}$ $V_{GE} = -15 \text{ V}$	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$		450		mJ
		$T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$		1100		mJ
		$T_{vj} = 150^{\circ}\text{C}$		1300		mJ
Innerer Wärmewiderstand thermal resistance, junction to case	pro Diode / per diode	$R_{thJC}$			22,0	K/kW
Übergangs-Wärmewiderstand thermal resistance, case to heatsink	pro Diode / per diode $\lambda_{\text{Paste}} = 1 \text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K})$ / $\lambda_{\text{grease}} = 1 \text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K})$	$R_{thCH}$		16,5		K/kW

prepared by: JB	date of publication: 2010-07-16
approved by: TS	revision: 2.2

**Vorläufige Daten**  
**preliminary data**

**Diode-Brems-Chopper / Diode-brake-chopper**  
**Höchstzulässige Werte / maximum rated values**

Periodische Spitzensperrspannung repetitive peak reverse voltage	$T_{vj} = -50^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = -40^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 150^{\circ}\text{C}$	$V_{RRM}$	3200 3300 3300	V
Dauergleichstrom DC forward current		$I_F$	1000	A
Periodischer Spitzenstrom repetitive peak forw. current	$t_p = 1 \text{ ms}$	$I_{FRM}$	2000	A
Grenzlastintegral $I^2t$ - value	$V_R = 0 \text{ V}$ , $t_p = 10 \text{ ms}$ , $T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$ $V_R = 0 \text{ V}$ , $t_p = 10 \text{ ms}$ , $T_{vj} = 150^{\circ}\text{C}$	$I^2t$	260 245	kA <sup>2</sup> s kA <sup>2</sup> s
Spitzenverlustleistung maximum power dissipation	$T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$	$P_{RQM}$	1600	kW
Mindesteinschaltzeit minimum turn-on time		$t_{on \text{ min}}$	10,0	$\mu\text{s}$

**Charakteristische Werte / characteristic values**

			min.	typ.	max.	
Durchlassspannung forward voltage	$I_F = 1000 \text{ A}$ , $V_{GE} = 0 \text{ V}$	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$		3,10	3,85	V
	$I_F = 1000 \text{ A}$ , $V_{GE} = 0 \text{ V}$	$T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$		2,75	3,25	V
	$I_F = 1000 \text{ A}$ , $V_{GE} = 0 \text{ V}$	$T_{vj} = 150^{\circ}\text{C}$		2,65		V
Rückstromspitze peak reverse recovery current	$I_F = 1000 \text{ A}$ , $-di_F/dt = 3000 \text{ A}/\mu\text{s}$ ( $T_{vj}=150^{\circ}\text{C}$ )	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$		1000		A
	$V_R = 1800 \text{ V}$	$T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$		1200		A
	$V_{GE} = -15 \text{ V}$	$T_{vj} = 150^{\circ}\text{C}$		1250		A
Sperrverzögerungsladung recovered charge	$I_F = 1000 \text{ A}$ , $-di_F/dt = 3000 \text{ A}/\mu\text{s}$ ( $T_{vj}=150^{\circ}\text{C}$ )	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$		450		$\mu\text{C}$
	$V_R = 1800 \text{ V}$	$T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$		900		$\mu\text{C}$
	$V_{GE} = -15 \text{ V}$	$T_{vj} = 150^{\circ}\text{C}$		1050		$\mu\text{C}$
Abschaltenergie pro Puls reverse recovery energy	$I_F = 1000 \text{ A}$ , $-di_F/dt = 3000 \text{ A}/\mu\text{s}$ ( $T_{vj}=150^{\circ}\text{C}$ )	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$		450		mJ
	$V_R = 1800 \text{ V}$	$T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$		1100		mJ
	$V_{GE} = -15 \text{ V}$	$T_{vj} = 150^{\circ}\text{C}$		1300		mJ
Innerer Wärmewiderstand thermal resistance, junction to case	pro Diode / per diode	$R_{thJC}$			22,0	K/kW
Übergangs-Wärmewiderstand thermal resistance, case to heatsink	pro Diode / per diode $\lambda_{\text{Paste}} = 1 \text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K})$ / $\lambda_{\text{grease}} = 1 \text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K})$	$R_{thCH}$		16,5		K/kW

prepared by: JB	date of publication: 2010-07-16
approved by: TS	revision: 2.2

**Vorläufige Daten**  
**preliminary data**

**Modul / module**


Isolations-Prüfspannung insulation test voltage	RMS, f = 50 Hz, t = 1 min.	V <sub>ISOL</sub>	6,0		kV
Teilentladungs Aussetzspannung partial discharge extinction voltage	RMS, f = 50 Hz, Q <sub>PD</sub> ≤ 10 pC (acc. to IEC 1287)	V <sub>ISOL</sub>	2,6		kV
Kollektor-Emitter-Gleichsperrspannung DC stability	T <sub>vj</sub> = 25°C, 100 fit	V <sub>CE D</sub>	2100		V
Material Modulgrundplatte material of module baseplate			AlSiC		
Kriechstrecke creepage distance	Kontakt - Kühlkörper / terminal to heatsink Kontakt - Kontakt / terminal to terminal		32,2		mm
Luftstrecke clearance distance	Kontakt - Kühlkörper / terminal to heatsink Kontakt - Kontakt / terminal to terminal		19,1		mm
Vergleichszahl der Kriechwegbildung comparative tracking index		CTI	> 400		
			min.	typ.	max.
Modulinduktivität stray inductance module		L <sub>sCE</sub>		9,0	nH
Modulleitungswiderstand, Anschlüsse - Chip module lead resistance, terminals - chip	T <sub>C</sub> = 25°C, pro Schalter / per switch	R <sub>CC'+EE'</sub> R <sub>AA'+CC'</sub>		0,19 0,37	mΩ
Höchstzulässige Sperrschichttemperatur maximum junction temperature	Wechselrichter, Brems-Chopper / Inverter, Brake-Chopper	T <sub>vj max</sub>			150 °C
Temperatur im Schaltbetrieb temperature under switching conditions	Wechselrichter, Brems-Chopper / Inverter, Brake-Chopper	T <sub>vj op</sub>	-50		150 °C
Lagertemperatur storage temperature		T <sub>stg</sub>	-55		150 °C
Anzugsdrehmoment f. mech. Befestigung mounting torque	Schraube M6 - Montage gem. gültiger Applikation Note screw M6 - mounting according to valid application note	M	4,25	-	5,75 Nm
Anzugsdrehmoment f. elektr. Anschlüsse terminal connection torque	Schraube M4 - Montage gem. gültiger Applikation Note screw M4 - mounting according to valid application note Schraube M8 - Montage gem. gültiger Applikation Note screw M8 - mounting according to valid application note	M	1,8 8,0	-	2,1 10 Nm
Gewicht weight		G		1200	g

Modulinduktivität: IGBT (Zweig 1+2 parallel): 9nH; Diode (Zweig 3): 18nH  
 stray inductance module: IGBT (arm 1+2 parallel): 9nH; diode (arm 3): 18nH


prepared by: JB	date of publication: 2010-07-16
approved by: TS	revision: 2.2

**Vorläufige Daten**  
**preliminary data**


**Ausgangskennlinie IGBT-Wechselr. (typisch)**  
**output characteristic IGBT-inverter (typical)**  
 $I_C = f(V_{CE})$   
 $V_{GE} = 15\text{ V}$




**Ausgangskennlinienfeld IGBT-Wechselr. (typisch)**  
**output characteristic IGBT-inverter (typical)**  
 $I_C = f(V_{CE})$   
 $T_{vj} = 150^\circ\text{C}$



**Übertragungscharakteristik IGBT-Wechselr. (typisch)**  
**transfer characteristic IGBT-inverter (typical)**  
 $I_C = f(V_{GE})$   
 $V_{CE} = 20\text{ V}$




**Schaltverluste IGBT-Wechselr. (typisch)**  
**switching losses IGBT-inverter (typical)**  
 $E_{on} = f(I_C)$ ,  $E_{off} = f(I_C)$   
 $V_{GE} = \pm 15\text{ V}$ ,  $R_{Gon} = 0.71\ \Omega$ ,  $R_{Goff} = 2.3\ \Omega$ ,  $V_{CE} = 1800\text{ V}$ ,  $C_{GE} = 220\text{ nF}$



**Vorläufige Daten**  
 preliminary data


**Schaltverluste IGBT-Wechselr. (typisch)**  
 switching losses IGBT-inverter (typical)

$E_{on} = f(R_G)$ ,  $E_{off} = f(R_G)$   
 $V_{GE} = \pm 15\text{ V}$ ,  $I_C = 1000\text{ A}$ ,  $V_{CE} = 1800\text{ V}$ ,  $C_{GE} = 220\text{ nF}$




**Transienter Wärmewiderstand IGBT-Wechselr.**  
 transient thermal impedance IGBT-inverter

$Z_{thJC} = f(t)$




**Sicherer Rückwärts-Arbeitsbereich IGBT-Wr. (RBSOA)**  
 reverse bias safe operating area IGBT-inv. (RBSOA)

$I_C = f(V_{CE})$   
 $V_{GE} = \pm 15\text{ V}$ ,  $R_{Goff} = 2.3\ \Omega$ ,  $T_{vj} = 150^\circ\text{C}$ ,  $C_{GE} = 220\text{ nF}$



**Durchlasskennlinie der Diode-Wechselr. (typisch)**  
 forward characteristic of diode-inverter (typical)


$I_F = f(V_F)$




prepared by: JB	date of publication: 2010-07-16
approved by: TS	revision: 2.2

**Vorläufige Daten**  
 preliminary data


**Schaltverluste Diode-Wechselr. (typisch)**  
 switching losses diode-inverter (typical)  
 $E_{rec} = f(I_F)$   
 $R_{Gon} = 0.71 \Omega, V_{CE} = 1800 V$




**Schaltverluste Diode-Wechselr. (typisch)**  
 switching losses diode-inverter (typical)  
 $E_{rec} = f(R_G)$   
 $I_F = 1000 A, V_{CE} = 1800 V$



**Transienter Wärmewiderstand Diode-Wechselr.**  
 transient thermal impedance diode-inverter  
 $Z_{thJC} = f(t)$



**Sicherer Arbeitsbereich Diode-Wechselr. (SOA)**  
 safe operation area diode-inverter (SOA)  
 $I_R = f(V_R)$   
 $T_{vj} = 150^\circ C$




prepared by: JB	date of publication: 2010-07-16
approved by: TS	revision: 2.2




**Vorläufige Daten**  
 preliminary data


**Durchlasskennlinie der Diode-Brems-Chopper**  
 forward characteristic of Diode-brake-chopper  
 $I_F = f(V_F)$




**Schaltverluste Diode-Brems-Chopper**  
 switching losses Diode-brake-chopper  
 $E_{rec} = f(I_F)$   
 $R_{Gon} = \Omega, V_{CE} = 1800\text{ V}$



**Schaltverluste Diode-Brems-Chopper**  
 switching losses Diode-brake-chopper  
 $E_{rec} = f(R_G)$   
 $I_F = 1000\text{ A}, V_{CE} = 1800\text{ V}$




**Transienter Wärmewiderstand Diode-Brems-Chopper**  
 transient thermal impedance Diode-brake-chopper  
 $Z_{thJC} = f(t)$



prepared by: JB	date of publication: 2010-07-16
approved by: TS	revision: 2.2

Vorläufige Daten  
preliminary data

Sicherer Arbeitsbereich Diode-Brems-Chopper (SOA)  
safe operation area diode-brake-chopper (SOA)  
 $I_R = f(V_R)$   
 $T_{vj} = 150^\circ\text{C}$




prepared by: JB	date of publication: 2010-07-16
approved by: TS	revision: 2.2


**Vorläufige Daten**  
**preliminary data**

**Schaltplan / circuit diagram**

FD...-K



**Gehäuseabmessungen / package outlines**



prepared by: JB	date of publication: 2010-07-16
approved by: TS	revision: 2.2

## Nutzungsbedingungen

Die in diesem Produktdatenblatt enthaltenen Daten sind ausschließlich für technisch geschultes Fachpersonal bestimmt. Die Beurteilung der Eignung dieses Produktes für Ihre Anwendung sowie die Beurteilung der Vollständigkeit der bereitgestellten Produktdaten für diese Anwendung obliegt Ihnen bzw. Ihren technischen Abteilungen.

In diesem Produktdatenblatt werden diejenigen Merkmale beschrieben, für die wir eine liefervertragliche Gewährleistung übernehmen. Eine solche Gewährleistung richtet sich ausschließlich nach Maßgabe der im jeweiligen Liefervertrag enthaltenen Bestimmungen. Garantien jeglicher Art werden für das Produkt und dessen Eigenschaften keinesfalls übernommen.

Sollten Sie von uns Produktinformationen benötigen, die über den Inhalt dieses Produktdatenblatts hinausgehen und insbesondere eine spezifische Verwendung und den Einsatz dieses Produktes betreffen, setzen Sie sich bitte mit dem für Sie zuständigen Vertriebsbüro in Verbindung (siehe [www.infineon.com](http://www.infineon.com), Vertrieb&Kontakt). Für Interessenten halten wir Application Notes bereit.

Aufgrund der technischen Anforderungen könnte unser Produkt gesundheitsgefährdende Substanzen enthalten. Bei Rückfragen zu den in diesem Produkt jeweils enthaltenen Substanzen setzen Sie sich bitte ebenfalls mit dem für Sie zuständigen Vertriebsbüro in Verbindung.

Sollten Sie beabsichtigen, das Produkt in Anwendungen der Luftfahrt, in gesundheits- oder lebensgefährdenden oder lebenserhaltenden Anwendungsbereichen einzusetzen, bitten wir um Mitteilung. Wir weisen darauf hin, dass wir für diese Fälle

- die gemeinsame Durchführung eines Risiko- und Qualitätsassessments;
- den Abschluss von speziellen Qualitätssicherungsvereinbarungen;
- die gemeinsame Einführung von Maßnahmen zu einer laufenden Produktbeobachtung dringend empfehlen und gegebenenfalls die Belieferung von der Umsetzung solcher Maßnahmen abhängig machen.

Soweit erforderlich, bitten wir Sie, entsprechende Hinweise an Ihre Kunden zu geben.

Inhaltliche Änderungen dieses Produktdatenblatts bleiben vorbehalten.

## Terms & Conditions of usage

The data contained in this product data sheet is exclusively intended for technically trained staff. You and your technical departments will have to evaluate the suitability of the product for the intended application and the completeness of the product data with respect to such application.

This product data sheet is describing the characteristics of this product for which a warranty is granted. Any such warranty is granted exclusively pursuant the terms and conditions of the supply agreement. There will be no guarantee of any kind for the product and its characteristics.

Should you require product information in excess of the data given in this product data sheet or which concerns the specific application of our product, please contact the sales office, which is responsible for you (see [www.infineon.com](http://www.infineon.com), sales&contact). For those that are specifically interested we may provide application notes.

Due to technical requirements our product may contain dangerous substances. For information on the types in question please contact the sales office, which is responsible for you.

Should you intend to use the Product in aviation applications, in health or live endangering or life support applications, please notify. Please note, that for any such applications we urgently recommend

- to perform joint Risk and Quality Assessments;
- the conclusion of Quality Agreements;
- to establish joint measures of an ongoing product survey, and that we may make delivery depended on the realization of any such measures.

If and to the extent necessary, please forward equivalent notices to your customers.

Changes of this product data sheet are reserved.

prepared by: JB	date of publication: 2010-07-16
approved by: TS	revision: 2.2

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: [org@lifeelectronics.ru](mailto:org@lifeelectronics.ru)