






REVISIONS					
P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
	C2	REVISED PER ECR-16-011494	20JUN2017	NK	CX



- ① MATERIAL: CONTACTS - BRASS
HOUSING - UL 94V-0 RATED HIGH TEMP NYLON, COLOR BLACK.
HOLDDOWNS: - PHOSPHOR BRONZE.
- ② PLATING: CONTACTS - 0.76 μ m MINIMUM GOLD ON MATING END,
2.54 μ m MINIMUM TIN LEAD ON SOLDER TAILS, BOTH OVER
1.27 μ m MINIMUM NICKEL.
HOLDDOWNS: 2.54 μ m MINIMUM MATTE TIN OVER 1.27 μ m MINIMUM
NICKEL.
- ④ RECOMMENDED PC BOARD THICKNESS OF 1.57.
- ⑤ PLATING: CONTACTS - 0.76 μ m MINIMUM GOLD ON MATING END,
2.54 μ m MINIMUM MATTE TIN ON SOLDER TAILS, BOTH OVER
1.27 μ m MINIMUM NICKEL.
HOLDDOWNS: 2.54 μ m MINIMUM MATTE TIN OVER 1.27 μ m MINIMUM
NICKEL.

PCB LAYOUT COMPONENT SIDE

	REVERSE TAPED		9.00	16.41	16.00	4	6-1445100-4
	TAPED		33.00	40.41	40.00	12	3-1445100-2
	TAPED		30.00	37.41	37.00	11	3-1445100-1
	TAPED		27.00	34.41	34.00	10	3-1445100-0
	TAPED		24.00	31.41	31.00	9	2-1445100-9
	TAPED		21.00	28.41	28.00	8	2-1445100-8
	TAPED		18.00	25.41	25.00	7	2-1445100-7
	TAPED		15.00	22.41	22.00	6	2-1445100-6
	TAPED		12.00	19.41	19.00	5	2-1445100-5
	TAPED		9.00	16.41	16.00	4	2-1445100-4
	TAPED		6.00	13.41	13.00	3	2-1445100-3
	TAPED		3.00	10.41	10.00	2	2-1445100-2
2	TAPED		33.00	40.41	40.00	12	1-1445100-2
1	TAPED		30.00	37.41	37.00	11	1-1445100-1
0	TAPED		27.00	34.41	34.00	10	1-1445100-0
9	TAPED		24.00	31.27	31.00	9	1445100-9
8	TAPED		21.00	28.41	28.00	8	1445100-8
7	TAPED		18.00	25.41	25.00	7	1445100-7
6	TAPED		15.00	22.41	22.00	6	1445100-6
5	TAPED		12.00	19.41	19.00	5	1445100-5
4	TAPED		9.00	16.41	16.00	4	1445100-4
3	TAPED		6.00	13.41	13.00	3	1445100-3
2	TAPED		3.00	10.41	10.00	2	1445100-2
	PACKAGING	FINISH	DIM Z	DIM V	DIM W	NO. OF POSN	PART NUMBER

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN J. ROOT 09OCT2000		 TE Connectivity	
		CHG K. WHITAKER 17-APR-2001			
DIMENSIONS:		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		NAME RIGHT ANGLE SURFACE MNT HEADER ASSY, 0.76 MIC GOLD CONTACTS, W/SURF MOUNT HOLDDOWNS, SGL ROW, MICRO MATE-N-LOK™	
mm		APVD C. JONES 17-APR-2001			
		PRODUCT SPEC			
		APPLICATION SPEC			
0 PLC ± 1 PLC ±0.13 3 PLC ± 4 PLC ± 4 ANGLES ±		- - -		SIZE CAGE CODE DRAWING NO A200779 C-1445100	
MATERIAL 		FINISH SEE TABLE WEIGHT -		RESTRICTED TO -	
		CUSTOMER DRAWING		SCALE 5:1 SHEET OF 1 REV C2	

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru