



DESCRIPTION: MALE SOLDER CUP/STAMPED

SPECIFICATIONS:
MATERIALS:
 SHELL: STEEL, TIN OR NICKEL PLATED
 INSULATOR: UL 94V-0 RATED BLACK PBT
 +30% FIBER-GLASS OR NYLON-66
 RoHS COMPLIANT
ELECTRICALS:
 CURRENT RATING: 5 AMPS
 CONTACT RESISTANCE: 15 mOHMS MAX
 INSULATOR RESISTANCE: 1000 MOHMS MIN
 VOLTAGE: 500V AC FOR 1 MINUTE
 TEMPERATURE: -50°C TO +100°C

| POS. | A | B | C | D | E | F | G |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|------|-------|
| 09 | 1.213 | 0.984 | 0.666 | 0.756 | 0.329 | .109 | 0.496 |
| | 30.80 | 24.99 | 16.92 | 19.20 | 8.36 | 2.77 | 12.60 |
| 15 | 1.543 | 1.312 | 0.994 | 1.091 | 0.329 | .109 | 0.496 |
| | 39.19 | 33.32 | 25.25 | 27.70 | 8.36 | 2.77 | 12.60 |
| 25 | 2.087 | 1.852 | 1.534 | 1.618 | 0.329 | .109 | 0.496 |
| | 53.00 | 47.04 | 38.96 | 41.10 | 8.36 | 2.77 | 12.60 |
| 37 | 2.732 | 2.500 | 2.181 | 2.256 | 0.329 | .109 | 0.496 |
| | 69.30 | 63.50 | 55.42 | 57.30 | 8.36 | 2.77 | 12.60 |
| 50 | 2.638 | 2.406 | 2.079 | 2.169 | .436 | .109 | .602 |
| | 67.00 | 61.00 | 52.80 | 55.10 | 11.07 | 2.77 | 15.30 |



171-YYY-10YLYY1

SERIES _____
POSITIONS _____
 009
 015
 025
 037
 050
GENDER _____
 1 = MALE
 2 = FEMALE
TERMINATION _____
 0 = SOLDER CUP
SHELL PLATING _____
 2 = TIN
 3 = NICKEL
HARDWARE OPTIONS _____
 00 = NO HARDWARE
 01 = .098 4-40 CLINCH NUT BOARD SIDE
 02 = .236 4-40 CLINCH NUT BOARD SIDE
 03 = .236 4-40 CLINCH NUT MATING SIDE
 05 = .237 4-40 BOARD LOCK
 91 = .237 4-40 SPACER/BOARD LOCK
PLATING OPTIONS _____
 1 = GOLD FLASH
 2 = 30 MICRO-INCH GOLD

WILL ACCEPT 28-20 AWG CONDUCTORS

RoHS COMPLIANT


DO NOT SCALE FROM DRAWING

| | | | | |
|--|---|--------------------------------|----------------------------|----------------------|
|  | THESE DRAWINGS AND SPECIFICATIONS ARE THE PROPERTY OF NorComp AND SHALL NOT BE REPRODUCED, COPIED OR USED AS THE BASIS FOR THE MANUFACTURE OF SALE OF APPARATUS WITHOUT WRITTEN PERMISSION. | | DRAWN: PAM JENKINS | DATE: 9-13-05 |
| | | | CHECKED: | DATE: |
| NorComp | | SCALE: | SHEET 1 OF 2 | REV 6 |
| | | DWG NO. 171-YYY-10YLYY1 | | |


TOLERANCE:
ALL DIMENSIONS ARE ± 0.010

ALL CLINCH-NUTS ARE 4-40 INTERNAL THREADS


01X 0.098" (BOARD SIDE) - CN1




02X 0.236" (BOARD SIDE) - CN2




03X..... 0.236" (MATING SIDE) - CN8



05X 0.237" (BOARD SIDE) - CN10



91X 0.237" BOARD SIDE
0.197" MATING SIDE
CN10/SFSO4404



NOTE: 4-40 FEMALE SCREW LOCK IS REMOVABLE

DO NOT SCALE FROM DRAWING

RoHS COMPLIANT

| | | | | |
|----------------|---|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| | THESE DRAWINGS AND SPECIFICATIONS ARE THE PROPERTY OF NorComp AND SHALL NOT BE REPRODUCED, COPIED OR USED AS THE BASIS FOR THE MANUFACTURE OF SALE OF APPARATUS WITHOUT WRITTEN PERMISSION. | | DRAWN: WAYNE ROBBINS | DATE: 11-28-05 |
| | | | CHECKED: | DATE: |
| NorComp | | SCALE: | SHEET 2 OF 2 | REV 6 |
| | | DWG NO. 171-YYY-10YLYY1 | | |

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкуренспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru