

STS 2,5-TWIN

Order No.: 3031720



<http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=3031720>

Feed-through modular terminal block, Type of connection: Spring-cage connection, Cross section: 0.08 mm² - 4 mm², AWG 28 - 12, Width: 5.2 mm, Color: gray, Mounting type: NS 35/7,5, NS 35/15



Commercial data	
EAN	4017918193270
Pack	50 pcs.
Customs tariff	85369010
Weight/Piece	0.00787 KG
Catalog page information	Page 140 (CL-2009)

Product notes

WEEE/RoHS-compliant since:
01/01/2003



<http://www.download.phoenixcontact.com>
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Technical data	
General	
Number of levels	1
Number of connections	3
Color	gray

Insulating material	PA
Inflammability class acc. to UL 94	V0

Dimensions

Width	5.2 mm
Length	51 mm
Height NS 35/7,5	43 mm
Height NS 35/15	50.5 mm

Technical data

Maximum load current	28 A (with 4 mm ² conductor cross section)
Rated surge voltage	8 kV
Pollution degree	3
Surge voltage category	III
Insulating material group	I
Connection in acc. with standard	IEC 60947-7-1
Nominal current I_N	24 A (the maximum load current must not be exceeded by the total current of all connected conductors)
Nominal voltage U_N	800 V
Open side panel	ja

Connection data

Conductor cross section solid min.	0.08 mm ²
Conductor cross section solid max.	4 mm ²
Conductor cross section stranded min.	0.08 mm ²
Conductor cross section stranded max.	2.5 mm ²
Conductor cross section AWG/kcmil min.	28
Conductor cross section AWG/kcmil max	12
Conductor cross section stranded, with ferrule without plastic sleeve min.	0.14 mm ²
Conductor cross section stranded, with ferrule without plastic sleeve max.	2.5 mm ²
Conductor cross section stranded, with ferrule with plastic sleeve min.	0.14 mm ²
Conductor cross section stranded, with ferrule with plastic sleeve max.	2.5 mm ²
2 conductors with same cross section, stranded, TWIN ferrules with plastic sleeve, max.	0.5 mm ²
Type of connection	Spring-cage connection

Stripping length	10 mm
Internal cylindrical gage	A3

Certificates / Approvals



Certification ABS, BV, CCA, CSA, CUL, GL, GOST, KR, LR, NK, SEV, UL

Certification Ex: IECEX, PTB

CSA

Nominal voltage U_N	600 V
Nominal current I_N	20 A
AWG/kcmil	28-12

CUL

Nominal voltage U_N	600 V
Nominal current I_N	20 A
AWG/kcmil	28-12

UL

Nominal voltage U_N	600 V
Nominal current I_N	20 A
AWG/kcmil	28-12

Accessories

Item	Designation	Description
Assembly		
3031762	D-ST5 2,5	End cover, Length: 51 mm, Width: 2.2 mm, Height: 43 mm, Color: gray

Bridges

3030161	FBS 2-5	Cross connector/bridge, Number of positions: 2, Color: red
3030174	FBS 3-5	Cross connector/bridge, Number of positions: 3, Color: red
3030187	FBS 4-5	Cross connector/bridge, Number of positions: 4, Color: red
3030190	FBS 5-5	Cross connector/bridge, Number of positions: 5, Color: red

3030213	FBS 10-5	Cross connector/bridge, Number of positions: 10, Color: red
3030226	FBS 20-5	Cross connector/bridge, Number of positions: 20, Color: red
3038930	FBS 50-5	Cross connector/bridge, Number of positions: 50, Color: red

Marking

3030941	WST 2,5	Warning cover, 5-pos., for terminal width: 5.2 mm
---------	---------	---

Plug/Adapter

3002843	ISH 2,5/0,2	Insulation stop sleeve, Color: white
3002856	ISH 2,5/0,5	Insulation stop sleeve, Color: gray
3002869	ISH 2,5/1,0	Insulation stop sleeve, Color: black
3030925	PAI-4	Test adapter, Color: gray
3030983	PS-5	Test adapter, Color: red

Tools

1204517	SZF 1-0,6X3,5	Screwdriver, blade: 0.6 x 3.5 x 100 mm, length 180 mm
---------	---------------	---

Diagrams/Drawings

Circuit diagram



Approbationslogos (EX-Bereich)



PTB

Address

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg, Germany
Phone +49 5235 3 12000
Fax +49 5235 3 41200
<http://www.phoenixcontact.de>



© 2010 Phoenix Contact
Technical modifications reserved;

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru