

## FO patch cable - FL SM PATCH 5,0 ST-ST - 2901838

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://phoenixcontact.com/download>)

Assembled fiber optic cable, break-out cable, fiberglass single mode 9/125 µm (OS2, Low Water Peak Fiber), connector: B-FOC(ST®)/B-FOC(ST®), degree of protection: IP20, for installation in cable ducts or control cabinets, length: 5 m



### Product Features

- Single-mode patch cable for indoor installation
- Ideal for use in distributor systems and for connecting termination devices
- 2.8 mm single elements made from halogen-free and flame-retardant material



### Key Commercial Data

Packing unit	1 pc
Weight per Piece (excluding packing)	10.0 g
Custom tariff number	85447000
Country of origin	Czech Republic

### Technical data

#### Cable type

Cable abbreviation	I-V(ZN)H
Cable type	Single-mode fiberglass

#### Ambient conditions

Ambient temperature (operation)	-5 °C ... 70 °C
Ambient temperature (storage/transport)	-25 °C ... 70 °C
Ambient temperature (installation)	-5 °C ... 50 °C
Resistance to oil	Not resistant to oil, gasoline, acids, and lyes

#### External sheath

Outer sheath, material	FRNC
External sheath, color	yellow
External sheath, strain relief elements	Non-metallic, aramide fiber

# FO patch cable - FL SM PATCH 5,0 ST-ST - 2901838

## Technical data

### External sheath

External diameter max.	5.7 mm
External diameter min.	2.8 mm

### Single wire

Individual wires per module	2
Individual wire, diameter	900 µm
Single wire, strain relief elements	Non-metallic, aramide fibers

### Mechanical properties

Bending radius short term/long term	30 mm
Bending radius, long-term	60 mm
Lateral pressure, long-term	60 N/cm
Tensile strength short-term/long-term	600 N
Cable, attenuation	0.38 dB/km
	0.28 dB/km

### General

Conductor length	5 m
Cable weight	15.8 kg/km
Transmission characteristics (category)	OS2
Transmission speed	10 Gbps

### Behavior in fire

Flame resistance	According to DIN 60332-1-2
	IEC 60332-3-22 (Cat. A)
Concentration of fumes	in accordance with IEC 61034
Halogen-free	According to IEC 60754-2
Behavior in fire	No corrosive or toxic fumes
	0.36 MJ/m

### Attenuation

1300 nm	0.38 dB/km
1550 nm	0.28 dB/km

### Standards and Regulations

Concentration of fumes	in accordance with IEC 61034
Resistance to oil	Not resistant to oil, gasoline, acids, and lyes
Halogen-free	According to IEC 60754-2
Behavior in fire	No corrosive or toxic fumes
	0.36 MJ/m
Flame resistance	According to DIN 60332-1-2

# FO patch cable - FL SM PATCH 5,0 ST-ST - 2901838

## Technical data

### Standards and Regulations

	IEC 60332-3-22 (Cat. A)
--	-------------------------

## Classifications

### eCl@ss

eCl@ss 4.0	272607xx
eCl@ss 4.1	27061003
eCl@ss 5.0	27061003
eCl@ss 5.1	27061003
eCl@ss 6.0	27259207
eCl@ss 7.0	27259207
eCl@ss 8.0	27061003

### ETIM

ETIM 2.0	EC000034
ETIM 3.0	EC000034
ETIM 4.0	EC000034
ETIM 5.0	EC001263

### UNSPSC

UNSPSC 6.01	26121607
UNSPSC 7.0901	26121607
UNSPSC 11	26121607
UNSPSC 12.01	26121607
UNSPSC 13.2	26121607

## Accessories

### Accessories

#### Adapter

Fiber optic coupling - PSM-SET-BFOC-LINK/2 - 2799429



Coupling; set consisting of 2 couplings for connecting B-FOC plugs

## FO patch cable - FL SM PATCH 5,0 ST-ST - 2901838

### Accessories

Fiber optic coupling - FL SM PATCH COUPLER LC-LC - 2700313



Coupling, LC/LC, can be used for single mode glass fibers

---

Fiber optic coupling - FL COUPLER SC-DUPLEX - 2901788



Coupling, SC duplex/SC duplex, compatible with multi-mode and single mode glass fibers, PCF, and polymer fibers

---

Fiber optics connector (device side)

SC-RJ female insert - VS-SCRJ-GOF-BU/BU - 1652978



SC-RJ socket insert, duplex, for VS-A-F-IP67 panel mounting frame, can be used for fiberglass (multi-mode and single mode), PCF, and polymer fibers

---

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкуренспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)  
Email: [org@lifeelectronics.ru](mailto:org@lifeelectronics.ru)