

Type 3522 Series

Key Features

**3 Watts at
70°C**

**Small size to
power ratio**

**Supplied on
tape**

**Value marked
on resistor**

**Available via
distribution**

**500 volt
maximum
overload**

**250 volt
working
voltage**

**Terminal finish
matte Sn over
Ni**



TE Connectivity is pleased to introduce this low cost high power device, suitable for auto placement in volume and for most applications, including high frequency operations, owing to the short lead structure. Supplied as standard on 7 inch Reels of 2000 pieces per reel.

Characteristics – Electrical

Power rating at 70°C	3W
Rated current (Jumper)	2.5A
Max. overload current (Jumper)	10A
Max working voltage	250V
Max overload voltage	500V
Dielectric withstand voltage	500V
Temperature range	-55°C ~ +155°C
Ambient temperature	70°C


* Rated continuous working voltage (RCWV) shall be determined from

RCWV = Rated Power x Resistance Value, or Maximum RCWV listed above, whichever is less


**Recommended Circuit Board Design - If this device is anticipated to run at full continuous power then action to improve the cooling should be taken. This can be a metal substrate, copper pad left under the chip, an opening in the PCB or enlarged silver conductor pads each end.

Power derating curve

For resistors operated in ambient temperatures above 70°C, power rating must be derated in accordance with this curve.



Construction and dimensions




$L \pm 0.10$	$W \pm 0.15$	$H \pm 0.10$	$l_1 \pm 0.25$	$l_2 \pm 0.20$
6.35	3.20	1.10	0.60	1.80

Power rating @70°C	Tolerance %	Resistance Range	Standard series
3W	Jumper	<50mΩ	
	± 1%	10Ω - 1MΩ	E96
	± 5%	10Ω - 10MΩ	E24

Marking:


Marking for E-96 series in 2512 size: 4 digit marking

First three digits are significant figures of resistance and the fourth digit represents the number of following zeros




Marking for E-24 series in 2512 size: 3 digit marking

First two digits are significant figures, and the third digit represents the number of zeros



Packing specification:


Taping dimensions (mm)




A	B	C	ØD	E	F	G	W	ØD1	T
±0.20	±0.20	±0.05	+0.1 -0	±0.10	±0.05	±0.1	±0.20	+0.1 -0	±0.1
3.5	6.7	2.0	1.5	1.75	5.5	4.0	12	1.5	1.35

Peeling strength of Top Cover Tape

Test Condition 0.1 to 0.7 N at a peel-off speed of 300mm / min.



Reel dimension (mm)



Qty / Reel	A ± 0.5	B ± 0.5	C ± 0.5	D ± 1	M ± 2	W ± 1
2000	2	13.5	21	60	178	13.8

Handling Recommendations

When flow soldering - the land width must be smaller than the Chip Resistor width to properly control the solder application. Generally, the land width can be Chip Resistor width (W) x 0.7 to 0.8. When reflow soldering – solder application amount can be adjusted. Thus the land width can be set to W x 1.0 to 1.3.

How To Order

3521	1K0	F	T
Common Part	Resistance Value	Tolerance	Pack Style
3521	1 ohm 1R0 1K ohm 1000 ohms 1K0 1 Meg ohm 1000000 ohms 1M0	F – 1% J – 5%	T – 2000 reel

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru