

5N Type 2R Light Touch Switches

Type: **EVQ2**

■ Features


- Wealth of product types: With or without a ground terminal, vertical type, snap-in terminals, etc.
- Can be automatically dip-soldered: Integral molding of the terminals and main body prevents the escape of flux.

■ Recommended Applications

- Operating switches for electronic equipment

■ Explanation of Part Numbers

1	2	3	4	5	6	7	8	9
E	V	Q	2					
Product Code			Type		Height		Push Plate Color	



■ Product Chart

○=Standard

Operating Force	Positioning Pin	Ground Terminal	Height			
			4.3 mm	5.0 mm	7.0 mm	9.5 mm
1.0 N	Without positioning pin	With ground terminal	○	○	○	○
		Without ground terminal	○	○	○	○
1.3 N	Without positioning pin	With ground terminal	○	○	○	○
		Without ground terminal	○	○	○	○
1.6 N	Without positioning pin	With ground terminal	○	○	○	○
		Without ground terminal	○	○	○	○
2.6 N	Without positioning pin	With ground terminal	○	○	○	○
		Without ground terminal	○	○	○	○

■ Specifications

Type		Snap action/Push-on type SPST	
Electrical	Circuit Diagram		
	Rating	10 μ A 2 Vdc to 20 mA 15 Vdc (Resistiv load)	
	Contact Resistance	50 m Ω max.	
	Insulation Resistance	50 M Ω min. (at 100 Vdc)	
	Dielectric Withstanding Voltage	250 Vac for 1 minute	
	Bouncing	3 ms max. (ON) 8 ms max. (OFF)	
Mechanical	Operating Force	1.0 N $\pm$ 0.4 N 1.3 N $\pm$ 0.4 N 1.6 N $\pm$ 0.5 N	2.6 N $\pm$ 0.6 N
	Travel	0.25 mm $\pm$ 0.10 mm	
Endurance	Operating Life	100000 cycles min.*	50000 cycles min.
Operating Temperature		-20 °C to +70 °C	
Storage Temperature		-40 °C to +85 °C (Bulk) -20 °C to +40 °C (Taping)	
Minimum Quantity/ Packing Unit	Top-push	1000 pcs. Radial Taping (Reel Pack)	
Quantity/Cartron	Top-push	10000 pcs.	

*1 million cycles also available, consult our salesmen.

Design and specifications are each subject to change without notice. Ask factory for the current technical specifications before purchase and/or use.
Should a safety concern arise regarding this product, please be sure to contact us immediately.

00 Oct. 2012



■ Dimensions in mm (not to scale)

EVQ2

With ground terminal

2-terminals type

Without ground terminal



Part Numbers	Operating Force	H=Height	Push Plate Color	Operating Life
EVQ21304M	1.0 N	4.3 mm	White	100000 cycles
EVQ21305R	1.0 N	5.0 mm	Red	100000 cycles
EVQ21307K	1.0 N	7.0 mm	Black	100000 cycles
EVQ21309K	1.0 N	9.5 mm	Black	100000 cycles
EVQ21404M	1.3 N	4.3 mm	White	100000 cycles
EVQ21405R	1.3 N	5.0 mm	Red	100000 cycles
EVQ21407K	1.3 N	7.0 mm	Black	100000 cycles
EVQ21409K	1.3 N	9.5 mm	Black	100000 cycles
EVQ21504M	1.6 N	4.3 mm	White	100000 cycles
EVQ21505R	1.6 N	5.0 mm	Red	100000 cycles
EVQ21507K	1.6 N	7.0 mm	Black	100000 cycles
EVQ21509K	1.6 N	9.5 mm	Black	100000 cycles
EVQ22704M	2.6 N	4.3 mm	White	50000 cycles
EVQ22705R	2.6 N	5.0 mm	Red	50000 cycles
EVQ22707K	2.6 N	7.0 mm	Black	50000 cycles
EVQ22709K	2.6 N	9.5 mm	Black	50000 cycles

Design and specifications are each subject to change without notice. Ask factory for the current technical specifications before purchase and/or use.
Should a safety concern arise regarding this product, please be sure to contact us immediately.

00 Oct. 2012

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru