

Manual Switches

Pushbutton Switches

PB Series

FEATURES

- Compact size
- Up to 4-poles
- Sealed versions

TOUCH FEEDBACK SWITCHES



ORDER GUIDE

Momentary and alternate action switches.

Button Color	No. of SPDT Circuits		
	2 Mom. Action	2 Alt. Action	4 Mom. Action
Black	2PB11-T2	82PB19-T2	—
	2PB732-T2 (M8805/23-001)	—	4PB714-T2 (M8805/23-003)
Red	2PB12-T2	—	—
	2PB717-T2 (M8805/23-002)	—	—
Green	2PB273-T2	—	—

SHORT TRAVEL SWITCHES



ORDER GUIDE

Momentary action switches.

Button	No. of SPDT Circuits	
	2	3
Black	2PB7	3PB7

These switches resemble the touch-feed-back design, but have a flexible leaf actuator for lower operating force and shorter button travel.

PANEL SEALED SWITCHES



An elastomer seal is bonded between actuating plunger and button collar. An O-ring seals the button assembly to the panel front.

Two-piece design enables button to be mounted separately. After switch unit is wired, it snaps into place from behind panel.

ORDER GUIDE

Momentary action switches.

Button Color	Collar Type	No. of SPDT Circuits	
		1	2
Black	Hex	1PB4	2PB4
Black	Round	1PB42	—
Red	Round	1PB43	—

ELECTRICAL RATINGS

(Except 15PB and 700PB)
30 VDC: 5 amps, res., sea level or 50,000 ft.; 3 amps, ind., sea level; 2.5 amps ind., 50,000 ft; 24 amps, max. inrush.
UL and CSA rating for basic switches: 5 amps, 125 or 250 VAC.

Manual Switches

Pushbutton Switches

PB Series

WATERTIGHT SWITCH



ORDER GUIDE
Momentary action switches.
Has knurled chrome-finished facenut.

Button Color	No. of SPDT Circuits
Black	2PB901-T2

Facenut-to-panel, button-to-facenut, and bushing-to-facenut, sealing helps prevent entry of water from behind panel, up and over bushing wall. Switch units potted in corrosion resistant metal enclosure. Meets submergence requirements of MIL-STD-108 (up to 10 PSI water pressure for one hour).

HERMETICALLY SEALED SWITCHES



These pushbuttons are equipped with HM hermetically sealed switch units, which have metal-to-metal fusion around the cover, actuator base, and mounting holes. Terminals are sealed glass-to-metal.

Vapor-proof construction enables use in damp locations without condensation on contacts. External parts corrosion resistant per MIL-S-8805. Meets explosion-proof requirements of MIL-S-8805.

ORDER GUIDE
Momentary action switches.

Button Color	No. of SPDT Circuits	
	2	4
Black	702PB1	704PB1

MINIATURE SIZE SWITCHES



ORDER GUIDE
Momentary action switches.

Button	No. of SPDT Circuits	
	1	2
Steel*	1PB5	—
White Plastic	—	15PB2

* Steel button enables use under hinged plates or paddle levers, in addition to manual operation.

ELECTRICAL RATINGS — 700PB and 15PB
700PB (With hermetically sealed switch units):
28 VDC and 115 VAC, 400 HZ: 3 amps, ind., 5 amps, res.

15PB:
30 VDC and 115 VAC: 2 amps, ind., 5 amps. res.; 1.0 amp, lamp load.

1PB5
250 VAC: 5 amps.

30 VDC: 5 amps, res., sea level or 50,000 ft.; 3 amps, ind., sea level; 2.5 amps ind., 50,000 ft.; 24 amps, max. inrush.


Pushbuttons

Manual Switches
Pushbutton Switches

PB Series



MOUNTING DIMENSIONS (For reference only)

Touch Feedback Switches




		2-Pole	4-Pole
Dim. "A" (max.)	Mom.	16,8/.66	30,0/1.18
	Alt. Act.	17,3/.68	30,5/1.20
Dim. "B"	Mom.	26,7/1.05	26,7/1.05
	Alt. Act.	33,0/1.34	33,0/1.34

Panel Sealed Switches



Short Travel Switches



	2-Pole	3-Pole
Dim. "A" (max.)	17,0/.67	23,8/.94

	1-Pole	2-Pole
Dim. "A" (max.)	11,7/.46	17,0/.67


Key: 0,0 = mm
0.00 = inches

Manual Switches
Pushbutton Switches


PB Series

MOUNTING DIMENSIONS (For reference only)



Watertight Switch



Miniature Size Switches



Hermetically Sealed Switches



Mounting hardware includes:
hexnut, lockwasher, and
keying washer.

Key: 0,0 = mm
0.00 = inches

	2-Pole	4-Pole
Dim. "A" (max.)	16,8/.66	30,0/1.18

Pushbuttons

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru