

## Heyco® Original Strain Relief Bushings

Straight-Thru for Round Cables


.625" (15,9 mm) to .750" (19,0 mm) Mounting Holes




| WILL FIT THESE CABLES         |                    |                     |         | PANEL DIMENSIONS           |           |                             |      |                                     |     | PART NO. | DESCRIPTION | PART DIM.           |      | Mounting Hole Plug |
|-------------------------------|--------------------|---------------------|---------|----------------------------|-----------|-----------------------------|------|-------------------------------------|-----|----------|-------------|---------------------|------|--------------------|
| UL Type                       | AWG/<br>Conductors | Approximate<br>Size |         | A<br>Mounting<br>Hole Dia. |           | B<br>To Prevent<br>Rotation |      | Finished<br>Fit Panel<br>Thickness* |     | Black    |             | C<br>BODY<br>LENGTH |      | PART NO.           |
|                               |                    | in.                 | mm.     | in.                        | mm.       | in.                         | mm.  | in.                                 | mm. |          |             | in.                 | mm.  |                    |
| SJ, SJT & SJO                 | 18/2               | .300                | 7,6     | .625                       | 15,9      | .550                        | 14,0 | .062                                | 1,6 | 1217     | SR 6N-4     | .578                | 14,7 | 2497               |
| Same as SR 6N-4 above except  |                    |                     |         |                            |           |                             |      | .125                                | 3,2 | 1210     | SR 6P-4     | .578                | 14,7 |                    |
| SJT                           | 18/3               | .300-.330           | 7,6-8,4 | .625                       | 15,9      | .550                        | 14,0 | .062                                | 1,6 | 1197     | SR 6N2-4    | .578                | 14,7 |                    |
| SJ, SJT & SJO                 | 16/2               | .325                | 8,3     | .625                       | 15,9      | .550                        | 14,0 | .062                                | 1,6 | 1200     | SR 6N3-4    | .578                | 14,7 |                    |
|                               | 18/3               | .330                | 8,4     |                            |           |                             |      |                                     |     |          |             |                     |      |                    |
|                               | 14/2               | .350                | 8,9     |                            |           |                             |      |                                     |     |          |             |                     |      |                    |
|                               | 16/3               | .355                | 9,0     |                            |           |                             |      |                                     |     |          |             |                     |      |                    |
|                               | 18/4               | .360                | 9,1     |                            |           |                             |      |                                     |     |          |             |                     |      |                    |
| Same as SR 6N3-4 above except |                    |                     |         |                            |           |                             |      | .125                                | 3,2 | 1207     | SR 6P3-4    | .578                | 14,7 |                    |
| S & ST                        | 18/2               | .380                | 9,7     | .625                       | 15,9      | .550                        | 14,0 | .062                                | 1,6 | 1202     | SR 6N5-4    | .578                | 14,7 |                    |
|                               | 18/3               | .405                | 10,3    |                            |           |                             |      |                                     |     |          |             |                     |      |                    |
| Same as SR 6N5-4 above except |                    |                     |         |                            |           |                             |      | .125                                | 3,2 | 1204     | SR 6P5-4    | .578                | 14,7 |                    |
| SJ, SJT & SJO                 | 18/2               | .300                | 7,6     | .625                       | 15,9      | .550                        | 14,0 | .156                                | 4,0 | 1214     | SR 6L-1     | .678                | 17,2 | consult Heyco      |
|                               | 16/2               | .325                | 8,3     | .656                       | 16,7      |                             |      |                                     |     |          |             |                     |      |                    |
|                               | 18/3               | .330                | 8,4     | .656                       | 16,7      |                             |      |                                     |     |          |             |                     |      |                    |
|                               | 16/3               | .355                | 9,0     | .687                       | 17,4      |                             |      |                                     |     |          |             |                     |      |                    |
| HPD                           | 16/3               | .355                | 9,0     | .687                       | 17,4      |                             |      |                                     |     |          |             |                     |      |                    |
| SJT                           | 18/4               | .360                | 9,1     | .750                       | 19,0      |                             |      |                                     |     |          |             |                     |      | 2503               |
|                               | 14/3               | .370                | 9,4     |                            |           |                             |      |                                     |     |          |             |                     |      |                    |
| S & ST                        | 18/2               | .390                | 9,9     | .750                       | 19,0      | .660                        | 16,8 | .062                                | 1,6 | 1244     | SR 7N-2     | .750                | 19,1 |                    |
|                               | 18/3               | .405                | 10,3    |                            |           |                             |      |                                     |     |          |             |                     |      |                    |
|                               | 16/2               | .405                | 10,3    |                            |           |                             |      |                                     |     |          |             |                     |      |                    |
|                               | 16/3               | .430                | 10,9    |                            |           |                             |      |                                     |     |          |             |                     |      |                    |
|                               |                    |                     |         | .750-.781                  | 19,0-19,8 |                             |      |                                     |     |          |             |                     |      |                    |
| Same as SR 7N-2 above except  |                    |                     |         |                            |           |                             |      | .125                                | 3,2 | 1237     | SR 7P-2     | .750                | 19,1 |                    |

Standard color black. Consult Heyco for white and other colors.


\*Maximum Panel Thickness. Part has additional clearance. Consult Heyco for your Custom Finished Fit Panel Thickness.




FOR SR-7KR-2 ONLY



STANDARD MOUNTING HOLES



ELONGATED MOUNTING HOLE



- **Protects the lifeline of your electric/electronic products** by absorbing the forces of pull, push, and twist that may be exerted on the flexible power cord.
- Securely anchors, insulates, and protects cables at panel entry points.
- Sizes SR 6-Series to SR 7-Series for mounting hole diameters from .625" (15,9 mm) to .781" (19,8 mm).
- Sizes for thin .062" (1,6 mm) panel available: SR 7N-2  
See chart for details.
- See page 4-38 for corresponding **Mounting Hole Plugs** which can be used to fill blank/unused Mounting Holes and thus allow for a single panel design for multiple applications.
- Consult Heyco for other wire types and sizes.
- See pages 4-27 & 4-28 for SR assembly tools.
- **See page 4-19 for Quick Specs.**
- For Double D Mounting Hole Punches, see page 4-30.

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: [org@lifeelectronics.ru](mailto:org@lifeelectronics.ru)

[www.lifeelectronics.ru](http://www.lifeelectronics.ru)