

- NOTES:
1. MATERIALS AND FINISHES:
BODY-FRONT, BODY-REAR,CAP,
OUTER CONTACT,COUPLING NUT -BRASS, NICKEL PLATING
CONTACT - BRASS, GOLD PLATING
INSULATOR - PTFE
INSULATOR REAR - ULTEM 1000
FERRULE- BRASS, NICKEL PLATING
2. ELECTRICAL:
A. IMPEDANCE: 50 OHM
B. FREQUENCY RANGE: DC - 6 GHz
C. VSWR : 1.15 MAX @ DC-6 GHz
D. DIELECTRIC WITHSTANDING VOLTAGE: 1000 VRMS, MIN.

3. MECHANICAL:
A. DURABILITY: 500 CYCLES MIN.
B. TEMPERATURE RANGE: -65° C TO +165° C


4. PACKAGING:
A. QUANTITY: SINGLE PACK
B. MARKING: BAG TO BE MARKED
"AMPHENOL RF, 82-6557 AND DATE CODE"

5. RECOMMENDED CABLE ASSEMBLY INSTRUCTIONS:
A. TRIM CABLE AS SHOWN.
B. SLIDE HEAT SHRINK TUBE,FERRULE & REAR INSULATOR ONTO CABLE.
C. INSERT CABLE WITH FOIL ENTERING CONNECTOR AND BRAID OVER KNURL.
D. SOLDER CABLE CENTER CONDUCTOR TO CONTACT.
E. CRIMP FERRULE OVER BRAID WITH 0.255" HEX DIE.
F. APPLY HEAT SHRINK TUBING OVER FERRULE.
G. HEAT SHRINK TUBING SHOULD FULLY (360 DEG) COVER THE BUMP ON BODY AND END WITHIN AREA "A"



6. CAP ASSEMBLY INSTRUCTIONS:
A. PLACE O-RING ON CAP AS SHOWN.
B. ASSEMBLE CAP TO BODY WITH 15 IN-LBS TORQUE.

7. RECOMMENDED COUPLING TORQUE : 6-10 IN-LBS.

8. SHOWS CABLE ENTRY DIMENSIONS.



**RECOMMENDED CABLE
STRIPPING DIMENSIONS**



SCALE 1.500

CUSTOMER OUTLINE DRAWING

ALL OTHER SHEETS ARE FOR INTERNAL USE ONLY

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED, DIMENSIONS ARE IN METRIC AND TOLERANCES ARE:
<0.5mm ± 0.05mm 0.5 - 6mm ±0.1mm 6 - 30mm ±0.2mm 30 - 120mm ± 0.3mm ANGLES ±1°

NOTICE - These drawings, specifications, or other data (1) are, and remain the property of Amphenol corp. (2) must be returned upon request; and (3) are confidential and not to be disclosed to any person other than those to whom they are given by Amphenol Corp. the furnishing of these drawings, specifications, or other data by Amphenol Corp., or to any other person to anyone for any purpose is not to be regarded by implication or otherwise in any manner licensing, granting rights to permitting such holder or any other person to manufacture, use or sell any product, process or design, patented or otherwise, that may in any way be related to or disclosed by said drawings, specifications, or other data.

MATERIAL SEE NOTES	DRAWN T.DENG	DATE 19-Mar-13	TITLE N PLUG R/A IP-67 FOR LMR-240-UF CABLE		Amphenol RF www.amphenolrf.com	
	ENGINEER ABHAYA KISHORE	DATE 10-Aug-12				
	REFERENCE EAR # 5423	DATE 19-Mar-13	SCALE: 2.8:1.0 SHEET 2 OF 2		DRAWING NO.82-6557	
	CONFIGURATION LEVEL:	CAD FILE	DWG SIZE B		REV A	ITEM NO. 82-6557
FINISH						PART NO. 82-6557

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru