


Cable - CABLE-D15SUB/S/S/ 720/KONFEK/S - 2902259

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://phoenixcontact.com/download>)



Assembled, shielded round cable, with two 15-pos. D-SUB pin strips (1:1 connection), cable length: 7.20 m

Key Commercial Data

| | |
|------------------------|---|
| Packing unit | 1 pc |
| Minimum order quantity | 50 pc |
| GTIN |  4 046356 649919 |
| GTIN | 4046356649919 |

Technical data

General

| | |
|---|--|
| Nominal voltage U_N | 25 V AC |
| | 50 V DC |
| Max. current carrying capacity per path | 2 A (uncoiled) |
| Length of cable | 7.2 m |
| Single wire, cross section | 0.25 mm ² |
| Single wire, cross section [AWG] | 24 |
| Conductor construction: Number of litz wires: | 14 |
| Single wire, material | Cu tin-plated |
| External diameter | 7.9 mm |
| Shielding | Tinned copper-braided shield, approx. 85% covering |
| Outer sheath, material | PVC |
| External sheath, color | gray RAL 7035 |
| Degree of protection | IP20 |

Environmental conditions

| | |
|---------------------------------|------------------|
| Ambient temperature (operation) | -20 °C ... 50 °C |
| Flame resistance | IEC 60332-1-2 |

Cable - CABLE-D15SUB/S/S/ 720/KONFEK/S - 2902259

Technical data

Connector 1

| | |
|-----------------------------|-----------------|
| Connection name | Field level |
| Connection method | D-SUB pin strip |
| Conductor cross section AWG | 24 |
| Number of connections | 1 |
| Number of positions | 15 |

Connector 2

| | |
|-----------------------------|------------------|
| Connection name | Controller level |
| Connection method | D-SUB pin strip |
| Conductor cross section AWG | 24 |
| Number of connections | 1 |
| Number of positions | 15 |

Standards and Regulations

| | |
|------------------|---------------|
| Flame resistance | IEC 60332-1-2 |
|------------------|---------------|

Environmental Product Compliance

| | |
|------------|---|
| China RoHS | Environmentally Friendly Use Period = 50 |
| | For details about hazardous substances go to tab "Downloads", Category "Manufacturer's declaration" |

Phoenix Contact 2018 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg
Germany
Tel. +49 5235 300
Fax +49 5235 3 41200
<http://www.phoenixcontact.com>

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru