


- **RF Filter for ISM Band Applications**
- **2.0 x 1.6 x 0.9 mm Surface-Mount Case**

Absolute Maximum Ratings

Rating	Value	Units
Input Power Level	+20	dBm
Maximum DC Voltage	5	VDC
Operable Temperature Range	-45 to +125	°C
Specification Temperature Range	-40 to +85	°C
Storage Temperature Range	-40 to +85	°C
Terminating Source Impedance (single) Z_S	50	Ω
Terminating Load Impedance (single) Z_L	50	Ω
Maximum Soldering Profile	265 °C for 10 s	

SF2370H

869.225 MHz
SAW Filter



SM2016-4

Characteristic	Sym	Notes	Min	Typ	Max	Units
Center Frequency	f _C		869.225			MHz
Insertion Loss (868.3 to 870.15 MHz)	IL			4.0	5.0	dB
Minimum Insertion Loss	amin			3.0	3.5	dB
VSWR (868.3 to 870.15 MHz)				1.3	2.0:1	
Amplitude Ripple (868.3 to 870.15 MHz)				1.0	2.0	dB
Attenuation						dB
50 to 791 MHz			45	50		
791 to 848 MHz			35	40		
848 to 862 MHz			35	40		
880 to 883 MHz			35	40		
883 to 1000 MHz			45	50		
Case Style	SM2016-4					
Lid Symbolization (Y=year, WW=week, S=shift)	5V YW					




CAUTION: Electrostatic Sensitive Device. Observe precautions for handling.

NOTES:

1. Unless noted otherwise, all specifications apply over the operating temperature range with filter soldered to the specified demonstration board with impedance matching to 50 Ω and measured with 50 Ω network analyzer.
2. Unless noted otherwise, all frequency specifications are referenced to the nominal center frequency, f_C .
3. Rejection is measured as attenuation below the minimum IL point in the passband. Rejection in final user application is dependent on PCB layout and external impedance matching design. See Application Note No. 42 for details.
4. "LRIP" or "L" after the part number indicates "low rate initial production" and "ENG" or "E" indicates "engineering prototypes."
5. The design, manufacturing process, and specifications of this filter are subject to change.
6. Either Port 1 or Port 2 may be used for either input or output in the design. However, impedances and impedance matching may vary between Port 1 and Port 2, so that the filter must always be installed in one direction per the circuit design.
7. US and international patents may apply.
8. Murata, stylized Murata logo, and Murata N.A., Inc. are registered trademarks of Murata Manufacturing Co., Ltd.
9. Electrostatic Sensitive Device. Observe precautions for handling.


Electrical Connections

Connection	Terminals
Input	2
Output	4
Ground	All others




Frequency Characteristics

S21 Response: Span 100 MHz




S21 Response: Span 10 MHz




SM2016-4 Case


6-Terminal Ceramic Surface-Mount Case 2.0 X 1.6 mm Nominal Footprint



PCB Footprint, Top View




TOP VIEW




Case Dimensions

Dimension	mm			Inches		
	Min	Nom	Max	Min	Nom	Max
A	1.57	1.60	1.73	0.061	0.062	0.068
B	1.97	2.00	2.13	0.077	0.078	0.083
C	0.55	0.65	0.75	0.021	0.025	0.029
D	-	0.10	-	-	0.003	-
E	-	0.70	-	-	0.027	-
F	-	0.50	-	-	0.019	-
G	-	0.13	-	-	0.005	-
H	-	0.10	-	-	0.003	-
I	-	1.80	-	-	0.070	-
J	-	2.20	-	-	0.086	-
K	-	0.60	-	-	0.023	-
L	-	0.80	-	-	0.031	-


BOTTOM VIEW



Tape and Reel Specifications



COMPONENT ORIENTATION and DIMENSIONS



Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru