

C 091 A Characteristics

General Characteristics	Standard	Characteristics										
Number of contacts		2 ¹⁾ + 3	4	5	5 Stereo	6	7	7	8	12	14	
View on termination side of male contact insert												
Contact arrangement	DIN EN 61076-2-106	03-a ✓	04-a ✓	05-a ✓	05-b ✓	06-a ✓	07-a ✓	07-b ✓	08-a ✓	12-a ✓	14-a ✓	
Contact arrangement	IEC 60130-9 ²⁾	✓	✓		✓	✓		✓	✓			
Electrical Characteristics												
Rated voltage ³⁾	IEC 60664-1	300 V ≈ (100 V ≈)		300 V ≈ (63 V ≈)		100 V ≈ (32 V ≈)		300 V ≈ (63 V ≈)		100 V ≈ (32 V ≈)		
Rated voltage	UL 1977	250 V									60 V	
Rated impulse withstand voltage ³⁾	IEC 60664-1	1500 V (840 V)			1200 V (500 V)		1500 V (840 V)		1200 V (500 V)			
Pollution degree ³⁾	IEC 60664-1	1 (2)										
Installation category	IEC 60664-1	I										
Insulation group	IEC 60664-1	II, 400 ≤ CTI < 600										
Current rating	IEC 60512-5-2 UL 1977	5 A / + 40 °C / + 104 °F please refer also to current derating curves page 59									3 A / + 40 °C / + 104 °F	
Insulation resistance	IEC 60512-3-1	> 10 ¹⁰ Ω ⁴⁾										
Contact resistance	IEC 60512-2-1	< 5 m Ω										
Climatic Characteristics												
Climatic category	IEC 60068-1	40 / 100 / 56										
Temperature range	IEC 60068-1	- 40 °C ... + 100 °C / - 40 °F ... + 212 °F										
Mechanical Characteristics												
IP-degree	IEC 60529	IP 40										
Insertion and withdrawal forces	IEC 60512-13-2	25 N 90.oz	30 N 110.oz	35 N 125.oz		50 N 180.oz	55 N 200.oz		60 N 220.oz	50 N 180.oz		
Mechanical operation	IEC 60512-9-1	Silver ≥ 500 mating cycles Gold ≥ 1000 mating cycles										
Materials												
Housing material		coupling ring brass, strain relief, die cast, nickel plated										
Dielectric material		thermoplastic										
Contact plating		silver plated / gold plated ⁵⁾										
Further Characteristics												
Termination technique		solder, crimp										
Wire gauge		solder: ≤ 0,5 mm ² / 20 AWG crimp: 2 - 6 pol (excluding 5S): 0,09 - 1,00 mm ² / 28 - 18 AWG crimp: 5S, 7, 7S and 8-pol.: 0,09 - 0,75 mm ² / 28 - 20 AWG									solder: ≤ 0,25 mm ² / 24 AWG crimp: 0,09-0,25 mm ² / 28 - 24 AWG	
Flammability		UL 94 V0										
Locking system	IEC 60130-9 DIN EN 61076-2-106	metal screw coupling; tightening torque 0,7 Nm										

Caution: Do not connect or disconnect under load. Metal housing parts shall be securely incorporated to protected ground.

¹⁾ 2 contact version: contact loading 1+3

²⁾ Edition 2000-05

³⁾ values in brackets are according to DIN EN 61076-2-106

⁴⁾ under operating conditions >10⁸ Ω

⁵⁾ Remark for gold plated contacts: In order to avoid brittle inter-metallic connections, gold-plated terminals have to be tin-plated in the solder area.

IEC 60 664 ≙ DIN VDE 0110; IEC 60 512-x ≙ DIN EN 60 512-x; IEC 60 130-9 ≙ DIN EN 60 130-9; IEC 61076-2-106 ≙ DIN EN 61076-2-106

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru