

Main

Range of product	Zelio Relay
Product or component type	Solid state relay
Provided equipment	Thermal interface
Device short name	SSP
Mounting support	Panel
Phase	3 phases
Contacts type and composition	3 NO
Solid state output type	Random voltage switching

Complementary

Control type	Without test button
[Uc] control circuit voltage	18...36 V AC
Minimum switching voltage	18 V AC turn-on
Maximum switching voltage	2 V AC turn-off
Response time	0.1 ms turn-on 30 ms turn-off
Input current limits	15...20 mA
Output voltage	48...530 V AC
Load current	0.1...50 A
Absolute maximum voltage	1200 V
Surge current	<= 715 A 20 ms <= 750 A 16.6 ms <= 150 A 1 s
Maximum I ² t for fusing	2520 A ² .s 10 ms at 50 Hz half cycle 2320 A ² .s 8.3 ms at 60 Hz half cycle
Leakage current	<= 3 mA off-state
Voltage drop	<= 1.35 V on-state
DV/dt	500 V/μs off-state at maximum voltage
Cos phi	>= 0.5 with maximum load
Motor power hp	1.5 hp at 104 °F (40 °C) 120 V AC 3 hp at 104 °F (40 °C) 240 V AC 7.5 hp at 104 °F (40 °C) 480 V AC 8.8 hp at 104 °F (40 °C) 530 V AC
Motor power kW	1.11 kW at 104 °F (40 °C) 120 V AC 2.22 kW at 104 °F (40 °C) 240 V AC 5.55 kW at 104 °F (40 °C) 480 V AC 6.47 kW at 104 °F (40 °C) 530 V AC
Insulation resistance	>= 1000 MOhm at 500 V DC
Capacitance unbalance	<= 8 pF input/output
Dielectric strength	4 kV AC input/output 4 kV AC input or output to case
Tightening torque	0.9...1.1 N.m input 1.7...2.2 N.m output
Connections - terminals	Screw terminals : 1 x 0.2...1 x 2.5 mm ² , (AWG 24...AWG 14) input Screw terminals : 1 x 1.5...1 x 10 mm ² , (AWG 16...AWG 8) output
Thermal resistance	0.12 °C/W
Local signalling	LED, green input
IP degree of protection	IP20
Product weight	0.79 lb(US) (0.36 kg)
Width	101.3 mm

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the products contained herein. This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications. It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

Height	79.7 mm
Depth	35.4 mm


Environment

flame retardance	V0 conforming to UL 94
ambient air temperature for operation	-40...176 °F (-40...80 °C)
ambient air temperature for storage	-40...257 °F (-40...125 °C)
pollution degree	2
overvoltage category	III
product certifications	CSA RoHS UL REACH
marking	CE
standards	IEC 61000 IEC 60950-1 IEC 62314

Offer Sustainability


Green Premium product	Green Premium product
Compliant - since 1328 - Schneider Electric declaration of conformity	Compliant - since 1328 - Schneider Electric declaration of conformity
Reference not containing SVHC above the threshold	Reference not containing SVHC above the threshold
Available	Available
Available	Available
WARNING: This product can expose you to chemicals including:	WARNING: This product can expose you to chemicals including:
Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm.	Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm.
For more information go to www.p65warnings.ca.gov	For more information go to www.p65warnings.ca.gov

Dimensions



(1) 4 Mounting slots

Derating Curves



A : Load Current (Amperes)

B : Ambient Temperature (°C)

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru