



Heyco® -Tite Combiner Box Liquid Tight Cordgrips

Multi-Hole, Snap-In Hubs - IP 64 Rated


The Ultimate in Liquid Tight Strain Relief Protection

For use in Clearance Holes in Panels from
.032" (0,8 mm) to .093" (2,4 mm) Thick

- House multiple wires at one entry point providing a liquid tight seal around each wire and at the panel.
- IP 64 Rated.
- Easy installation—Unique fingers securely lock into a range of panel sizes without use of locknut. No tools required.
- Secure “click in place” fit reduces tightening errors by installers.
- Limited intrusion into enclosure where access is tight.
- Ideal when individual conductors for power or control are used rather than jacketed cable.
- Smooth, rounded interior edges for ease of installation.
- Ratchet design of sealing nut assembly provides superior anti-vibration and ensures a firm grip on the cable.
- Rotation prevented when used in “Double D” mounting holes.
- For use in clearance holes.
- Made of nylon construction with TPE sealing glands that resist salt water, weak acids, gasoline, alcohol, oil, grease, and common solvents. (This feature is not assessed by UL.)
- Foam sealing washer INCLUDED with Cordgrip.
- For complete range of Heyco Cordgrips, see Section 3.

GLAND CONFIGURATION			PART NO.	DESCRIPTION	PART DIMENSIONS					
Size mm.	Type *	AWG/ No.			Black	A Mounting Hole Dia.		B To Prevent Rotation		C Max. Overall Length
					in.	mm.	in.	mm.	in.	mm.
4,2	USE-2	12/2	M4818GAB	SCG 875	.875	22,2	.77	19,6	1.46	37,1
4,6	USE-2	12/3	M4830GBD	SCG 1093	1.093	27,8	.97	24,6	1.75	44,5
			M4836GBD	SCG 1125	1.125	28,6	1.00	25,4		
		12/4	M4830GBE	SCG 1093	1.093	27,8	.97	24,6	1.75	44,5
			M4836GBE	SCG 1125	1.125	28,6	1.00	25,4		
5,2	USE-2	10/2	M4818GAE	SCG 875	.875	22,2	.77	19,6	1.46	37,1
		10/3	M4830GAF	SCG 1093	1.093	27,8	.97	24,6	1.75	44,5
			M4836GAF	SCG 1125	1.125	28,6	1.00	25,4		
		10/4	M4830GAG	SCG 1093	1.093	27,8	.97	24,6		
			M4836GAG	SCG 1125	1.125	28,6	1.00	25,4		
7,0	PV 1000	12/3	M4830GAM	SCG 1093	1.093	27,8	.97	24,6	1.75	44,5
			M4836GAM	SCG 1125	1.125	28,6	1.00	25,4		
7,4	PV 1000	12/2	M4830GAN	SCG 1093	1.093	27,8	.97	24,6	1.75	44,5
			M4836GAN	SCG 1125	1.125	28,6	1.00	25,4		
8,0	PV 1000	10/2	M4830GAQ	SCG 1093	1.093	27,8	.97	24,6	1.75	44,5
			M4836GAQ	SCG 1125	1.125	28,6	1.00	25,4		

*AWG 10 and 12 for both USE-2 and PV 1000.
Foam Washer INCLUDED.



Quick
Specs

Material	Nylon 6/6 with TPE sealing gland
Flammability Rating	94V-2
Temperature Rating	-22°F (-30°C) to 212°F (100°C)
IP Rating	IP 64

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкуренспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru