

Series A5000 & Series CB5000

Single Row Terminal Blocks

SPECIFICATIONS

Rating: 10A, 300V*

Center Spacing: 0.250" (6.35mm)

Wire Range: #18-30 AWG Cu

Screw Size: #3-48 zinc-plated phillips SEMS screws, wire-ready standard

Torque Rating: 4 lb-in.

Distance Between Barriers: 0.20" (5.08mm)

Recommended PCB Hole Diameter: 0.062" (1.57mm)

Operating Temperature: 105°C (221°F) max., -40°C (-40°F) min.

Molded Material: Black, UL Rated 94V0 Thermoplastic

Breakdown Voltage: 1600V rms

Agency Information: UL File E62622; CE Certified

* Max. rating shown; some options may be rated lower – consult factory.


Poles	MOUNTING ENDS		BARRIER ENDS	
	A Mount Centers	B Overall Length	A Pole Centers	B Overall Length
02	0.75	1.06	0.25	0.56
03	1.00	1.31	0.50	0.81
04	1.25	1.56	0.75	1.06
05	1.50	1.81	1.00	1.31
06	1.75	2.06	1.25	1.56
07	2.00	2.31	1.50	1.81
08	2.25	2.56	1.75	2.06
09	2.50	2.81	2.00	2.31
10	2.75	3.06	2.25	2.56
11	3.00	3.31	2.50	2.81
12	3.25	3.56	2.75	3.06
13	3.50	3.81	3.00	3.31
14	3.75	4.06	3.25	3.56
15	4.00	4.31	3.50	3.81
16	4.25	4.56	3.75	4.06
17	4.50	4.81	4.00	4.31
18	4.75	5.06	4.25	4.56
19	5.00	5.31	4.50	4.81
20	5.25	5.56	4.75	5.06
21	5.50	5.81	5.00	5.31
22	5.75	6.06	5.25	5.56
23	6.00	6.31	5.50	5.81
24	6.25	6.56	5.75	6.06
25	6.50	6.81	6.00	6.31
26	6.75	7.06	6.25	6.56
27	7.00	7.31	6.50	6.81
28	7.25	7.56	6.75	7.06
29	—	—	7.00	7.31
30	—	—	7.25	7.56

* Dimensions in inches. To convert to millimeters, multiply by 25.4.




Dimensions - in (mm)

A5000 Series



CB5000 Series



Part Numbering System




Series	Terminal Style	Base/End	Poles	Screw Options	Options
A5 CB5				07	
A5 - standard barrier CB5 - closed back	01* - handwired 02 - printed circuit 04 - wire wrap tail	1 - mount end 2 - barrier end	02 to 30 02 to 28 on mount end base	07 - steel SEMS std. wire ready	C1 to C8 - 0.110" QC L1 to L6 marking options (pg 27) MP - mounting plate 0.120" dia OJ** - over barrier jumper

*Only available with mount end base style on A5 Series

**Contact factory for configuration


Terminal Styles

Inches (Millimeters)




CB5 Terminal Exit Options

Inches (Millimeters)



Screw Options Wire ready screws standard on all terminal styles (Bulk ordering part numbers are in parentheses)








Hardware Options (Bulk ordering part numbers are in parentheses)

Inches (Millimeters)

Jumpers



Quick Connects Blade Width 0.110" (For other orientations, contact factory.)



* N/A on CB5 Series.

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru