

2CPS



| BODY CODE | |
|-----------|----------|
| A | 1/2" NPT |
| B | PG13.5 |
| C | 20mm |
| D | PF 1/2 |

| CONTACT BLOCK MOUNTING CODE | |
|-----------------------------|---|
| 1 | STANDARD, CONTACT BLOCKS MOUNTED TO HOUSING |
| 2 | REMOVABLE CONTACT BLOCKS W/RECEPTACLES |

| BASIC SWITCH CODE | |
|-------------------|---|
| A | 2NO - 2NC DIRECT ACTING (SWITCH 1: 1NO - 1NC) (SWITCH 2: 1NO - 1NC) |
| B | 1NO - 3NC DIRECT ACTING (SWITCH 1: 1NO - 1NC) (SWITCH 2: 2NC) |
| D | 4NC DIRECT ACTING (SWITCH 1: 2NC) (SWITCH 2: 2NC) |

| ACTUATION CODE | |
|----------------|---|
| 1 | MAINTAINED BOTH SIDES |
| 2 | MAINTAINED LEFT SIDE, NO ACTUATION RIGHT SIDE |
| 3 | MAINTAINED RIGHT SIDE, NO ACTUATION LEFT SIDE |

| INDICATOR-PILOT LIGHT CODE | |
|----------------------------|------------------|
| A | 24V LED CLUSTER |
| B | 120V LED CLUSTER |



ACTUATION CODES "2" AND "3" DETAIL
(ACTUATION CODE "3" SHOWN)

- NOTES
- HARDWARE PACKET CONSISTING OF TWO CONDUIT THREAD PLUGS AND ONE "J" HOOK TURNBUCKLE FOR EACH ACTUATOR IS INCLUDED WITH PRODUCT
 - NOMENCLATURE IS PROVIDED FOR IDENTIFICATION OF EXISTING LISTINGS. NOT ALL COMBINATIONS ARE POSSIBLE
 - POSITIVE OPENING TO IEC/EN60947-5-1
 - FORCE TO MAINTAIN ACTUATION SHAFT AT PROPER TENSION: 25 LBS
ACTUATION SHAFT OPERATE FORCE: 40 LBS



| ELECTRICAL RATING | | ENVIRONMENTAL | | APPROVALS |
|---|------------------|---|-----------------------------|--|
| AC | | DC | | IP 67 NEMA 1, 4, 12 & 13 |
| A300 Ue | AC15 Ie | O300 Ue | DC13 Ie | TEMP RANGE: -40°C TO 85°C -40°F TO 185°F |
| (VOLTS) 120 240 | (AMPS) 6 3 | (VOLTS) 24 125 250 | (AMPS) 2.8 .55 .27 | STORAGE: -40°C TO 85°C -40°F TO 185°F |
| 11h = 10A | | SHOCK: 15G PER IEC 68-2-27 VIBRATION: 5G PER IEC 68-2-6 | | UL CE IEC/EN60947-5-5 |
| UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCES ARE: | | DRAWN GJW 22MAY01 | | Honeywell TITLE SWITCH, ASSEMBLY SIZE D DWG TYPE I DRAWING NAME 2CPS SERIES CHART 1 REV 22 SCALE 1:1 WEIGHT SHEET 1 OF 1 |
| NO PLACE .X ±.040 ±.1 ONE PLACE .XX ±.030 ±.15 TWO PLACE .XXX ±.015 ±.05 THREE PLACE .XXX ±.005 ±.01 ANGLES ±.1 RAW MATERIAL-COMMERCIAL STANDARD | | CHECK SAV 22MAY01 | | |
| THIRD ANGLE PROJECTION | | DIMENSIONS ARE TO BE MET BEFORE PROTECTIVE COATINGS ARE APPLIED | | |
| PTC 3D ASME Y14.5M-1994 | | | | |

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)
Email: org@lifeelectronics.ru