


- Barreled ends for greater holding power.
- Smooth, rounded edges ensure that Lockit Clips won't cut into cable's insulation—or the installer's hand.
- Releasable and reusable loops for easy wire bundling.
- Locking ends twist into place with fingertip pressure.
- Part Description Key: LL XXX, where XXX = Maximum Bundle Diameter (inches).



- Part Description Key (part numbers **4155** thru **4172** only): PMLL XX-YY, where XX = Maximum Bundle Diameter (inches) and YY = Height Above Panel (inches).




## HEYClip™ Lockit™ Loops

### Standard Loops

| MAXIMUM BUNDLE<br>DIAMETER |      | PART<br>NO.<br>Natural | DESCRIPTION | OVERALL<br>HEIGHT<br>C |      |
|----------------------------|------|------------------------|-------------|------------------------|------|
| in.                        | mm.  |                        |             | in.                    | mm.  |
| LL Series                  |      |                        |             |                        |      |
| .25                        | 6,4  | 3793                   | LL 250      | .84                    | 21,2 |
| .38                        | 9,5  | 3795                   | LL 375      | 1.02                   | 25,9 |
| .50                        | 12,7 | 3797                   | LL 500      | 1.20                   | 30,4 |
| .75                        | 19,1 | 3799                   | LL 750      | 1.45                   | 36,8 |

Standard color natural.



### Standoff Loops - Arrowhead Mount

| MAXIMUM BUNDLE DIAMETER |     | PART NO.<br>Natural | DESCRIPTION | SPACER HEIGHT<br>A |     | OVERALL LENGTH<br>ABOVE PANEL<br>C |     | MOUNTING HOLE |     |
|-------------------------|-----|---------------------|-------------|--------------------|-----|------------------------------------|-----|---------------|-----|
| in.                     | mm. |                     |             | in.                | mm. | in.                                | mm. | in.           | mm. |

**PMLL Series** For Panels from .03" (0,8 mm) - .08" (2,0 mm) thick

|     |      |               |               |      |      |      |      |      |     |             |
|-----|------|---------------|---------------|------|------|------|------|------|-----|-------------|
| .28 | 7,0  | <b>14155M</b> | PMLL 28-16-1  | .16  | 4,0  | .91  | 23,1 | .156 | 4,0 | <b>NEW!</b> |
|     |      | <b>14155</b>  | PMLL 28-19-1  | .19  | 4,8  | .94  | 23,9 |      |     | <b>NEW!</b> |
|     |      | <b>14156</b>  | PMLL 28-50-1  | .50  | 12,7 | 1.25 | 31,8 |      |     | <b>NEW!</b> |
|     |      | <b>14157</b>  | PMLL 28-75-1  | .75  | 19,1 | 1.50 | 38,2 |      |     | <b>NEW!</b> |
|     |      | <b>14158</b>  | PMLL 28-100-1 | 1.00 | 25,4 | 1.75 | 44,5 |      |     | <b>NEW!</b> |
| .28 | 7,0  | <b>4155M</b>  | PMLL 28-16    | .16  | 4,0  | .91  | 23,1 | .236 | 6,0 | <b>NEW!</b> |
|     |      | <b>4155</b>   | PMLL 28-19    | .19  | 4,8  | .94  | 23,9 |      |     |             |
|     |      | <b>4156</b>   | PMLL 28-50    | .50  | 12,7 | 1.25 | 31,8 |      |     |             |
|     |      | <b>4157</b>   | PMLL 28-75    | .75  | 19,1 | 1.50 | 38,2 |      |     |             |
|     |      | <b>4158</b>   | PMLL 28-100   | 1.00 | 25,4 | 1.75 | 44,5 |      |     |             |
| .39 | 10,0 | <b>4160</b>   | PMLL 39-19    | .19  | 4,8  | 1.10 | 27,9 |      |     |             |
|     |      | <b>4161</b>   | PMLL 39-50    | .50  | 12,7 | 1.41 | 35,8 |      |     |             |
|     |      | <b>4162</b>   | PMLL 39-75    | .75  | 19,1 | 1.66 | 42,2 |      |     |             |
|     |      | <b>4163</b>   | PMLL 39-100   | 1.00 | 25,4 | 1.91 | 48,5 |      |     |             |
| .50 | 12,5 | <b>4165</b>   | PMLL 50-19    | .19  | 4,8  | 1.28 | 32,5 |      |     |             |
|     |      | <b>4166</b>   | PMLL 50-50    | .50  | 12,7 | 1.59 | 40,4 |      |     |             |
|     |      | <b>4167</b>   | PMLL 50-75    | .75  | 19,1 | 1.84 | 46,8 |      |     |             |
|     |      | <b>4168</b>   | PMLL 50-100   | 1.00 | 25,4 | 2.09 | 53,1 |      |     |             |
| .59 | 15,0 | <b>4170M</b>  | PMLL 59-16    | .16  | 4,0  | 1.44 | 36,5 |      |     | <b>NEW!</b> |
|     |      | <b>4170</b>   | PMLL 59-19    | .19  | 4,8  | 1.47 | 37,2 |      |     |             |
|     |      | <b>4171</b>   | PMLL 59-50    | .50  | 12,7 | 1.78 | 45,2 |      |     |             |
|     |      | <b>4172</b>   | PMLL 59-75    | .75  | 19,1 | 2.03 | 51,6 |      |     |             |
|     |      | <b>4173</b>   | PMLL 59-100   | 1.00 | 25,4 | 2.28 | 57,9 |      |     |             |

For Panels up to .09" (2,4 mm) thick

|     |      |             |          |     |     |      |      |      |     |
|-----|------|-------------|----------|-----|-----|------|------|------|-----|
| .25 | 6,4  | <b>3778</b> | PMLL 250 | .14 | 3,6 | .93  | 23,6 | .185 | 4,7 |
| .38 | 9,5  | <b>3779</b> | PMLL 375 | .14 | 3,6 | 1.11 | 28,2 |      |     |
| .50 | 12,7 | <b>3780</b> | PMLL 500 | .14 | 3,6 | 1.26 | 32,0 |      |     |
| .75 | 19,1 | <b>3782</b> | PMLL 750 | .14 | 3,6 | 1.55 | 39,4 |      |     |

For Panels up to .06" (1,5 mm) thick

|      |      |             |           |     |     |      |      |      |     |
|------|------|-------------|-----------|-----|-----|------|------|------|-----|
| 1.00 | 25,4 | <b>3796</b> | PMLL 1000 | .14 | 3,6 | 2.22 | 56,4 | .250 | 6,4 |
|------|------|-------------|-----------|-----|-----|------|------|------|-----|

Standard color natural.

|                     |                            |
|---------------------|----------------------------|
| Material            | Nylon 6/6                  |
| Flammability Rating | 94V-2                      |
| Temperature Range   | 32°F (0°C) to 185°F (85°C) |

Quick  
Specs

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: [org@lifeelectronics.ru](mailto:org@lifeelectronics.ru)

[www.lifeelectronics.ru](http://www.lifeelectronics.ru)