



In-line		- Protection Category PC1 - Fuse Sizes 5 x 20mm, 6.3 x 25mm and 6.3 x 32mm - Screw Terminal (Solder to order) 10A, 50V (250V Inaccessible) - UL Approved (Black Only) - Clear or black	 <table><tr><th>List No.</th><th>DIM A</th></tr><tr><td>FX0180</td><td>60.3</td></tr><tr><td>FX0280</td><td>54.5</td></tr><tr><td>FX0380</td><td>48.6</td></tr></table>	List No.	DIM A	FX0180	60.3	FX0280	54.5	FX0380	48.6
List No.	DIM A										
FX0180	60.3										
FX0280	54.5										
FX0380	48.6										
In-line		- Sealed to IP66 - Protection Category PC1 - Fuse Sizes 5 x 20mm, 6.3 x 25mm and 6.3 x 32mm - Screw Terminal (Solder to order) 10A, 50V (250V Inaccessible) - UL Approved (Black Only) - Clear or black	 <table><tr><th>List No.</th><th>DIM A</th></tr><tr><td>FX0185</td><td>91.0</td></tr><tr><td>FX0285</td><td>85.2</td></tr><tr><td>FX0385</td><td>78.7 +/-0.9</td></tr></table>	List No.	DIM A	FX0185	91.0	FX0285	85.2	FX0385	78.7 +/-0.9
List No.	DIM A										
FX0185	91.0										
FX0285	85.2										
FX0385	78.7 +/-0.9										

Specifications	FX0180/colour, FX0280.colour, FX0380/Colour	FX0185/Colour, FX0285/colour, FX0385/Colour
Fuse Size:	5 x 20mm FX0380 6.3 x 25mm FX0280 6.3 x 32mm FX0180	5 x 20mm FX0385 6.3 x 25mm FX0285 6.3 x 32mm FX0185
Cable Acceptance:	1mm ² conductor (max.)	1mm ² conductor (max.) 1mm to 2.64mm overall diameter Stepped grommet: Stage 1: 1.00mm to 1.40mm Stage 2: 1.50mm to 1.90mm Stage 3: 2.0mm to 2.64mm
Terminations:	Screw terminal (solder to order)	Screw Terminal (solder to order)
Max. Rating:	10A, 50V (250V where inaccessible inside equipment)	10A, 50V (250V where inaccessible inside equipment)
Insulation Resistance:	>10 ⁵ MΩ @ 500V d.c.	>10 ⁵ MΩ @ 500V d.c.
High Voltage Proof Test:	2kV (50Hz for 1 minute)	2kV (50Hz for 1 minute)
Contact Resistance:	<10mΩ	<10mΩ
Operating Temp: (ambient air temp + fuse temp rise)	-20°C to +90°C	-20°C to +70°C
Sealing:		Protection Classification IP66 EN60529: 1992+A2:2013
Screw Tightening Torque	0.226Nm (2lb/in)	0.226Nm (2lb/in)
Mouldings:		Polybutene UL94HB rated Nylon 6 UL94V-0 rated PVC Nitrile
Body - Clear:	Polybutene UL94HB rated	
Body - Black:	Nylon 6 UL94V-0 rated	
Grommet:		
O Ring:		
Contacts:		
Terminals:	Brass, Nickel Plated	Brass, Nickel Plated
Grub Screw:	Stainless Steel	Stainless Steel
Approvals:	 (Black version only)	 (Black version only)
Colour:	Clear - no suffix, /BK - Black	Clear - no suffix, /BK - Black
RoHS	Compliant	Compliant

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru