

319-138 "Wide Mouth" Composite Swing-Arm Strain Relief with Shield Sock and Self-Locking Rotatable Coupling

CONNECTOR DESIGNATOR:

A	MIL-DTL-5015, -26482 Series II, and -83723 Series I and III
F	MIL-DTL-38999 Series I, for Series II See Note 3
H	MIL-DTL-38999 Series III and IV

SELF-LOCKING

ROTATABLE COUPLING

LOW PROFILE

Product Series
319 - EMI/RFI Shield
Sock Assemblies

Finish Symbol
(See Table III)

Custom Braid Length
Specify In Inches
(Omit for Std. 12" Length)

Connector Designator
A, F, and H

Optional Braid Material
B - See Table IV for Options
(Omit for Std. Nickel/Copper)

319

H

138

XB

15

B



R

8

**Basic Part
Number**

**Connector
Shell Size**
(See Table II)

Split Ring / Band Option
Split Ring (687-749) and Band
(600-052-1) supplied with **R** option
(Omit for none)



U.S. PATENT NO. 6419519

319-138

"Wide Mouth" Composite Swing-Arm Strain Relief with Shield Sock and Self-Locking Rotatable Coupling



Composite
Backshells

TABLE II: SHELL SIZE

Shell Size		E ± .031	F Min	G Max ± .06	H ± .060	J Max	L Max	K Diameter		
A, F	H							A Code	F Code	H Code
08	09	.350 (8.9)	.350 (8.9)	1.045 (26.5)	.936 (23.8)	.94 (23.9)	.393 (10.0)	.265 (6.7)	.275 (7.0)	.264 (6.7)
10	11	.436 (11.1)	.455 (11.6)	1.045 (26.5)	1.172 (29.8)	.97 (24.6)	.455 (11.6)	.370 (9.4)	.412 (10.5)	.390 (9.9)
12	13	.636 (16.2)	.640 (16.3)	1.170 (29.7)	1.406 (35.7)	1.03 (26.2)	.598 (15.2)	.506 (12.9)	.526 (13.4)	.504 (12.8)
14	15	.706 (17.9)	.710 (18.0)	1.170 (29.7)	1.500 (38.1)	1.09 (27.7)	.710 (18.0)	.580 (14.7)	.651 (16.5)	.630 (16.0)
16	17	.790 (20.1)	.835 (21.2)	1.295 (32.9)	1.562 (39.7)	1.12 (28.4)	.839 (21.3)	.705 (17.9)	.776 (19.7)	.756 (19.2)
18	19	.872 (22.1)	.922 (23.4)	1.295 (32.9)	1.687 (42.8)	1.15 (29.2)	.934 (23.7)	.784 (19.9)	.872 (22.1)	.843 (21.4)
20	21	.996 (25.3)	1.008 (25.6)	1.467 (39.5)	1.969 (50.0)	1.18 (30.0)	1.068 (27.1)	.909 (23.1)	1.007 (25.6)	.969 (24.6)
22	23	1.060 (26.9)	1.197 (30.4)	1.467 (39.5)	2.094 (53.2)	1.25 (31.8)	1.197 (30.4)	1.034 (1.034)	1.132 (28.8)	1.091 (27.7)
24	25	1.123 (28.5)	1.323 (33.6)	1.461 (37.1)	2.281 (57.9)	1.28 (32.5)	1.323 (33.6)	1.149 (29.2)	1.257 (31.9)	1.217 (30.9)

A

TABLE III: FINISH

Symbol	Finish
XB	Composite Material—No Plating, Color Black, Brass Interface Shroud and Adapter—Nickel Plated
XMT	2000 Hour Corrosion Resistant Ni-PTFE, Nickel-Fluorocarbon Polymer. 1000 Hour Grey™
XN	Composite Material—No Plating, Color Black and Brown, Brass Interface Shroud and Adapter—Selectively Cadmium Plated (See Detail B)

TABLE IV: BRAID TYPE

Symbol	Braid Type
A	100% AmberStrand®
B	75%/25% AmberStrand® Blend
L	100% ArmorLite™
Standard	Nickel/Copper 34awg
T	Tin/Copper 34awg

NOTES

1. See Table I in Intro for front-end dimensional details.
2. See composite thermoplastic shield sock assembly procedure for detailed installation instructions.
3. Add mod code -475 to end of part number for use with Series II connectors. Backshell to be supplied less shroud.
4. Coupling nut supplied unplated.

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru