

“Stay Connected” with



Liquid Tight Cordgrips

a PennEngineering® Company



Heyco®-Tite Cast Aluminum Liquid Tight Cordgrips Right Angle, NPT Hubs

The Ultimate in Liquid Tight Strain Relief Protection

- **Aluminum construction** provides excellent durability and performance for most **industrial applications**.
- For use in both indoor and outdoor applications to prevent cable pull-out, control arc of bend, and to provide a tight seal against environmental elements such as dirt, moisture, and coolants.
- IP 67 rated.
- Protect cable from damage and pull-out and are used in conduit hubs or knock-outs at the point where the electrical cable is to be terminated.
- Unique design with a combination tightening surface that includes both a hex area and a knurled surface.
- Anti-friction washer allows for easier compression.
- DFARS Compliant



SUGGESTED CLEARANCE HOLE FOR NONTHREADED MOUNTING



CABLE DIA. RANGE				PART NO. Cast Aluminum	THREAD SIZE	UL	PART DIMENSIONS							
Minimum		Maximum					A Clearance Hole Dia.		B Max. O.A. Length		C Thread Length		D Wrenching Flat Size	
in.	mm.	in.	mm.			in.	mm.	in.	mm.	in.	mm.	in.	mm.	
Sweep Design														
.125	3,2	.188	4,8	M5230	NPT 3/8	UL	.68	17,3	2.00	50,8	.44	11,2	.88	23,4
.188	4,8	.250	6,4	M5231										
.250	6,4	.312	7,9	M5232										
.312	7,9	.375	9,5	M5233										
.375	9,5	.438	11,1	M5234	NPT 1/2	UL	.88	22,3	2.39	60,7	.56	14,2	1.13	28,7
.125	3,2	.188	4,8	M5235										
.188	4,8	.250	6,4	M5236										
.250	6,4	.312	7,9	M5237										
.312	7,9	.375	9,5	M5238										
.375	9,5	.438	11,1	M5239										
.438	11,1	.500	12,7	M5240										
.500	12,7	.562	14,3	M5241										
.562	14,3	.625	15,9	M5242	NPT 3/4	UL	1.09	27,7	2.88	73,2	.59	15,0	1.37	31,8
.438	11,1	.500	12,7	M5243										
.500	12,7	.562	14,3	M5244										
.500	12,7	.625	15,9	M5245										
.562	14,3	.688	17,5	M5246										
.625	15,9	.750	19,1	M5247										
.688	17,5	.812	20,6	M5248	NPT 1	UL	1.38	35,0	3.13	79,5	.60	15,2	1.56	39,6
.500	12,7	.562	14,3	M5249										
.500	12,7	.625	15,9	M5250										
.562	14,3	.688	17,5	M5251										
.625	15,9	.750	19,1	M5252										
.688	17,5	.812	20,6	M5253										
.750	19,1	.875	22,2	M5254										
.812	20,6	.938	23,8	M5255										
.875	22,2	1.000	25,4	M5256										

O-ring not included - See pages 2-19 through 2-20 for Sealing Washers, Foam Washers & Thermoplastic O-rings.
Locknut not included - See page 3-48 for Metal Locknuts.

Quick
Specs

Material
Certifications



Aluminum with Neoprene Sealing Gland and Viton® O-Ring
Listed under Underwriters' Laboratories File E51579



Certified by Canadian Standard Association File 258093

Flammability Rating
Temperature Range
IP Rating

94V-2
-40°F (-40°C) to 250°F (121°C)
IP 67

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)
Email: org@lifeelectronics.ru