



All dimensions are in mm; tolerances according to ISO 2768 m-H

Interface

According to IEC 61169-35
Mechanically compatible with RPC-3.50 and SMA

Documents

Application note AN001 "Calibration Services"

Documentation

This Part is delivered with:

- **USB Stick**
with S2p data file of the reference measurement values. Calibration Certificate as PDF file.
- **Calibration Certificate**
Details see "Declaration of calibration" options.

Dieses Dokument ist urheberrechtlich geschützt • This document is protected by copyright • Rosenberger Hochfrequenztechnik GmbH & Co. KG

RF_35/09;14/6.2

Material and plating

Connector parts

Center conductor - plug
Center conductor - jack
Outer conductor
Coupling nut
Dielectric
Substrate

Material

CuBe
CuBe
Stainless steel
Stainless steel
PEEK
Al₂O₃

Plating

Gold, min. 1.27 µm, over nickel
Gold, min. 1.27 µm, over nickel
Passivated
Passivated

Electrical data

Frequency range DC to 40 GHz
DC Resistance 50 Ω
Power handling ≤ 0.5 W

Electrical data (typical)

Return loss ≥ 32 dB, DC to 4 GHz
≥ 20 dB, 4 GHz to 40 GHz
Attenuation 40 dB ± 0.4 dB, DC to 4 GHz
40 dB ± 0.8 dB, 4 GHz to 40 GHz

Mechanical data

Mating cycles ≥ 500
Maximum torque 1.70 Nm
Recommended torque 0.90 Nm
Gauge 0.00 mm to 0.03 mm

Electrical verification standard

This Attenuator is designed as an electrical verification standard. Reference measurement values (calibration results) for transmission and reflection are included. Connected to a calibrated VNA the actual measured transmission and reflection values can be compared to the reference measurement values and the quality of the VNA calibration can be evaluated.

Environmental data

Operating temperature range¹ +20 °C to +26 °C
Rated temperature range of use² 0 °C to +50 °C
Storage temperature range - 40 °C to +85 °C

RoHS compliant

¹ Temperature range over which the reference measurement values are applicable.

² This range is underneath and above the operating temperature range, within the attenuator is fully functional and could be used without damage.

RPC-2.92

Attenuator
Plug/Jack

02AS122-K40S3

Declaration of calibration options

Factory Calibration

Standard delivery for this verification standard includes a Factory Calibration. The Calibration Certificate issued reports individual calibration results. Reflection results are traceable to national / international standards. A S2p data file with the reference measurement values is included.

Accredited Calibration

Not available.

For further, more detailed information see application note AN001 on the Rosenberger homepage.

Calibration interval

Recommendation 12 months

Packing

Standard 1 pce in box
Weight 7.7 g/pce

While the information has been carefully compiled to the best of our knowledge, nothing is intended as representation or warranty on our part and no statement herein shall be construed as recommendation to infringe existing patents. In the effort to improve our products, we reserve the right to make changes judged to be necessary.

Draft	Date	Approved	Date	Rev.	Engineering change number	Name	Date
Kerstin Herzog	18.05.06	Markus Müller	12.10.16	h00	16-1390	Marion Striegler	11.10.16

Rosenberger Hochfrequenztechnik GmbH & Co. KG
P.O.Box 1260 D-84526 Tittmoning Germany
www.rosenberger.de

Tel. : +49 8684 18-0
Email : info@rosenberger.de

Page
3 / 3

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru