

High Performance High Current 3-phase Delta RFI Filters

ADT Series



UL Recognized



ADT Series

- Designed for very high insertion loss for Delta three phase, three wire applications
- Available with common or differential mode coils

Ordering Information



Available Part Numbers

63ADT6	63ADT6S
100ADT6	100ADT6S
160ADT6	160ADT6S
200ADT6	200ADT6S

Specifications

Maximum leakage current at 277 VAC 60 Hz, each Line to Ground:

ADT6:	1.3 A
63ADT6S:	2.6 A
100, 160, 200ADT6S	4.6 A

Hipot rating (one minute):

Line to Ground:	2210 VDC
Line to Line:	2158 VDC

Rated Voltage (max):

Phase to Phase:	480 VAC
Phase to Ground:	277 VAC

Operating Frequency:

50/60 Hz

Rated Current:

63 to 200A

Operating Ambient Temperature Range

(at rated current I_r): -10°C to +40°C

In an ambient temperature (T_a) higher than +40°C the maximum operating current (I_o) is calculated as follows: $I_o = I_r \sqrt{(85-T_a)/45}$

Electrical Schematics

63ADT6



High Performance High Current 3-phase Delta RFI Filters (continued)

ADT Series

Electrical Schematics (continued)

100, 160 & 200 ADT6



ADT6S



Case Style



Terminals (6) :
 63ADT6, 63ADT6S, 100ADT6S: 3/8-16, Torque (max.) 70 lbf-in [7.91 N-m]
 100ADT6, 160 & 200 ADT6/S: 7/16-20, Torque (max.) 125 lbf-in [14.12 N-m]

Case Dimensions

Part No.	A (max.)	B (max.)	C (max.)	D $\pm .030$ $\pm .76$	E (max.)	F $\pm .030$ $\pm .76$	G $\pm .030$ $\pm .76$	H $\pm .030$ $\pm .76$	J $\pm .030$ $\pm .76$	K (max.)
63ADT6	14.00 355.6	10.00 254.0	3.5 89.0	8.5 216.0	10.00 254.0	11.97 304.0	7.5 190.35	1.75 44.4	2.00 50.8	6.00 152.4
63ADT6S	19.00 482.6	10.00 254.0	4.5 114.3	8.5 216.0	15.00 381.0	16.97 431.0	7.5 190.5	3.00 76.2	3.00 76.2	6.00 152.4
100ADT6	19.00 482.6	10.00 254.0	4.5 114.3	8.5 216.0	15.00 381.0	16.97 431.0	7.5 190.5	3.00 76.2	3.00 76.2	6.00 152.4
100ADT6S	19.00 482.6	11.00 279.4	4.5 114.3	8.5 216.0	15.00 381.0	16.97 431.0	8.5 215.9	3.00 76.2	3.00 76.2	6.00 152.4
160/200ADT6	19.00 482.6	10.00 254.0	4.5 114.3	8.5 216.0	15.00 381.0	16.97 431.0	7.5 190.5	3.00 76.2	3.00 76.2	6.00 152.4
160/200ADT6S	22.00 558.8	13.00 330.2	4.5 114.3	11.5 292.2	18.00 457.2	19.97 507.2	10.5 266.7	2.75 69.8	3.00 76.2	7.00 177.8

High Performance High Current 3-phase Delta RFI Filters *(continued)*

ADT Series

Performance Data

Typical Insertion Loss

Measured in closed 50 Ohm system

63ADT6



100ADT6



160ADT6



200ADT6



63ADT6S




100ADT6S



160ADT6S



200ADT6S



— Common Mode / Asymmetrical (L-G)
- - - Differential Mode / Symmetrical (L-L)

Minimum Insertion Loss

Measured in closed 50 Ohm system

Common Mode / Asymmetrical (Line to Ground)

Part No.	Frequency –MHz						
	.01	.1	1	10	30	100	300
63ADT6	45	85	95	100	100	100	100
100ADT6	45	85	90	100	100	100	100
160ADT6	45	80	90	100	100	100	100
200ADT6	45	77	88	100	100	100	100
63ADT6S	28	45	90	90	90	90	90
100ADT6S	38	60	95	100	100	100	100
160ADT6S	37	58	85	100	100	100	100
200ADT6S	35	54	80	100	100	100	100

Differential Mode / Symmetrical (Line to Line)

Part No.	Frequency –MHz						
	.01	.1	1	10	30	100	300
63ADT6	35	100	100	100	100	100	100
100ADT6	43	100	100	100	100	100	100
160ADT6	44	100	100	100	100	100	100
200ADT6	43	100	100	100	100	100	100
63ADT6S	35	100	100	100	100	100	100
100ADT6S	43	100	100	100	100	100	100
160ADT6S	44	100	100	100	100	100	100
200ADT6S	43	100	100	100	100	100	100

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru