

LED Holder straight with 3 mm and 5 mm LED



Weblinks

pdf-datasheet, html-datasheet, General Product Information, Approvals, CE declaration of conformity, RoHS, CHINA-RoHS, REACH, e-Shop, SCHURTER-Stock-Check, Distributor-Stock-Check, CAD-Drawings, Detailed request for product

All Variants

| Description | Order Number |
|-----------------|--------------|
| SRL für 3mm LED | 0035.1340 |

Availability for all products can be searched real-time:<http://www.schurter.com/en/Stock-Check/Stock-Check-SCHURTER>

LED-Fassung SRL (für 3mm LED) LED-Holder SRL (for T1 LED)

| Ausführungen Models | Abmessungen Dimensions | Bohrplan Drilling diagram | Farbe Colour | gewünschte Farbe ankreuzen select your colour | Artikelnummer Part Number |
|---|---|---|-----------------|--|------------------------------|
|  |  |  | rot | red <input type="checkbox"/> | 0035.1340 |
| | | | grün | green <input type="checkbox"/> | 0035.1341 |
| | | | gelb | yellow <input type="checkbox"/> | 0035.1342 |
|  |  |  | rot | red <input type="checkbox"/> | 0035.1350 |
| | | | grün | green <input type="checkbox"/> | 0035.1351 |
| | | | gelb | yellow <input type="checkbox"/> | 0035.1352 |
|  |  |  | rot | red <input type="checkbox"/> | 0035.1360 |
| | | | grün | green <input type="checkbox"/> | 0035.1361 |
| | | | gelb | yellow <input type="checkbox"/> | 0035.1362 |

New specification from 1.7.2011*

TECHNICAL DATA LEDs

| 1. Maximum Ratings | LED old | LED new* | LED old | LED new* | LED old | LED new* |
|---|------------|-----------|------------|-------------|------------|-------------|
| Internal part number | 0925.9730 | | 0925.9731 | | 0925.9732 | |
| Light colour | red | red | green | green | yellow | yellow |
| Forward current DC I_f max. [mA] | 40 | 30 | 40 | 30 | 40 | 30 |
| Power dissipation P_f max. [mW] | 130 | 100 | 130 | 100 | 130 | 100 |
| 2. Characteristics (typ. At $T_v=25^\circ\text{C}$) | | | | | | |
| Forward Voltage at $I_f=10\text{mA}$, U_f typ. [V] | 2.0 (<2.6) | 2 at 20mA | 2.0 (<2.6) | 2.4 at 20mA | 2.0 (<2.6) | 2.4 at 20mA |
| Luminous intensity at $I_f=10\text{mA}$, I_v typ. [mcd] | 11.2 - 28 | 6.3 to... | 18 - 45 | 6.3 to... | 11.2 - 28 | 6.3 to... |
| Viewing angle typ. [degree] | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 |
| Peak wave length typ. [nm] | 635 | 635 | 565 | 565 | 586 | 585 |
| Reverse voltage U_r typ. [V] | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 |

1. Elektrische Kennwerte / Electrical data

Technische Daten der LED 0925.0029/30/67 siehe S.100/101 / Technical data LED 0925.0029/30/67 see p.100/101










2. Sonstige Kennwerte / Other data

| | |
|---|---|
| Lötbarkeit / Solderability | max. 2s < 235 °C (IEC 68 2-20 Test Ta Methode 1) |
| Lötwärmebeständigkeit / Soldering heat resistance | max. 5s < 260 °C (IEC 68 2-20 Test Tb Methode 1A) |
| Umgebungstemperatur / Ambient temperature | -25°C ... +85°C |
| Lagertemperatur / Storage temperature | -55°C ... +100°C |

3. Werkstoffe / Materials

| | |
|-----------------|-------------|
| Sockel / Socket | Thermoplast |
|-----------------|-------------|

LED-Fassung SRL (für 5mm LED) LED-Holder SRL (for T1 3/4 LED)

| Ausführungen Models | Abmessungen Dimensions | Bohrplan Drilling diagram | Farbe Colour | gewünschte Farbe ankreuzen select your colour | Artikelnummer Part Number |
|---|--|--|--------------------------------------|--|-------------------------------------|
|  siehe / see LED b) |  |  | rot red grün green gelb yellow | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | 0035.1260 0035.1261 0035.1262 |
|  siehe / see LED b) |  |  | rot red grün green gelb yellow | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | 0035.1270 0035.1271 0035.1272 |
|  siehe / see LED b) |  |  | rot red grün green gelb yellow | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | 0035.1280 0035.1281 0035.1282 |

Technische Daten / Technical data

1. Elektrische Kennwerte / Electrical data

Technische Daten der LED b) 0925.0059/60/61 siehe S.100/101 / Technical data LED 0925 0059/60/61 see p.100/101

2. Sonstige Kennwerte / Other data

| | |
|---|--|
| Lötbarkeit / Solderability | max. 2s < 235°C (IEC 68 2-20 Test Ta Methode 1) |
| Lötwärmebeständigkeit / Soldering heat resistance | max. 5s < 260°C (IEC 68 2-20 Test Tb Methode 1A) |
| Umgebungstemperatur / Ambient temperature | -25°C ... + 85°C |
| Lagertemperatur / Storage temperature | -55°C ... +100°C |

3. Werkstoffe / Materials

| | |
|-----------------|-------------|
| Sockel / Socket | Thermoplast |
|-----------------|-------------|

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru