

630-022

EMI/RFI Environmental Bulkhead Banding Adapter

with Optional Shrink Boot

Jam Nut and Panel Mount - Straight

Banding Porch Shield Termination

Product Series **630 A 022 M 16 B P T**

Fitting Type
A = Rear Mount
B = Front Mount
C = Flange Mount

Basic Part No.





Finish (Table II - See inside back cover fold-out or page 14)

Shrink Boot (Table V - Omit for none)

Polysulfide (Omit for none)

B = Band
K = Precoiled Band (Omit for none)

Cable Entry (Table III)



630-022
EMI/RFI Environmental Bulkhead Banding Adapter
 with Optional Shrink Boot
 Jam Nut and Panel Mount - Straight



63




TABLE III: CABLE ENTRY

Dash No.	Cable Entry Dia	A Thread Unified	B Dim	C Flat $\pm .010 (\pm .3)$	D Dia $\pm .010 (\pm .3)$	E Sq $\pm .031 (\pm .8)$	F Dim.	G Dia $+ .005 (+ .1)$ $- .015 (- .4)$
03	.188 (4.8)	1/2 -28	.688 (17.5)	.480 (12.2)	.515 (13.1)	.875 (22.2)	.594 (15.1)	.500 (12.7)
04	.250 (6.4)	1/2 -28	.688 (17.5)	.480 (12.2)	.515 (13.1)	.875 (22.2)	.594 (15.1)	.500 (12.7)
05	.313 (8.0)	5/8 -24	.813 (20.7)	.605 (15.4)	.640 (16.3)	1.000 (25.4)	.719 (18.3)	.625 (15.9)
06	.375 (9.5)	5/8 -24	.813 (20.7)	.605 (15.4)	.640 (16.3)	1.000 (25.4)	.719 (18.3)	.625 (15.9)
07	.438 (11.1)	3/4 -20	.938 (23.8)	.730 (18.5)	.765 (19.4)	1.094 (27.8)	.812 (20.6)	.750 (19.1)
08	.500 (12.7)	3/4 -20	.938 (23.8)	.730 (18.5)	.765 (19.4)	1.094 (27.8)	.812 (20.6)	.750 (19.1)
09	.563 (14.3)	7/8 -20	1.063 (27.0)	.855 (21.7)	.890 (22.6)	1.188 (30.2)	.906 (23.0)	.875 (22.2)
10	.625 (15.9)	7/8 -20	1.063 (27.0)	.855 (21.7)	.890 (22.6)	1.188 (30.2)	.906 (23.0)	.875 (22.2)
11	.688 (17.5)	1 -20	1.188 (30.2)	.980 (24.9)	1.015 (25.8)	1.281 (32.5)	.969 (24.6)	1.000 (25.4)
12	.750 (19.1)	1 -20	1.188 (30.2)	.980 (24.9)	1.015 (25.8)	1.281 (32.5)	.969 (24.6)	1.000 (25.4)
13	.813 (20.7)	1 1/8 -18	1.313 (33.4)	1.105 (28.1)	1.140 (29.0)	1.375 (34.9)	1.062 (27.0)	1.125 (28.6)
14	.875 (22.2)	1 1/4 -18	1.438 (36.5)	1.230 (31.2)	1.265 (32.1)	1.500 (38.1)	1.156 (29.4)	1.250 (31.8)
15	.938 (23.8)	1 1/4 -18	1.438 (36.5)	1.230 (31.2)	1.265 (32.1)	1.500 (38.1)	1.156 (29.4)	1.250 (31.8)
16	1.000 (25.4)	1 3/8 -18	1.563 (39.7)	1.355 (34.4)	1.390 (35.3)	1.625 (41.3)	1.250 (31.8)	1.375 (34.9)
17	1.063 (27.0)	1 3/8 -18	1.563 (39.7)	1.355 (34.4)	1.390 (35.3)	1.625 (41.3)	1.250 (31.8)	1.375 (34.9)
18	1.125 (28.6)	1 1/2 -18	1.688 (42.9)	1.480 (37.6)	1.515 (38.5)	1.750 (44.5)	1.375 (34.9)	1.500 (38.1)
19	1.188 (30.2)	1 1/2 -18	1.688 (42.9)	1.480 (37.6)	1.515 (38.5)	1.750 (44.5)	1.375 (34.9)	1.500 (38.1)
20	1.250 (31.8)	1 5/8 -18	1.813 (46.1)	1.605 (40.8)	1.640 (41.7)	1.812 (46.0)	1.500 (38.1)	1.625 (41.3)
22	1.375 (34.9)	1 3/4 -18	1.938 (49.2)	1.730 (43.9)	1.765 (44.8)	2.000 (50.8)	1.562 (39.7)	1.750 (44.5)
24	1.500 (38.1)	2 -18	2.188 (55.6)	1.980 (50.3)	2.015 (51.2)	2.250 (57.2)	1.750 (44.5)	2.000 (50.8)
26	1.625 (41.3)	2 -18	2.188 (55.6)	1.980 (50.3)	2.015 (51.2)	2.250 (57.2)	1.750 (44.5)	2.000 (50.8)
28	1.750 (44.5)	2 1/4 -16	2.438 (61.9)	2.230 (56.6)	2.265 (57.5)	2.500 (63.5)	1.938 (49.2)	2.250 (57.2)

TABLE IV

Dash Nos.	H Dia $+ .015 (+ .4)$ $- .000 (- .0)$
03-17	.125 (3.2)
18-20	.156 (4.0)
22-28	.188 (4.8)

TABLE V: SHRINK BOOT

Dash Nos.	Shrink Boot (Note 2)
03-06	770-001S103
07-10	770-001S104
11-12	770-001S105
13-16	770-001S106
17-20	770-001S107
22-26	770-001S108
28	770-001S109*

1. Metric dimensions (mm) are indicated in parentheses.

*Equivalent boot may be supplied in lieu of stated part number.

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru