






PRODUCT NUMBER
SEE NOTE 1




mat'l. code SEE NOTE 3				surface ISO 1302 ✓		tolerance ISO 406 ISO 1101		projection 		product family HPC										
ltr	ecn no	dr	date	tolerances unless otherwise specified						INCH/MM 	title									
N	ELX-I-26890	MJA	05/03/17	angles	linear	.XX±.01/.X±0.3					4 ROW R/A RECEPTACLE SOLDER TAIL, 1 GUIDE PIN									
-	-	-	-			.XXX±.005/.XX±0.13														
H	v82251	HTB	12/28/98			σ±2' .XXX±.0020/.XXX±0.051														
J	v00253	JWS	1/12/00	dr	D. SHEAFFER		1/07/90		Amphenol FCi	dwg no								sheet 1 of 2		size
K	v05-0510	LP	7/18/05	enr	S. CLARK		1/07/90			50004								A3		
L	M06-0255	EAE	7/06/06	chr	M JACOB		05/03/17													
M	M08-0280	AGS	9/30/08	appd	BIJU K PAUL		05/03/17			type Product Customer Drawing										
sheet index		revision		N	M															
		sheet		1	2															


PRODUCT NUMBER SEE NOTE 1	NUMBER OF POSITIONS SEE NOTE 2	"Z" - TAIL LENGTH	SOLDER TAIL PLATING	CONTACT PLATING NOTE 11
50004-1YYYYZ	YYY	NOTE 4	TIN LEAD	30u"/.76um Au
50004-3YYYYZ	YYY	NOTE 4	TIN LEAD	50u"/1.27um Au
50004-5YYYYZ	YYY	NOTE 4	TIN LEAD	30u"/.76um GXT
50004-5YYYYZLF	YYY	NOTE 4	TIN	30u"/.76um GXT



SECTION U-U




SECTION X-X



SECTION W-W

NOTES:

- PRODUCT NUMBERING CODE:
50004 - X YYY Z LF
LEAD FREE (OPTIONAL WITH GTX VERSION)
TAIL LENGTH (NOTE 4)
NO. OF POSITIONS (NOTE 2)
PLATING (SEE TABLE)
BASE NUMBER
- THIS PRODUCT IS CONFIGURED IN SIZES OF 20 THRU 122 COLUMNS IN INCREMENTS OF TWO.
i.e.: 20,22,24,26.....118,120,122.
- HOUSING MATERIAL: GLASS AND MINERAL FILLED THERMOPLASTIC.
CONTACT MATERIAL: BeCu
- "Z" - TAIL LENGTH OPTIONS:
E = .125±.010 / 3.18±.25
F = .145±.010 / 3.68±.25
H = .180±.010 / 4.57±.25
- COMPANY NAME, PART NUMBER AND LOT CODE TO APPEAR ON THIS SURFACE PER BUS-12-108.
- DIMENSION "A" CALCULATION = .100 (2.54) X NO. OF COLUMNS + 1.05 (26.7)
- DIMENSION "B" CALCULATION = .100 (2.54) X NO. OF COLUMNS + .750 (19.05)
- DIMENSION "C" CALCULATION = .100 (2.54) X NO. OF COLUMNS DIVIDED BY 2 - .100 (2.54)
- PRODUCT WITH "LF" SUFFIX MEETS EUROPEAN UNION DIRECTIVES AND OTHER COUNTRY REGULATIONS AS DESCRIBED IN GS-22-008.
- THIS HOUSING WILL WITHSTAND EXPOSURE TO 260 DEGREES C PEAK TEMPERATURE FOR 10 - 30 SECONDS IN A CONVECTION, INFRA-RED OR VAPOR PHASE REFLOW OVEN.
- PLATING OPTION:
MAY BE EITHER GOLD OR GXT PLATED AT MANUFACTURER'S OPTION.



RECOMMENDED PCB LAYOUT
(ALL HOLES LOCATED ON .100 [2.54] GRID
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED)

mat'l. code NOTE 3				surface ISO 1302 ✓	tolerance ISO 406 ISO 1101	projection INCH/MM	product family HPC			
ltr	ecn no	dr	date	tolerances unless otherwise specified		scale 1:1	title 4 ROW R/A RECEPTACLE SOLDER TAIL, 1 GUIDE PIN			
M				angles	linear					
				σ±2°						
				dr	D. SHEAFFER	1/07/90	Amphenol FCi			
				enr	S. CLARK	1/07/90				
				chr	S. CLARK	1/07/90				
				appd	S. CLARK	1/07/90				
sheet index	revision sheet						dwg no 50004			
							sheet 2 of 2			
							size A3			
							type Product Customer Drawing			

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru