

Feed-through header - PC 4/ 5-G-7,62 BK - 1994924

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://phoenixcontact.com/download>)



PCB headers, nominal current: 20 A, number of positions: 5, pitch: 7.62 mm, color: black, contact surface: Tin, mounting: Wave soldering


The figure shows a 5-pos. version of the product

Your advantages

- Well-known mounting principle allows worldwide use



Key Commercial Data

Packing unit	50 pc
GTIN	 4 017918 991012
GTIN	4017918991012

Technical data

Dimensions

Pitch	7.62 mm
Dimension a	30.48 mm
Height	15 mm
Length of the solder pin	5 mm
Pin dimensions	1 x 0.8 mm

General

Range of articles	PC 4/..-G
Rated voltage (III/3)	400 V
Connection in acc. with standard	EN-VDE
Nominal current I_N	20 A
Color	black
Number of positions	5

Standards and Regulations

Feed-through header - PC 4/ 5-G-7,62 BK - 1994924

Technical data

Standards and Regulations

Connection in acc. with standard	EN-VDE
	CSA

Environmental Product Compliance

China RoHS	Environmentally friendly use period: unlimited = EFUP-e
	No hazardous substances above threshold values

Approvals

Approvals


Approvals

DNV GL / CSA / RS / BV / LR / EAC / cULus Recognized

Ex Approvals

Approval details

DNV GL	http://exchange.dnv.com/tari/	TAE00001EZ
--------	---	------------

CSA		http://www.csagroup.org/services-industries/product-listing/	13631
		B	C
Nominal voltage UN		300 V	300 V
Nominal current IN		20 A	20 A

RS		http://www.rs-head.spb.ru/en/index.php	17.00014.272
----	---	---	--------------


BV		http://www.veristar.com/portal/veristarinfo/generalinfo/approved/approvedProducts/equipmentAndMaterials	35433/AO BV
----	---	---	-------------

LR		http://www.lr.org/en	96/20012
----	---	---	----------

Feed-through header - PC 4/ 5-G-7,62 BK - 1994924

Approvals

EAC		B.01742
-----	---	---------

cULus Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	E60425-19920722
	B	C	
Nominal voltage UN	300 V	300 V	
Nominal current IN	30 A	30 A	

Phoenix Contact 2018 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg
Germany
Tel. +49 5235 300
Fax +49 5235 3 41200
<http://www.phoenixcontact.com>

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)
Email: org@lifeelectronics.ru