






CONNECTOR DESIGNATORS A-F-H-L-S ROTATABLE COUPLING




STYLE 2
(STRAIGHT
See Note 1)




STYLE 2
(45° & 90°
See Note 1)






STYLE C
Medium Duty
(Table IV)



STYLE E
Medium Duty
(Table V)



STYLE B
(Table IV)



370-003
Water-Tight Cable Sealing Backshell
 with Strain Relief
 Low Profile - Rotatable Coupling



See inside back cover fold-out or pages 13 and 14 for unabridged Tables I and II.

TABLE IV: CABLE ENTRY										
Dash No.	J		K		N		Cable Range		P	
	Max		Max		Ref		Min	Max	Max	
03	1.219	(31.0)	.812	(20.6)	.135	(3.4)	.156	(4.0)	.219	(5.6)
04	1.219	(31.0)	.937	(23.8)	.203	(5.2)	.188	(4.8)	.312	(7.9)
06	1.219	(31.0)	1.062	(27.0)	.285	(7.2)	.281	(7.1)	.438	(11.1)
08	1.219	(31.0)	1.188	(30.2)	.350	(8.9)	.312	(7.9)	.531	(13.5)
10	1.281	(32.5)	1.312	(33.3)	.390	(9.9)	.375	(9.5)	.625	(15.9)
12	1.281	(32.5)	1.562	(39.7)	.460	(11.7)	.500	(12.7)	.750	(19.1)
16	1.406	(35.7)	1.750	(44.5)	.510	(13.0)	.625	(15.9)	.938	(23.8)
20	1.656	(42.1)	2.250	(57.2)	.695	(17.7)	.938	(23.8)	1.250	(31.8)
24	1.906	(48.4)	2.375	(60.3)	.715	(18.2)	1.000	(25.4)	1.375	(34.9)
28	1.906	(48.4)	2.625	(66.7)	.915	(23.2)	1.250	(31.8)	1.625	(41.3)
32	2.000	(50.8)	2.812	(71.4)	1.070	(27.2)	1.500	(38.1)	1.875	(47.6)

TABLE III: ELBOW DIMENSIONS										
Shell Size Conn. Desig.		E		F		G		H		
A-F-L-S	H	Max		Max		Max		Max		
08	09	.457	(11.6)	1.810	(46.0)	.500	(12.7)	1.820	(46.2)	
10	11	.520	(13.2)	1.869	(47.5)	.595	(15.1)	1.940	(49.3)	
12	13	.582	(14.8)	1.929	(49.0)	.610	(15.5)	1.960	(49.8)	
14	15	.645	(16.4)	2.359	(59.9)	.700	(17.8)	2.369	(60.2)	
16	17	.738	(18.7)	2.469	(62.7)	.885	(22.5)	2.459	(62.5)	
18	19	.926	(23.5)	2.659	(67.5)	.975	(24.8)	2.629	(66.8)	
20	21	.926	(23.5)	2.659	(67.5)	.975	(24.8)	2.629	(66.8)	
22	23	1.020	(25.9)	2.872	(72.9)	1.125	(28.6)	2.802	(71.2)	
24	25	1.020	(25.9)	2.872	(72.9)	1.125	(28.6)	2.802	(71.2)	
28		1.145	(29.1)	2.905	(73.8)	1.225	(31.1)	2.955	(75.1)	
32		1.207	(30.7)	3.005	(76.3)	1.575	(40.0)	3.205	(81.4)	
36		1.238	(31.4)	3.315	(84.2)	1.775	(45.1)	3.255	(82.7)	

TABLE II: STANDARD FINISHES	
GLENAIR SYMBOL	FINISH
B	Cadmium Plate, Olive Drab
C	Anodize, Black
G	Hard Coat, Anodic
M	Electroless Nickel
NF	Cadmium Plate, Olive Drab Over Electroless Nickel
See Inside Back Cover for Additional Finish Options	

TABLE V: CABLE ENTRY							
Dash	L		M		Cable Range		
No.	Max		Max		Min		Max
03	.739	(18.8)	.812	(20.6)	.156	(4.0)	.219 (5.6)
04	.739	(18.8)	.937	(23.8)	.188	(4.8)	.312 (7.9)
06	.739	(18.8)	1.062	(27.0)	.281	(7.1)	.438 (11.1)
08	.739	(18.8)	1.188	(30.2)	.312	(7.9)	.531 (13.5)
10	.791	(20.1)	1.312	(33.3)	.375	(9.5)	.625 (15.9)
12	.880	(22.4)	1.562	(39.7)	.500	(12.7)	.750 (19.1)
16	.901	(22.9)	1.750	(44.5)	.625	(15.9)	.938 (23.8)
20	1.031	(26.2)	2.250	(57.2)	.938	(23.8)	1.250 (31.8)
24	1.250	(31.8)	2.375	(60.3)	1.000	(25.4)	1.375 (34.9)
28	1.250	(31.8)	2.625	(66.7)	1.250	(31.8)	1.625 (41.3)
32	1.312	(33.3)	2.812	(71.4)	1.500	(38.1)	1.875 (47.6)

1. When maximum cable entry (page 21) is exceeded, Style 2 will be supplied. Dimensions E, F, G and H will not apply. Please consult factory.
2. Metric dimensions (mm) are indicated in parentheses.
3. Cable range is defined as the accommodations range for the wire bundle or cable. Dimensions shown are not intended for inspection criteria.
4. Saddles are bottomed on Clamp Ears.
5. Interface O-Ring not supplied with Connector Designator A.
6. Consult factory for shorter lengths on straight backshells.

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru