

The ECOC-2522 is a SMD CMOS SC-Cut OCXO. The 25.4 x 22.0 x 12.2 mm SMD package is ideal for Cellular, Radar, Test & Measurement and IOT applications.

ECOC-2522 SMD OCXO

ECOC-2522 OCXO



- SC Cut
- 25.4 x 22 mm Footprint
- Extended Temp Range
- RoHS Compliant

OPERATING CONDITIONS / ELECTRICAL CHARACTERISTICS

PARAMETERS	CONDITIONS	ECOC-2522			UNITS
		MIN	TYP	MAX	
Frequency Range		2.000		100.000	MHz
Frequency Stability	0 ~ +50°C (F Opt)			± 5.0	ppb
	-20 ~ +70°C (G Opt)			± 10.0	ppb
	-40 ~ +75°C (H Opt)			±30.0	ppb
	Supply Voltage ±5%			±20.0	ppb
	Warm-Up @+25°C (≤ 3 minutes)			±100.0	ppb
	Load Change (±10%)			±0.2	ppm
Power Consumption	At turn on			3.6	Watts
Power Consumption	Steady State			1.4	Watts
Supply Voltage	3.3 Option	3.135	3.3	3.465	V
Supply Voltage	5.0 Option	4.75	5.0	5.25	V
Aging	Daily (after 30 days)			±1.0	ppb
	Yearly			±100	ppb
	10-Years			±500	ppb
Waveform	CMOS				
Output voltage Level	VOL:10%V _{dd} max./VOH:90%V _{dd} min.V DC				
Output Load			15		pF
Rise & Fall time	10%V _{dd} – 90%V _{dd}			5	ns
Duty Cycle	@ ½ V _{dd}			45/55	%
Waveform	Sinewave				
Peak Power		2.0			dBm
Output Load			50		Ω
Spurious Response				-70	dBc
Phase Noise	@ 10 MHz Carrier, V _{dd} 3.3V				
@ 1 Hz Offset				-90	dBc/Hz
@ 10 Hz Offset				-120	dBc/Hz
@ 100 Hz Offset				-135	dBc/Hz
@ 1,000 Hz Offset				-145	dBc/Hz
@ 10,000 Hz Offset				-150	dBc/Hz
@ 100 KHz Offset				-150	dBc/Hz
@ 1 MHz Offset				-150	dBc/Hz
Control Voltage Range	Positive Slope	0	V _{dd} /2	V _{dd}	V
Frequency Pull Range		±0.7			ppm
VC Port Impedance		10			kΩ
Storage Temperature		-40		+100	°C

PART NUMBERING GUIDE: Example ECOC-2522-10.000-3-F-C

ECOC - SERIES	FREQUENCY	VOLTAGE	STABILITY /TEMP	OUTPUT
2522 25.4 x 22 mm OCXO	10.000 MHz	3 = +3.3V 5 = +5.0V	F = ±5 ppb 0 ~ +50°C G = ±10 ppb -20 ~ +70°C H = ±30 ppb -40 ~ +75°C	C = CMOS S = Sinewave

DIMENSIONS (mm)



PAD CONNECTIONS	
1	Voltage Control
2	V Ref
3	Supply Voltage
4	Output
5	Ground

FREQUENCY MHz
10.000
12.800
13.000
16.384
20.000
38.400
38.800
40.000
100.000



SOLDER PROFILE
Peak solder Temp +260°C Max 10 sec Max.
2 Cycles Max.
MSL 1, Lead Finish Au

Figure 1) Top, Side, Bottom and suggested Land pattern.

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкуренспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru