



| Coil Data at 20 °C | Conditions | Min | Typ | Max | Unit |
|--------------------|------------|-----|-------|-------|------|
| Coil resistance | | 900 | 1.000 | 1.100 | Ohm |
| Coil voltage | | | 24 | | VDC |
| Rated power | | | 576 | | mW |
| Pull-In voltage | | | | 18 | VDC |
| Drop-Out voltage | | 2 | | | VDC |

| Contact data 83 | Conditions | Min | Typ | Max | Unit |
|---------------------------|---|-----|-----|-------|-------|
| Contact rating | Any DC combination of V & A not to exceed their individual max.'s | | | 50 | W |
| Switching voltage | DC or Peak AC | | | 7.500 | V |
| Switching current | DC or Peak AC | | | 3 | A |
| Carry current | DC or Peak AC | | | 5 | A |
| Contact resistance static | Measured with 40% overdrive Start Value | | | 150 | mOhm |
| Insulation resistance | RH <45 %, 100 V test voltage | 10 | | | TOhm |
| Breakdown voltage | according to EN 60255-5 | 10 | | | kV DC |
| Operate time incl. bounce | measured with 40% overdrive | | | 3,2 | ms |
| Release time | measured with no coil excitation | | | 1,5 | ms |
| Capacitance | @ 10 kHz across open switch | | 1 | | pF |

| Special Product Data | Conditions | Min | Typ | Max | Unit |
|------------------------------------|-------------------------------|-----|-----|-------------------------|-------|
| Number of contacts | | | | 1 | |
| Contact - form | | | | A - NO | |
| Dielectric Strength Coil/Contact | according to EN 60255-5 | 15 | | | kV DC |
| Insulation resistance Coil/Contact | RH <45%, 200 VDC test voltage | 10 | | | TOhm |
| Case colour | | | | gray | |
| Housing material | | | | Polycarbonat | |
| Sealing compound | | | | Polyurethan | |
| Connection pins | | | | Copper alloy tin plated | |
| Magnetic Shield | | | | no | |
| Reach / RoHS conformity | | | | yes | |



Products for tomorrow...

Europe: +49 / 7731 8399 0 | Email: info@meder.com
USA: +1 / 508 295 0771 | Email: salesusa@meder.com
Asia: +852 / 2955 1682 | Email: salesasia@meder.com

Item No.:
8424183002
Item:
HM24-1A83-02

| Environmental data | Conditions | Min | Typ | Max | Unit |
|-----------------------|-----------------------------|-----|-----|-----|--------------|
| Shock | 1/2 sine wave duration 11ms | | | 50 | g |
| Vibration | from 10 - 2000 Hz | | | 20 | g |
| Operating temperature | | -20 | | 70 | °C |
| Storage temperature | | -35 | | 105 | °C |
| Soldering temperature | wave soldering max. 5 sec. | | | 260 | °C |
| Washability | | | | | fully sealed |

| General data | Conditions | Min | Typ | Max | Unit |
|--------------|------------|-----|-----|-----|--------------------------|
| Total weight | | | 43 | | g |
| Packaging | | | | | card board, 10 pcs./each |

Modifications in the sense of technical progress are reserved

Designed at: 15.04.04 Designed by: EBUNKE
Last Change at: 12.07.11 Last Change by: WKOVACS

Approval at: 27.01.09 Approval by: KOLBRICH
Approval at: 13.07.11 Approval by: CRUF

Version: 06

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru