

Attenuators

SMA Ultraminiature Type

DC - 18 GHz High Performance

- DC-2, DC-4, DC-8, and DC-12.4 units also available
- 0 - 30 dB Attenuation Values
- Rugged Stainless Steel Construction
- Any Male/Female combination available
- Small Size - Lightweight

Midwest Microwave's SMA Ultraminiature series of fixed coaxial attenuators provide temperature stable, ruggedly built, precision performance in a very small light weight package size. Attenuation values up through 30 dB in 1 dB increments are available with any of the units described and with any combination of female or male SMA connectors.



SPECIFICATIONS - HIGH PERFORMANCE

Frequency: DC - 18.0, DC - 12.4, DC - 8.0 GHz
DC - 4.0, DC - 2.0 GHz

Attenuation Accuracy: 1-6 dB ± 0.3 dB
7-20 dB ± 0.5 dB
21-30 dB ± 1.0 dB

VSWR: 1.07+0.015 (f GHz) max.


Power: 2 Watts average @ +25 °C derated linearly to .5 watts @ +125 °C

Peak Power: 200 Watts

Operating Temperature Range: - 65 to + 125 °C


Finish: Passivated Stainless Steel

| DC - 18 GHz | | 275 Series | Model Numbers |
|--|--------------------|------------|--------------------|
| Male/Female | Female/Female | | Male/Male |
| ATT-0275-XX-SMA-02 | ATT-275F-XX-SMA-02 | | ATT-275M-XX-SMA-02 |
| XX = Attenuation Value: Select 01-30dB in 1dB increments (.5 dB increments available) | | | |
| HIGH PERFORMANCE | | | |




| Attenuation Value | Length A |
|-------------------|----------|
| 1-12 dB | 0.750 |
| 13-30 dB | 0.875 |

| DC - 12.4 GHz | | 276 Series | Model Numbers |
|--|--------------------|------------|--------------------|
| Male/Female | Female/Female | | Male/Male |
| ATT-0276-XX-SMA-02 | ATT-276F-XX-SMA-02 | | ATT-276M-XX-SMA-02 |
| XX = Attenuation Value: Select 01-30dB in 1dB increments (.5 dB increments available) | | | |
| HIGH PERFORMANCE | | | |



| Attenuation Value | Length A |
|-------------------|----------|
| 1-12 dB | 0.700 |
| 13-30 dB | 0.825 |

| DC - 8.0 GHz | | 277 Series | Model Numbers |
|--|--------------------|------------|--------------------|
| Male/Female | Female/Female | | Male/Male |
| ATT-0277-XX-SMA-02 | ATT-277F-XX-SMA-02 | | ATT-277M-XX-SMA-02 |
| XX = Attenuation Value: Select 01-30dB in 1dB increments (.5 dB increments available) | | | |
| HIGH PERFORMANCE | | | |



| Attenuation Value | Length A |
|-------------------|----------|
| 1-12 dB | 0.875 |
| 13-30 dB | 1.00 |

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru