



REVISIONS			
REV	DESCRIPTION	DATE	APPROVED
01 <sub>3</sub>	REVISED ECN 97-0358-2	10/27/97	Tubag

ELECTRICAL	MECHANICAL	ENVIRONMENTAL	HOUSING	DIELECTRIC	CENTER CONTACT	COMPONENT	MATERIAL	FINISH
Nominal Impedance (Ohms) <u>50</u>	Interface Dimensions MIL-STD-348A, Fig. <u>310-2</u>	Temperature Rating <u>-65°C To +125°C</u>	STAINLESS STEEL PER ASTM-A484 AND ASTM-A582, TYPE 303	PTFE FLUOROCARBON PER ASTM-D-1457	BERYLLIUM COPPER PER ASTM-B-196 OR ASTM-B-197, ALLOY C17300, CONDITION H	UNLESS OTHERWISE SPECIFIED DIMENSIONS ARE IN INCHES TOLERANCE ON	FRAC. DEC. ANGLES ± 1/64 ±.005 ± °	PASSIVATE PER QQ-P-35
Frequency Range (GHz) DC to <u>18</u>	Recommended Mating Torque <u>7-10 in-Lbs</u>	Vibration MIL-STD-202, Method 204, Condition B				DATE <u>4-30-69</u>		N/A
Volt Rating (VRMS MAX) @ Sea Level <u>335</u>	Mating Characteristics: Insertion (MAX Lbs) <u>3.0</u>	Shock MIL-STD-202, Method 213, Condition I				CHECKED BY <u>PW</u> <u>5/14/69</u>		GOLD PLATE PER MIL-G-45204
VSWR <u>1.05 + .005f GHz</u>	Withdrawal (MIN Oz) <u>1.0</u>	Thermal Shock MIL-STD-202, Method 107, Condition B,				APPD BY <u>SIR</u> <u>5/14/69</u>		
Insertion Loss (dB MAX) <u>.03 √f GHz</u>	Force to Engage and Disengage (In/Lbs MAX) <u>2</u>	Moisture Resistance MIL-STD-202, Method 106, Except Vibration						
RF Leakage (dB MIN) <u>-[60-f(GHz)]</u>	Center Contact Captivation Axial (Lbs) <u>6.0</u>	Shall Be Omitted						
Corona, 70,000 Ft (VRMS MIN) <u>250</u>	Radial (In/Oz) <u>4.0</u>	Corrosion - MIL-STD-202, Method 101, Condition B, 5% salt spray						
Dielectric Withstanding Voltage (VRMS MIN) @ Sea Level <u>1000</u>	Weight (Grams) <u>2.2</u>							
Contact Resistance (Milliohms MAX) Center Contact <u>3.0</u>								
Outer Contact <u>2.0</u>								
Cable to Housing <u>N/A</u>								
RF High Potential @ Sea Level (VRMS MIN @ 5 MHz) <u>670</u>								
LR.(Megohms MIN) <u>10,000</u>								
			DRAWN BY <u>RMK</u> DATE <u>4-30-69</u>		AMP Incorporated 140 Fourth Avenue Waltham, MA 02451-7599			
			CHECKED BY <u>PW</u> DATE <u>5/14/69</u>		TITLE <u>OSM FLANGE MOUNT JACK RECEPTACLE STRAIGHT TERMINAL</u>			
			APPD BY <u>SIR</u> DATE <u>5/14/69</u>					
			USE ASS'Y PROCEDURE		NO. AP. <u>N/A</u>			
			These drawings and specifications are the property of M/A-COM Incorporated and shall not be reproduced or copied or used in whole or in part as the basis for the manufacture or sale of item(s) without written permission.		SIZE <u>B</u> CODE IDENT NO. <u>26805</u> 2052-1352-02 REV <u>01<sub>3</sub></u>			
					SCALE <u>4:1</u> SHEET 1 OF 1			

.XXX = in  
XX.X = mm (REF)

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: [org@lifeelectronics.ru](mailto:org@lifeelectronics.ru)