


THIS COPY IS PROVIDED ON A RESTRICTED BASIS AND IS NOT TO BE USED IN ANY WAY DETRIMENTAL TO THE INTERESTS OF PANDUIT CORP.

PANDUIT PART #	MILITARY PART NO. AND CLASS	STUD SIZE		DIMENSIONS in. [mm]				
		ENGLISH	METRIC	L ± .03 [0,76]	W ± .01 [0,25]	C ± .02 [0,51]	M ± .03 [0,76]	H ± .01 [0,25]
PM6-3R	-----	--	M3	.76 [19,2]	.23 [5,8]	.31 [7,9]	.62 [15,8]	.13 [3,3]
P10-6R	MS20659-165 CLASS 1 & 2	#6	M3,5	.78 [19,8]	.31 [7,9]	.31 [7,9]	.62 [15,8]	.15 [3,8]
P10-8R	-----	#8	M4	.78 [19,8]	.31 [7,9]	.31 [7,9]	.62 [15,8]	.17 [4,3]
P10-10R	MS20659-105 CLASS 1 & 2	#10	--	.81 [20,6]	.38 [9,7]	.31 [7,9]	.62 [15,8]	.20 [5,1]
PM6-5R	-----	--	M5	.81 [20,6]	.37 [9,50]	.31 [7,9]	.62 [15,8]	.21 [5,3]
P10-14R	-----	1/4"	M6	.96 [24,4]	.52 [13,2]	.38 [9,7]	.70 [17,8]	.27 [6,9]
P10-56R	MS20659-106 CLASS 1 & 2	5/16"	M6	.95 [24,1]	.52 [13,2]	.38 [9,7]	.70 [17,8]	.33 [8,4]
P10-38R	MS20659-128 CLASS 1 & 2	3/8"	M8	1.05 [26,7]	.58 [14,7]	.44 [11,2]	.75 [19,1]	.39 [9,9]
P10-12R	-----	1/2"	--	1.20 [30,5]	.72 [18,3]	.53 [13,5]	.84 [21,3]	.52 [13,2]

NOTES:

- USED FOR:
 - 14-10 AWG [2,5-6,0 mm²] SOILD OR STRANDED COPPER WIRE
 - 302°F [150°C] MAX. TEMP. RATING
- INSTALLATION TOOLS:
 - UL LISTED AND CSA CERTIFIED:
CT-100A, CT-200, CT-600-A (CT-570CH)
CT-1570, CT-1701, CT-2500 (CT-2570CH)
 - PANDUIT APPROVED: CT-160, CT-260
- WIRE STRIP LENGTH: 9/32 ^{+1/32} [7,1 ^{+0,8}]
- MATERIAL:
 - STAMPING: .04" [1,0] THK COPPER, TIN PLATED
- SEE www.panduit.com FOR PACKAGE QUANTITIES INDICATED BY PART NUMBER SUFFIX
- DIMENSIONS IN BRACKETS ARE METRIC EQUIVALENT




LISTED
587H
E52164



CERTIFIED
LR31212

11	12-15-17	JEH	SKB	JADE	CORRECTED NOTE 1 WAS 12-10 AWG [4.0-6,0 mm ²]	019893
10	08.30.12	JBN	LCA	VMB	REVISED NOTE #6A. REVISED INSTALLATION TOOLS NOTE. UPDATED DRAWING TO CURRENT STANDARD. ADDED METRIC EQUIVALENTS.	A41188
REV	DATE	BY	CHK	APR	DESCRIPTION	ECN

TITLE						
RING TERMINALS, NON-INSULATED, #12-10						
CUSTOMER DRAWING						
ITEM REVISION NAME						
N41188BB/11						
DATASET FILE NAME			MATERIAL:			
N41188BB_DC/11A						
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED, DIMENSIONAL TOLERANCES ARE: IN [mm] .x ± .1 [2.54] .xxx ± .005 [.13] .xx ± .01 [.25] ANGLES ± 5 ° 			SEE NOTES			
			DRAWING NUMBER: A41188			
DRAWN BY		DATE	CHK	SCALE		SIZE
FES		-	LCA	N.T.S.		A
SHEET 1 OF 1						

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru