

Type M Series

Key Features

- Cermet Element
- Proven Reliability
- 2W Power Rating
- Strong Construction
- Sealed to Military Standard
- Panel Sealed (MC1)
- Rugged Terminations



This is one of TE Connectivity's most popular ranges and is available with cermet resistance elements. This choice means that components offer excellent electrical and thermal stability, reliability, low noise and long life which makes them most suitable for the majority of professional applications.

The MC Series is used in the Tornado Project and is the standard single turn general purpose panel control used for most military applications in the UK and in Europe.

Characteristics - Electrical

| | MC1 | MCU |
|-----------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Element Technology: | Cermet | Cermet |
| Std. Resistance Range: | 100 Ohms to 2M2 | 10 Ohms to 1M Ohm |
| Law: | Linear | Linear |
| Resistance Values: | 1,2,2 and 4.7 in each decade | 1,2,2 and 4.7 in each decade |
| Selection Tolerance: | ± 10% | ± 10% |
| Rated Dissipation at 70°C: | 2W | 2W |
| Limiting Element Voltage: | 315 Vdc | 315 Vdc |
| Isolation Voltage: | 450 Vdc | 450 Vdc |
| Electrical Rotation: | 210° | 210° |
| Terminal Resistance: | < 3 Ohms | < 3 Ohms |
| Noise (E.N.R.): | 3% Max. | 3 Ohms or 3% |
| Insulation Resistance: | > 5 G Ohms | > 1 G Ohms |
| Voltage Proof: | 630 V ac peak | 630 V ac peak |

Characteristics - Mechanical




| | | |
|-----------------------------|----------|----------|
| Starting Torque: | < 85 mNm | < 40 mNm |
| Mechanical Rotation: | 270° | 270° |
| End Stop Torque: | 800 mNm | 800 mNm |

Type M Series

Characteristics - Environmental

| | | |
|-------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Limits of Resistance Change: | 3% (after 1000 hrs) | 3% (after 1000 hrs) |
| Temperature Coefficient: | 0.5% | 0.75% |
| Bump Severity: | 390 m/s ² , 4000 bumps | 245 m/s ² , 4000 bumps |
| Vibration Severity: | 10-500 Hz 98 m/s ² | 10-150 Hz 98 m/s ² |
| Climatic Category: | 55/125/56 | 55/125/21 |
| Mechanical Endurance: | 25000 operations Min. | 25000 operations Min. |
| Sealing: | Panel sealed | Fully enclosed |

Dimensions



MC1/MCU Wire Terminations

| Type | Standard Spindles | | |
|------|-------------------|------------|---------|
| | Plain | Slotted | Drilled |
| MC1 | 25 | 16, 20, 25 | 25 |
| MCU | 25 | 16, 20, 25 | 25 |

| Standard Spindles | |
|-------------------|----------------------|
| Slotted | Drilled |
| 1.53 Deep | Hole 3.18, Dia. 5.08 |
| x1.53 Wide | From End of Spindle |

How to Order

Please specify type, resistance value, tolerance and spindle details. Add inspection requirement where appropriate. **e.g. MC1 10K ± 10% PLAIN 25 mm**
 We will advise a Tyco part number against this description.

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)
Email: org@lifeelectronics.ru