

Features/Benefits

- *Long Life version*
- *4 actuation forces*
- *Optional ground pin*
- *Ultra low current capabilities*
- *Excellent tactile feel*

Typical Applications

- *Automotive*
- *Cellular phones*
- *Industrial electronics*
- *Medical equipment*

Specification

FUNCTION: momentary action
CONTACT ARRANGEMENT: 1 make contact = SPST, N.O.
TERMINALS: Gullwing type for SMT

Mechanical

Type G and NG (except gold version G only) See description below	Operating force N (grs)	Operating life (cycles)	Travel (mm)
KMR211 LFS	1.2 (120) ± 0.30	200 000	0.20 mm ± 0.1
KMR213 LFG	1.2 (120) ± 0.30	200 000	0.20 mm ± 0.1
KMR221 LFS	2.0 (200) ± 0.50	200 000	0.25 mm ± 0.1
KMR223G LFG	2.0 (200) ± 0.50	200 000	0.25 mm ± 0.1
KMR231 LFS	3.0 (300) ± 0.75	150 000	0.25 mm ± 0.1
KMR233G LFG	3.0 (300) ± 0.75	150 000	0.25 mm ± 0.1
KMR231 ULC LFS	3.0 (300) ± 0.75	150 000	0.25 mm ± 0.1
KMR232 LFS	3.0 (300) ± 0.75	300 000	0.25 mm ± 0.1
KMR232 ULC LFS	3.0 (300) ± 0.75	300 000	0.25 mm ± 0.1
KMR241 LFS	4.0 (400) ± 1.00	100 000	0.30 mm ± 0.1
KMR243G LFG	4.0 (400) ± 1.00	100 000	0.30 mm ± 0.1
KMR241 ULC LFS	4.0 (400) ± 1.00	100 000	0.30 mm ± 0.1
KMR242 LFS	4.0 (400) ± 1.00	200 000	0.30 mm ± 0.1
KMR242 ULC LFS	4.0 (400) ± 1.00	200 000	0.30 mm ± 0.1

TACTILE FEELING: for KMR 2 series: ≥ 30% (1.2N at 20%)

Electrical

	Silver	Gold
MAXIMUM POWER:	1 VA	0.2 VA
MAXIMUM VOLTAGE:	32 VDC	32 VDC
MINIMUM VOLTAGE:	20 mVDC	20 mVDC
MAXIMUM CURRENT:	50 mA	10 mA
MINIMUM CURRENT:	1 mA*	1 mA*
DIELECTRIC STRENGTH:	≥ 250 Vrms	
CONTACT RESISTANCE:	≤ 100 mΩ	
INSULATION RESISTANCE:	≥ 1GΩ	
BOUNCE TIME:	≤ 3 ms	

*For ULC version minimum current is 1µA at 1.8 VDC

Environmental

	Silver	Gold
OPERATING TEMPERATURE:	-40°C to 85°C	-40°C to 125°C
STORAGE TEMPERATURE:	-55°C to 85°C	-55°C to 125°C

Process

Infrared Reflow Soldering in accordance with IEC61760-1


Packaging

In reels of 7,000 pieces for KMR 2
External diameter 330 mm ± 2 mm

NOTE: Specifications listed above are for switches with standard options.
For information on specific and custom switches, consult Customer Service Center.


Part Number Description

For any part number different from those listed above, please consult your local representative.




KMR 2 Series - 1.9 mm height

PCB layout shown with ground pin option



TAPE & REEL



First Angle Projection

Dimensions are shown: mm
Specifications and dimensions subject to change

LifeElectronics
Живое партнерство

ООО «ЛайфЭлектроникс» **“LifeElectronics” LLC**

ИНН 7805602321 КПП 780501001 Р/С 40702810122510004610 ФАКБ "АБСОЛЮТ БАНК" (ЗАО) в г.Санкт-Петербурге К/С 30101810900000000703 БИК 044030703

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- *Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.*
- *Специальные условия для постоянных клиентов.*
- *Подбор аналогов.*
- *Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.*

- *Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.*
- *Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.*
- *Комплексную поставку.*
- *Работу по проектам и поставку образцов.*
- *Формирование склада под заказчика.*

- *Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).*
- *Тестирование поставляемой продукции.*
- *Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.*
- *Входной контроль качества.*
- *Наличие сертификата ISO.*

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- *Регистрацию проекта у производителя компонентов.*
- *Техническую поддержку проекта.*
- *Защиту от снятия компонента с производства.*
- *Оценку стоимости проекта по компонентам.*
- *Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.*

Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)
Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru