


Product availability: Non-Stock - Not normally stocked in distribution facility



Main

Commercial Status	Commercialised
Range of product	OsiSense XC
Series name	Standard format
Product or component type	Limit switch
Device short name	XCKD
Sensor design	Compact
Body type	Fixed
Head type	Plunger head
Material	Metal
Body material	Zamak
Head material	Zamak
Fixing mode	By the body
Movement of operating head	Linear
Type of operator	Spring return roller lever plunger thermoplastic
Type of approach	Lateral or vertical approach 1 direction
Number of poles	2
Contacts type and composition	1 NC + 1 NO
Contacts operation	Snap action

Complementary

Switch actuation	By 30° cam
Electrical connection	Screw-clamp terminals, clamping capacity: 1 x 0.34...2 x 1.5 mm ²
Cable entry	1 entry tapped for Pg 11 cable gland
Contacts insulation form	Zb
Positive opening	With
Positive opening minimum force	18 N
Minimum force for tripping	6 N
Maximum actuation speed	3.28 ft/s (1 m/s)
Repeat accuracy	0.1 mm on the tripping points with 1 million operating cycles
Contact code designation	Q300, DC-13 (Ue = 250 V, Ie = 0.27 A) conforming to IEC 60947-5-1 appendix A Q300, DC-13 (Ue = 250 V, Ie = 0.27 A) conforming to EN 60947-5-1 A300, AC-15 (Ue = 240 V, Ie = 3 A), Ithe = 10 A conforming to IEC 60947-5-1 appendix A A300, AC-15 (Ue = 240 V, Ie = 3 A), Ithe = 10 A conforming to EN 60947-5-1
[Ui] rated insulation voltage	300 V conforming to CSA C22.2 No 14 500 V degree of pollution 3 conforming to IEC 60947-1 300 V conforming to UL 508
Resistance across terminals	<= 25 MOhm conforming to IEC 60255-7 category 3
[Uimp] rated impulse withstand voltage	6 kV conforming to IEC 60947-1 6 kV conforming to IEC 60664
Short circuit protection	10 A cartridge fuse gG

Electrical durability	5000000 cycles, DC-13, 48 V, 7 W, operating rate: <= 60 cyc/mn, load factor: 0.5 conforming to IEC 60947-5-1 appendix C 5000000 cycles, DC-13, 24 V, 10 W, operating rate: <= 60 cyc/mn, load factor: 0.5 conforming to IEC 60947-5-1 appendix C 5000000 cycles, DC-13, 120 V, 4 W, operating rate: <= 60 cyc/mn, load factor: 0.5 conforming to IEC 60947-5-1 appendix C
Mechanical durability	15000000 cycles
Width	1.22 in (31 mm)
Height	2.56 in (65 mm)
Depth	1.18 in (30 mm)
Product weight	0.43 lb(US) (0.195 kg)
Terminals description ISO n°1	(13-14)NO (21-22)NC

Environment

Shock resistance	50 gn (duration = 11 ms) conforming to IEC 60068-2-27
Vibration resistance	25 gn (f = 10...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
IK degree of protection	IK06 conforming to EN 50102
Class of protection against electric shock	Conforming to NF C 20-030 Conforming to IEC 61140
Ambient air temperature for operation	-13...158 °F (-25...70 °C)
Ambient air temperature for storage	-40...158 °F (-40...70 °C)
Protective treatment	TC
Product certifications	CCC CSA UL
Standards	EN 60204-1 EN 60947-5-1 IEC 60204-1 IEC 60947-5-1 UL 508 CSA C22.2 No 14

Ordering and shipping details

Category	22418 - LIMIT SWITCH,IEC,XCKP&XCKT
Discount Schedule	T
GTIN	003389110308617
Nbr. of units in pkg.	1
Package weight(Lbs)	0.70
Product availability	Non-Stock - Not normally stocked in distribution facility
Returnability	Y
Country of origin	FR

Offer Sustainability

Sustainable offer status	Green Premium product
RoHS	Compliant - since 1103 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Reference not containing SVHC above the threshold
Product environmental profile	Available Download Product Environmental
Product end of life instructions	Need no specific recycling operations

Contractual warranty

Period	18 months
--------	-----------

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru