



Features

- No backlash
- Compact - requires minimal panel space (22.2 mm diameter requirement)
- For use with precision potentiometers or other rotating devices, up to 15 turns
- Designed for metal shaft
- High Force "Click Brake"
- Available in three versions - black on satin chrome background, white on black background or satin body/black dial
- RoHS compliant*

H-22 Turns-Counting Dial

Mechanical and Physical Characteristics


Number of Turns	0 to 15
Dial Divisions	50 per turn
Readability - Over 10 Turns2 parts in 1000
Torque With Brake Engaged	6.95 oz-in. (500 g-cm) minimum
Markings	Black on satin chrome background or white on black background
Locking Brake	Yes
Weight	15 grams (0.53 oz.)
Set Screw	UNC N2-56, one included
Set Screw Tightening Torque	16.94 N-cm (1.5 lbs.-in.) minimum
Hex Key Size	0.05 in. hex

Shaft and Bushing Requirements


Shaft Diameter Requirements	Refer to chart below
Shaft Extension Beyond Panel	18.1 mm (0.712 in.) minimum 22.2 mm (0.875 in.) maximum
Bushing Extension Beyond Panel	9.53 mm (0.375 in.) maximum

H-22 MOUNTING INSTRUCTIONS

1. Insert potentiometer in panel.
2. Install anti-rotation device using hardware supplied with potentiometer.
3. Turn potentiometer shaft counterclockwise to minimum resistance or voltage ratio.
4. Set the dial to "0.0" and brake on.
5. Insert the dial on the potentiometer shaft lightly against the panel.
6. Tighten set screw to potentiometer shaft.



Dimensional Drawings



How To Order

Part Number	Accepts Shaft Diameter	Finish
H-22-6A	6.35 (.250)	Satin chrome
H-22-6M	6.0 (.236)	Satin chrome
H-22-3A	3.17 (.124)	Satin chrome
H-22-6A-B	6.35 (.250)	All black
H-22-6A-SB	6.35 (.250)	Satin body/ black dial

DIMENSIONS: $\frac{\text{MM}}{\text{(INCHES)}}$

REV. 10/12

*RoHS Directive 2002/95/EC Jan. 27, 2003 including annex and RoHS Recast 2011/65/EU June 8, 2011. Specifications are subject to change without notice. Customers should verify actual device performance in their specific applications.

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкуренспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru