

RM84 / RM85 / RM87

Miniature Electromagnetic Relays

R84 DPDT AC 50/60Hz & DC coil

| Part Number | Coil Voltage (V) | Coil Type | Coil resistance at 20 °C in Ω | Coil operating range | |
|----------------------------|---------------------|------------|----------------------------------|----------------------|----------------|
| | | | | min. (at 20°C) | max. (at 55°C) |
| ▶ RM84-2012-35-1012 | 12 | DC | 360 | 8.4 | 30.6 |
| ▶ RM84-2012-35-1024 | 24 | DC | 1440 | 16.8 | 61.2 |
| ▶ RM84-2012-35-1110 | 110 | DC | 25200 | 77.0 | 280.0 |
| ▶ RM84-2012-35-5120 | 120 | AC 50/60Hz | 10200 | 96.0 | 144.0 |
| ▶ RM84-2012-35-5230 | 230 | AC 50/60Hz | 38500 | 184.0 | 276.0 |

R84 DPST(2NO) AC 50/60Hz & DC coil

| Part Number | Coil Voltage (V) | Coil Type | Coil resistance at 20 °C in Ω | Coil operating range | |
|----------------------------|---------------------|------------|----------------------------------|----------------------|----------------|
| | | | | min. (at 20°C) | max. (at 55°C) |
| ▶ RM84-2022-35-1012 | 12 | DC | 360 | 8.4 | 30.6 |
| ▶ RM84-2022-35-1024 | 24 | DC | 1440 | 16.8 | 61.2 |
| ▶ RM84-2022-35-1110 | 110 | DC | 25200 | 77.0 | 280.0 |
| ▶ RM84-2022-35-5120 | 120 | AC 50/60Hz | 10200 | 96.0 | 144.0 |
| ▶ RM84-2022-35-5230 | 230 | AC 50/60Hz | 38500 | 184.0 | 276.0 |

R85 SPDT AC 50/60Hz & DC coil

| Part Number | Coil Voltage (V) | Coil Type | Coil resistance at 20 °C in Ω | Coil operating range | |
|----------------------------|---------------------|------------|----------------------------------|----------------------|----------------|
| | | | | min. (at 20°C) | max. (at 55°C) |
| ▶ RM85-2011-35-1012 | 12 | DC | 360 | 8.4 | 30.6 |
| ▶ RM85-2011-35-1024 | 24 | DC | 1440 | 16.8 | 61.2 |
| ▶ RM85-2011-35-1110 | 110 | DC | 25200 | 77.0 | 280.0 |
| ▶ RM85-2011-35-5120 | 120 | AC 50/60Hz | 10200 | 96.0 | 144.0 |
| ▶ RM85-2011-35-5230 | 230 | AC 50/60Hz | 38500 | 184.0 | 276.0 |

R85 SPST(1NO) AC 50/60Hz & DC coil

| Part Number | Coil Voltage (V) | Coil Type | Coil resistance at 20 °C in Ω | Coil operating range | |
|----------------------------|---------------------|------------|----------------------------------|----------------------|----------------|
| | | | | min. (at 20°C) | max. (at 55°C) |
| ▶ RM85-2021-35-1012 | 12 | DC | 360 | 8.4 | 30.6 |
| ▶ RM85-2021-35-1024 | 24 | DC | 1440 | 16.8 | 61.2 |
| ▶ RM85-2021-35-1110 | 110 | DC | 25200 | 77.0 | 280.0 |
| ▶ RM85-2021-35-5120 | 120 | AC 50/60Hz | 10200 | 96.0 | 144.0 |
| ▶ RM85-2021-35-5230 | 230 | AC 50/60Hz | 38500 | 184.0 | 276.0 |

R87 SPDT AC 50/60Hz & DC coil

| Part Number | Coil Voltage (V) | Coil Type | Coil resistance at 20 °C in Ω | Coil operating range | |
|-----------------------------|---------------------|------------|----------------------------------|----------------------|----------------|
| | | | | min. (at 20°C) | max. (at 55°C) |
| ▶ RM87N-2011-35-1012 | 12 | DC | 360 | 8.4 | 30.6 |
| ▶ RM87N-2011-35-1024 | 24 | DC | 1440 | 16.8 | 61.2 |
| ▶ RM87N-2011-35-1110 | 110 | DC | 25200 | 77.0 | 280.0 |
| ▶ RM87N-2011-35-5120 | 120 | AC 50/60Hz | 10200 | 96.0 | 144.0 |
| ▶ RM87N-2011-35-5230 | 230 | AC 50/60Hz | 38500 | 184.0 | 276.0 |

R87 SPST(1NO) AC 50/60Hz & DC coil

| Part Number | Coil Voltage (V) | Coil Type | Coil resistance at 20 °C in Ω | Coil operating range | |
|-----------------------------|---------------------|------------|----------------------------------|----------------------|----------------|
| | | | | min. (at 20°C) | max. (at 55°C) |
| ▶ RM87N-2021-35-1012 | 12 | DC | 360 | 8.4 | 30.6 |
| ▶ RM87N-2021-35-1024 | 24 | DC | 1440 | 16.8 | 61.2 |
| ▶ RM87N-2021-35-1110 | 110 | DC | 25200 | 77.0 | 280.0 |
| ▶ RM87N-2021-35-5120 | 120 | AC 50/60Hz | 10200 | 96.0 | 144.0 |
| ▶ RM87N-2021-35-5230 | 230 | AC 50/60Hz | 38500 | 184.0 | 276.0 |

* waterproof version

▶ **BOLD** - Regular stocked items.

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru