

Integrating Sound Level Meter


 **Leq and SEL measurements with built-in datalogger and PC interface**
With built-in datalogger and PC interface

Features:

- 4 Digit multifunction LCD with analog bargraph
- Precise linearity over wide range (100dB)
- Display modes: SPL, SEL, MAX-L/MIN-L, and Leq
- Programmable integrating time
- A and C Frequency weighting
- Impulse/Fast/Slow response settings
- Datalogging function records up to 32,000 records
- Real time calendar/clock
- Built-in RS-232 interface with included Windows[®] datalogging software
- Tripod mount
- Meets IEC 651/804 Type 2 and ANSI S1.4 Type 2 specifications
- Complete with windscreen, adjustment screwdriver, RS-232 cable, 9 to 25 pin gender changer, Windows[™] software, battery, and case

Applications:

- Perform Leq and SEL measurements
- OSHA compliance Testing
- Noise Ordinance
- Machine Noise Evaluation
- Data Storage for pertinent records



Ordering Information:

- 407780Integrating Sound Level Datalogger
- 407780-NIST407780 with Calibration Traceable to NIST.
- 40776694/114 dB Calibrator for 0.5" or 1" microphones
- 40705XInsulated recorder cable 3' for AC/DC Outputs
- 144118110V AC Adaptor
- 144220220V AC Adaptor
- 144240240V AC Adaptor
- 407764-EXT6' (183cm) Microphone Extension Cable

Specifications	
Applicable Standards	IEC 651 And 804 Type 2, ANSI S1.4 Type 2
Accuracy	±1.5dB (ref 94dB@1KHz)
Resolution	0.1dB
Digital Display	4 digital LCD
Measurement Parameters	SPL, Leq, SEL, MaxL, MinL
Measurement Range	30dB to 130dB
Linearity Range	100dB
Measurement Frequency Range	31.5Hz to 8KHz
Frequency Weighting	A and C
Response	Impulse, Fast and Slow
Microphone	1/2 " Electret condenser microphone
Sampling time	updated every 0.5s
Bargraph	4dB steps, 100dB range, 100ms update
Display Warning Function	
Overrange Indicator	Displayed at the upper limit
Underrange Indicator	Displayed at the lower limit
Analog AC/DC Output	2Vrms (at full scale), 10mVDC/dB
Power Supply	Four 1.5V AA batteries, Optional AC adapter
Battery Life	Approximately 20 hours
Dimensions	10.4x2.8x0.8" (265x72x21mm)
Weight	10.9oz (310g)

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкуренспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)
Email: org@lifeelectronics.ru