

## VPT100-5000

### Electrical Specifications (@25C)

1. Maximum Power: 500VA
2. Input Voltage: **Series:** 230VAC, 50/60Hz  
**Parallel:** 115VAC, 50/60Hz
3. Output Voltage: **Series:** 100VAC CT @ 5.0A  
**Parallel:** 50.0VAC @ 10.0A
4. Voltage Regulation: 5% TYP from full load to no load
5. Temperature Rise: 50°C TYP
6. Hipot: 4000VAC, Primary to Secondary
7. Efficiency: 94% TYP. @ full load

### Construction:

The toroidal construction inherently helps reduce stray fields, increases efficiency and minimizes size compared to traditional EI transformers. Built with Class B (130°) insulation system.

### Safety:

World Series Transformers are designed and manufactured to meet most International Safety agency standards.

### Agency File:

UL: File E122529, UL 506  
 CE: EN 61558-1:2005, EN 61558-2-6:1995, Low Voltage Directive (LVD)  
 EN 6-000-6-6:2001+A11:2004, EN 55014-1:2000+A1:2001+A2:2002, EN  
 6100-6-1:2001, EN 55014-2:1997+A1:2001, Electromagnetic Compatibility (EMC)



Dimensions (mm):

H*	I.D.	O.D.
66.0 Max	46.0 Min	141.0 Max

\*Add 3mm to the height for mounting hardware  
 Weight: 4.2Kg

### Mounting:

Transformer is provided with one metal mounting plate, two rubber pads, M8 x 70mm bolt, nut, spring and flat washer.

### Connections:

Transformer is provided with 12" (305mm) long, 0.50" (12.7mm) stripped and tinned, stranded UL 1015 lead wire. Primaries are 20AWG, Secondaries are 16AWG.

**Input<sup>1</sup>:** Series – BLUE and BROWN, Jumper GRAY to VIOLET  
 Parallel – BLUE and BROWN, Jumper BLUE to VIOLET, GRAY to BROWN

**Output<sup>1</sup>:** Series – BLACK and YELLOW, Jumper RED to ORANGE  
 Parallel – BLACK and YELLOW, Jumper BLACK to ORANGE, RED to YELLOW

**RoHS Compliance:** As of manufacturing date February 2005, all standard products meet the requirements of 2011/65/EU, known as the RoHS initiative.

\* Upon printing, this document is considered "uncontrolled". Please contact Triad Magnetics' website for the most current version.

<sup>1</sup> Primary and secondary windings are designed to be connected in series or parallel. Windings are not intended to be used independently.



Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)  
Email: [org@lifeelectronics.ru](mailto:org@lifeelectronics.ru)