






PART NUMBER	ITEM ① BODY (ONE PIECE)	ITEM ② CONTACT (ONE PIECE)	ITEM ③ FRONT INSULATOR	ITEM ④ REAR INSULATOR	ITEM ⑤ LOCKWASHER	ITEM ⑥ NUT
131-3701-531	BRASS GOLD PL .00003 MIN OVER NICKEL PL .00005 MIN OVER COPPER PL .00005 MIN	BRASS GOLD PL .00003 MIN OVER NICKEL PL .00005 MIN OVER COPPER PL .00005 MIN	TEFLON	TEFLON	PHOSPHOR BRONZE GOLD PL .00001 MIN OVER NICKEL PL .00005 MIN OVER COPPER PL .00005 MIN	BRASS GOLD PL .00001 MIN OVER NICKEL PL .00005 MIN OVER COPPER PL .00005 MIN
131-3701-536	BRASS NICKEL PL .0001 MIN OVER COPPER PL .00005 MIN	BRASS GOLD PL .00003 MIN OVER NICKEL PL .00005 MIN OVER COPPER PL .00005 MIN	TEFLON	TEFLON	PHOSPHOR BRONZE NICKEL PL .0001 MIN OVER COPPER PL .00005 MIN	BRASS NICKEL PL .0001 MIN OVER COPPER PL .00005 MIN
131-3701-537	BRASS TRI-ALLOY PL .0001 MIN	BRASS GOLD PL .00003 MIN OVER NICKEL PL .00005 MIN OVER COPPER PL .00005 MIN	TEFLON	TEFLON	PHOSPHOR BRONZE TRI-ALLOY PL .0001 MIN	BRASS TRI-ALLOY PL .0001 MIN



NOTES:

1. SPECIFICATIONS:

IMPEDANCE: 50 OHMS
FREQUENCY RANGE: 0-4 GHz
VSWR: NOT APPLICABLE
WORKING VOLTAGE: 335 VRMS MAX AT SEA LEVEL
DIELECTRIC WITHSTANDING VOLTAGE: 1000 VRMS MIN AT SEA LEVEL
INSULATION RESISTANCE: 1000 MEGOHM MIN
CONTACT RESISTANCE:
 CENTER CONTACT - INITIAL 6 MILLIOHM MAX, AFTER ENVIRONMENTAL 8 MILLIOHM MAX
 OUTER CONDUCTOR - INITIAL 1 MILLIOHM MAX, AFTER ENVIRONMENTAL 1.5 MILLIOHM MAX
BRAID TO BODY - NOT APPLICABLE
CORONA LEVEL: NOT APPLICABLE
INSERTION LOSS: NOT APPLICABLE
RF LEAKAGE: NOT APPLICABLE
RF HIGH POTENTIAL WITHSTANDING VOLTAGE: 600 VRMS AT 4 AND 7 MHZ

MECHANICAL:

ENGAGE/DISENGAGE FORCE: INITIAL 14 LBS MAX, AFTER DURABILITY 14 LBS MAX ENGAGEMENT, 2 LBS MIN DISENGAGEMENT

MATING TORQUE: NOT APPLICABLE
COUPLING PROOF TORQUE: NOT APPLICABLE
COUPLING NUT RETENSION: NOT APPLICABLE
CONTACT RETENSION: 4 LBS MIN AXIAL FORCE
CABLE ACCEPTABILITY: NOT APPLICABLE
CABLE HEX CRIMP SIZE: NOT APPLICABLE
CABLE RETENTION: NOT APPLICABLE
DURABILITY: 500 CYCLES MIN

ENVIRONMENTAL:

(MEETS OR EXCEEDS THE APPLICABLE PARAGRAPH OF MIL-PRF-39012)
THERMAL SHOCK: MIL-STD-202, METHOD 107, CONDITION B
OPERATING TEMPERATURE: -65 DEG C TO 165 DEG C
CORROSION: MIL-STD-202, METHOD 101, CONDITION B
SHOCK: MIL-STD-202, METHOD 213, CONDITION B
VIBRATION: MIL-STD-202, METHOD 204, CONDITION B

DRAWING NO.									
C - 131-3701-531/540									
0	REVISIONS								
ENGINEERING RELEASE									
I	8-15-02	R	J	B				8-30-02	ECN 48508
.132 REF WAS .127 REF									
1a	10-15-03	R	J	B				11-3-03	ECN 49054
.00003 WAS .00001									
2	10-24-05	P	R	J	M	J	C	8-15-06	ECN 50527
ADDED P/N:131-3701-537									

REVISION NUMBER FOLLOWED BY AN ALPHA *									
* CHARACTER INDICATES DRAWING CLARIFI-									
* CATION OR PART NUMBER ADDITION ONLY. *									

2a	3-17-08	P	R	J	M	J	C	3-18-08	ECN 51424
VERSION UPDATE									

* REVISION NUMBER FOLLOWED BY AN ALPHA *									
* CHARACTER INDICATES DRAWING CLARIFI-									
* CATION OR PART NUMBER ADDITION ONLY. *									

2b	3-10-09	P	R	J	M	B	J	3-23-09	ECN 51875

CUSTOMER DRAWING

THIS DRAWING TO BE INTERPRETED
PER ASME Y 14.5M - 1994

"μSTATION"

COMPANY CONFIDENTIAL

TOLERANCE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED		DRAWN BY RJB		DATE 8-9-02		 Connectivity Solutions P.O. Box 1732 Waseca, MN 56093 1-800-247-8256	
DECIMALS .XX _____		mm _____		CHECKED BY		DATE	
.XXX _____		_____		APPROVED BY RJB		DATE 8-30-02	
MATL _____		_____		RELEASE DATE 8-30-02		TITLE JACK ASSEMBLY, RA PC MOUNT BULKHEAD, SMB	
FINISH _____		U/M INCH		SCALE 8:1		SHEET 2 OF 2	
						DRAWING NO. C - 131-3701-531/540	

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru