



General Specifications

Motor Protection:

Auto Restart/Polarity Protection

Insulation Resistance:

10M Ω or over with a DC500V Megger

Dielectric Withstand Voltage: AC 700V 1s

Allowable Ambient Temperature Range:

-10°C ~ +70°C (Operating)

-40°C ~ +70°C (Storage)


(non-condensing environment)

Expected Life


Failure Rate: 10%

25°C 100,000 Hours (B00/E00)

Characteristic Curves




Panel Cut-outs



Outline

Units: $\frac{\text{inch}}{\text{mm}}$



Material

Casing : Plastic (Black) 94V-0

Impeller : Plastic (Black) 94V-0

Bearing : Ball Bearing

Lead Wire: UL3385, AWG26, +Red, -Black

Specifications

MODEL	Product No.	Rated Voltage	Operating Voltage	Current	Input Power	Speed	Max. Air Flow		Max. Static Pressure		Noise	Mass
		(V)	(V)	(A) ^{*1}	(W) ^{*1}	(min ⁻¹) ^{*1}	CFM ^{*1}	(m³/min) ^{*1}	in H ₂ O	(Pa) ^{*1}	(dB) ^{*1}	(g)
3615RL-04W-B30-	B/EXX	12	7.0 ~ 13.8	0.80	9.60	5000	103.8	2.94	0.57	142	52.5	230
3615RL-04W-B40-	B/EXX	12	7.0 ~ 13.8	1.15	13.80	5700	118.6	3.36	0.75	187	56.5	230
3615RL-04W-B50-	B/EXX	12	7.0 ~ 13.8	1.46	17.52	6200	129.9	3.68	0.89	222	59.0	230
3615RL-04W-B60-	B/EXX	12	7.0 ~ 13.8	2.00	24.00	6700	141.2	4.00	1.04	260	61.0	230
3615RL-04W-B70-	B/EXX	12	7.0 ~ 13.2	2.41	28.92	7200	152.5	4.32	1.20	300	62.5	230
3615RL-05W-B30-	B/EXX	24	14.0 ~ 27.6	0.40	9.60	5000	103.8	2.94	0.57	142	52.5	230
3615RL-05W-B40-	B/EXX	24	14.0 ~ 27.6	0.56	13.44	5700	118.6	3.36	0.75	187	56.5	230
3615RL-05W-B50-	B/EXX	24	14.0 ~ 27.6	0.71	17.04	6200	129.9	3.68	0.89	222	59.0	230
3615RL-05W-B60-	B/EXX	24	14.0 ~ 27.6	0.92	22.08	6700	141.2	4.00	1.04	260	61.0	230
3615RL-05W-B70-	B/EXX	24	14.0 ~ 26.4	1.13	27.12	7200	152.5	4.32	1.20	300	62.5	230
3615RL-07W-B30-	B/EXX	48	36.0 ~ 55.2	0.21	10.08	5000	103.8	2.94	0.57	142	52.5	230
3615RL-07W-B40-	B/EXX	48	36.0 ~ 55.2	0.28	13.44	5700	118.6	3.36	0.75	187	56.5	230
3615RL-07W-B50-	B/EXX	48	36.0 ~ 55.2	0.36	17.28	6200	129.9	3.68	0.89	222	59.0	230
3615RL-07W-B60-	B/EXX	48	36.0 ~ 55.2	0.47	22.56	6700	141.2	4.00	1.04	260	61.0	230
3615RL-07W-B70-	B/EXX	48	36.0 ~ 52.8	0.57	27.36	7200	152.5	4.32	1.20	300	62.5	230

Rotation: Clockwise

Airflow Outlet: Air Out Over Struts

*1: Average Values in Free Air

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru