

Ring Terminal, Non-Insulated – High Temperature

Type P-RHT

- Ring tongue design assures a secure connection in high vibration applications
- Nickel plated copper for temperatures up to 650°F (343°C)
- Internal barrel serrations assure good wire contact and maximum tensile strength

- Brazed seam protects terminal barrel from splitting during the crimp process
- Barrel of terminal internally beveled to provide quick and easy wire insertion
- Rated up to 2000 V




Part Number	Wire Range	Stock Thickness (In.)	Stud Size	Figure Dimensions (In.)			Recommended Installation Tool	Std. Pkg. Qty.	Std. Ctn. Qty.
				L	W	C			
P18-6RHT6-C	22 – 16 AWG	0.03	#6	0.62	0.25	0.21	CT-100A, CT-200, CT-600-A, CT-1570, CT-2500	100	1000
P18-8RHT6-C		0.03	#8	0.71	0.31	0.25		100	1000
P18-10RHT6-C		0.03	#10	0.71	0.31	0.25		100	1000
P14-6RHT6-C	18 – 14 AWG	0.03	#6	0.62	0.25	0.20	CT-100A, CT-200, CT-600-A, CT-1570, CT-2500	100	1000
P14-8RHT6-C		0.03	#8	0.71	0.31	0.25		100	1000
P14-10RHT6-C		0.03	#10	0.71	0.31	0.25		100	1000
P10-6RHT6-L	12 – 10 AWG	0.04	#6	0.78	0.31	0.35	CT-100A, CT-200, CT-600-A, CT-1570, CT-1701, CT-2500	50	500
P10-8RHT6-L		0.04	#8	0.78	0.31	0.35		50	500
P10-10RHT6-L		0.04	#10	0.81	0.38	0.33		50	500
P10-14RHT6-L		0.04	1/4"	0.96	0.53	0.42		50	500



Large Wire, Non-Insulated - High Temperature

P8-8RHT6-Q	8 AWG	0.04	#8	1.12	0.42	0.43	CT-2600, CD-2600-8†	25	250
P8-10RHT6-Q		0.04	#10	1.14	0.42	0.43		25	250
P8-14RHT6-Q		0.04	1/4"	1.14	0.47	0.43		25	250
P8-56RHT6-Q		0.04	5/16"	1.25	0.59	0.51		25	250
P8-38RHT6-Q		0.04	3/8"	1.25	0.59	0.51		25	250
P8-12RHT6-Q		0.04	1/2"	1.36	0.82	0.54		25	250
P6-8RHT6-E	6 AWG	0.05	#8	1.21	0.47	0.43	CT-2600, CD-2600-6†	20	200
P6-10RHT6-E		0.05	#10	1.21	0.47	0.43		20	200
P6-14RHT6-E		0.05	1/4"	1.21	0.47	0.43		20	200
P6-56RHT6-E		0.05	5/16"	1.33	0.62	0.51		20	200
P6-38RHT6-E		0.05	3/8"	1.33	0.62	0.51		20	200
P6-12RHT6-E		0.05	1/2"	1.43	0.82	0.51		20	200
P4-10RHT6-E	4 AWG	0.05	#10	1.40	0.55	0.50	CT-2600, CD-2600-4†	20	200
P4-14RHT6-E		0.05	1/4"	1.40	0.55	0.50		20	200
P4-56RHT6-E		0.05	5/16"	1.46	0.68	0.50		20	200
P4-38RHT6-E		0.05	3/8"	1.46	0.68	0.50		20	200
P4-12RHT6-E	2 AWG	0.05	1/2"	1.55	0.86	0.53	CT-2600, CD-2600-2†	20	200
P2-10RHT6-X		0.06	#10	1.46	0.68	0.58		10	100
P2-14RHT6-X		0.06	1/4"	1.46	0.68	0.58		10	100
P2-56RHT6-X		0.06	5/16"	1.46	0.68	0.58		10	100
P2-38RHT6-X		0.06	3/8"	1.46	0.68	0.58		10	100
P2-12RHT6-X		0.06	1/2"	1.55	0.86	0.58		10	100



**Bulk packaging may be available, contact Panduit Customer Service for additional information.
For crimping tool information, see pages D1.83, D1.84, D1.86, D1.88, and D1.89.

A.
System
Overview

B1.
Cable Ties

B2.
Cable
Accessories

B3.
Stainless
Steel Ties

C1.
Wiring
Duct

C2.
Surface
Raceway

C3.
Abrasion
Protection

C4.
Cable
Management

D1.
Terminals

D2.
Power
Connectors

D3.
Grounding
Connectors

E1.
Labeling
Systems

E2.
Labels

E3.
Pre-Printed
& Write-On
Markers

E4.
Permanent
Identification

E5.
Lockout/
Tagout
& Safety
Solutions

F.
Index

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru