

f	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
e	6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	6			6	6	4	4	4	4	4	4	4	4			
d	6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	6			6	6	4	4	4	4	4	4	4	4			
c	6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	6			6	6	4	4	4	4	4	4	4	4			
b	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5			5	5	4	4	4	4	4	4	4	4			
a	6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	6			6	6	4	4	4	4	4	4	4	4			
z	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
POS	0	0					1					1					2					2				
S	1	5					0					5					0					5				

SEATING PLANE
FOR CONNECTOR

4

8.20

3.70

5

9.70

3.70

6

11.20

3.70

Detailed description: This technical drawing illustrates three types of connectors, labeled 4, 5, and 6, positioned relative to a vertical line representing the 'SEATING PLANE FOR CONNECTOR'. Connector 4 has a total length of 8.20 units from the seating plane to the rear end and a length of 3.70 units from the seating plane to the front end. Connector 5 has a total length of 9.70 units from the seating plane to the rear end and a length of 3.70 units from the seating plane to the front end. Connector 6 has a total length of 11.20 units from the seating plane to the rear end and a length of 3.70 units from the seating plane to the front end. Each connector features a central circular component with a cross-shaped slot.

The technical drawing shows a cross-section of a reinforced concrete slab. The total width is 40.00 units, divided into three sections: 20.00 units on the left, 8.00 units in the center, and 20.00 units on the right. The total thickness is 8.00 units, with a clear height of 2.00 units. Reinforcement consists of top bars (indicated by arrows pointing up) and bottom bars (indicated by arrows pointing down). A specific bar is identified as $\phi 2.00^{+0.05}_{-0}$. The drawing also includes a grid of circles representing the reinforcement layout.

1. THIS PRODUCT IS CSA APPROVED.
2. THIS PRODUCT IS UL RECOGNIZED.
3. MEASURED AT THE BOTTOM.
4. MATERIAL CONTACT: PHOSPHORBRONZE
HOUSING: CREAM WHITE GLASS FILLED POLYESTER UL-94V0
5. CONNECTOR PRINTED WITH P/N AND DATE CODE.
6. FOR ACTUAL CONTACT LOADINGS, SEE LOADING PATTERN MATING SIDE.
7. SHAPE OF CONNECTOR HOUSING CAN ALTER DEPENDING ON
PRODUCTION LOCATION
8. THE PRODUCT (LF) MEETS EUROPEAN UNION DIRECTIVES AND OTHER COUNTRY
REGULATIONS AS DESCRIBED IN GS-22-008
9. FOR RECOMMENDED PTH DIMENSIONS REFER DRAWING : BS, A , 201572 , 001
CATALOG NO: HM2P07PDE3F0----

[illegible]

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru