

1		2		3		4		5																																																																																								
		Tolerance of Cutting Tilt		Insulation Support tape Conductor		TECHNICAL CHARACTERISTICS MATERIAL INSULATOR MATERIAL: PET (WHITE) SUPPORT TAPE: PET (BLUE) CONTACT MATERIAL: COPPER CONTACT PLATING: TIN QUALITY CLASS: 20 MATING CYCLES MIN. PITCH: 1.00 MM ENVIRONMENTAL OPERATING TEMPERATURE: -30°C UP TO 85°C HEAT RESISTANCE: 105°C x 95 HRS FLAMMABILITY RATING UL SUB.758 MOISTURE RESISTANCE: 40°C, 95% RH x 96 HRS COMPLIANCE: LEAD FREE AND ROHS ELECTRICAL CURRENT RATING: 1.0 A MAX WORKING VOLTAGE: 60V INSULATION RESISTANCE: >1000 MOHM/M (500 VDC) DIELECTRIC STRENGTH: 500 VAC/MN NO BREAKDOWN CONDUCTOR RESISTANCE: <0.33 OHM/M CONTACT RESISTANCE: <20 mOHMS STANDARD CERTIFIED: E328849 MECHANICAL ELONGATION OF INSULATOR: > 60 % TENSIL STRENGTH OF INSULATION: >3.5KG/MM² FLEXING TEST: 180° >20 TIMES ABRASION: >10000 TIMES PULL/OUT: >20 TIMES PACKAGING BAG DIMENSION & TOLERANCE W= (N+1) x P Pt=(N-1) x P																																																																																										
TOLERANCE:		<table><tr><th>Abbr.</th><th colspan="5">TOLERANCE</th></tr><tr><th></th><th>P=0.5</th><th>P=0.8</th><th>P=1.0</th><th>P=1.25</th><th>P=2.54</th></tr><tr><td>P</td><td>±0.05</td><td>±0.08</td><td>±0.08</td><td>±0.10</td><td>±0.20</td></tr><tr><td>Pt</td><td>±0.08</td><td>±0.10</td><td>±0.10</td><td>±0.15</td><td>+0.2 -0.4</td></tr><tr><td>W</td><td>±0.08</td><td>±0.10</td><td>±0.10</td><td>±0.20</td><td>+0.2 -0.4</td></tr><tr><td>M</td><td>±0.08</td><td>±0.12</td><td>±0.12</td><td>±0.20</td><td>±0.30</td></tr><tr><td>Cw</td><td>±0.02</td><td>±0.03</td><td>±0.03</td><td>±0.03</td><td>±0.04</td></tr><tr><td>L</td><td colspan="5">(30~100)±3, (101~300)±5, (301~600)±10, (Length more than 601mm)±15mm</td></tr></table>		Abbr.	TOLERANCE						P=0.5	P=0.8	P=1.0	P=1.25	P=2.54	P	±0.05	±0.08	±0.08	±0.10	±0.20	Pt	±0.08	±0.10	±0.10	±0.15	+0.2 -0.4	W	±0.08	±0.10	±0.10	±0.20	+0.2 -0.4	M	±0.08	±0.12	±0.12	±0.20	±0.30	Cw	±0.02	±0.03	±0.03	±0.03	±0.04	L	(30~100)±3, (101~300)±5, (301~600)±10, (Length more than 601mm)±15mm					<table><tr><th rowspan="2">No. of PIN</th><th colspan="13">Dimension</th></tr><tr><th>P</th><th>Pt</th><th>L</th><th>W</th><th>M</th><th>Cw</th><th>Ct±0.01</th><th>S±1.0</th><th>S±1.0</th><th>d1±2.0</th><th>d2±2.0</th><th>Ft±0.01</th><th>S±0.01</th></tr><tr><td>XX</td><td>1.0</td><td>(XX - 1) x P</td><td>LLL</td><td>(XX + 1) x P</td><td>1.0</td><td>0.70</td><td>0.035</td><td>5.0</td><td>5.0</td><td>10.0</td><td>10.0</td><td>0.043</td><td>0.225</td></tr></table>				No. of PIN	Dimension													P	Pt	L	W	M	Cw	Ct±0.01	S±1.0	S±1.0	d1±2.0	d2±2.0	Ft±0.01	S±0.01	XX	1.0	(XX - 1) x P	LLL	(XX + 1) x P	1.0	0.70	0.035	5.0	5.0	10.0	10.0	0.043	0.225
Abbr.	TOLERANCE																																																																																															
	P=0.5	P=0.8	P=1.0	P=1.25	P=2.54																																																																																											
P	±0.05	±0.08	±0.08	±0.10	±0.20																																																																																											
Pt	±0.08	±0.10	±0.10	±0.15	+0.2 -0.4																																																																																											
W	±0.08	±0.10	±0.10	±0.20	+0.2 -0.4																																																																																											
M	±0.08	±0.12	±0.12	±0.20	±0.30																																																																																											
Cw	±0.02	±0.03	±0.03	±0.03	±0.04																																																																																											
L	(30~100)±3, (101~300)±5, (301~600)±10, (Length more than 601mm)±15mm																																																																																															
No. of PIN	Dimension																																																																																															
	P	Pt	L	W	M	Cw	Ct±0.01	S±1.0	S±1.0	d1±2.0	d2±2.0	Ft±0.01	S±0.01																																																																																			
XX	1.0	(XX - 1) x P	LLL	(XX + 1) x P	1.0	0.70	0.035	5.0	5.0	10.0	10.0	0.043	0.225																																																																																			
RoHS Compliant				PROJECTION: 		GENERAL TOLERANCE .X = +/_ 0.2 .XX = +/_ 0.15																																																																																										
				APPROVAL: RJ		UNIT: MM		DESCRIPTION: 1.00MM FLAT FLEXIBLE CABLE TYPE 2		SIZE																																																																																						
G										A4																																																																																						
F																																																																																																
E		27-FEB-12		OHMS		GG		XX NB OF PIN: / LLL OVERALL LENGTH: MM																																																																																								
D		28-SEP-10		TEMPERATURE		GG		WERI PART NO: 686 7 001																																																																																								
C		27-OCT-09		STANDARD		JP																																																																																										
B		23-JUL-09		CT DIMENSION		CH																																																																																										
A		03-FEB-09		PDF		CH																																																																																										
REV		DATE		FILE		BY																																																																																										

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru