



REVISIONS					
REV	ECO	DESCRIPTION	DATE	BY	APPR
A1	-	TECHNICAL DATA SHEET RELEASE	12-MAY-14	KMM	RFC



TECHNICAL DATA:

- 1) MATERIALS:
COUPLING NUT: MACHINED ALUMINUM, ANODIZED
INSULATION INSERT: THERMOPLASTIC, UL 94/V-0
CONTACT: GOLD FLASH PLATING OVER COPPER ALLOY
OVERMOLD MATERIAL: THERMOPLASTIC COLOR: BLACK
CABLE RATING: UL LISTED DUAL RATED TC-ER/STOOW,
CSA TYPE STOOW, FT4 FLAME RATING, 600V,
90°C DRY & 75°C WET (TC-ER), 105°C (STOOW)
CABLE JACKET MATERIAL: PVC COLOR: BLACK
CONDUCTOR INSULATION: PVC
NUMBER OF CONDUCTORS: (4) 10AWG
- 2) ELECTRICAL DATA:
CURRENT (MAX): 25A
VOLTAGE (MAX): 600V AC/DC
INSULATION RESISTANCE (MIN): 5000M OHMS
DIELECTRIC TEST VOLTAGE: 2200V
SHORT CIRCUIT AMPERAGE RATING: 65kA - BREAKERS AND FUSES
- 3) MECHANICAL DATA:
TEMPERATURE RANGE: -40°C TO 90°C
PROTECTION: IP67 (MATED CONDITION)
MATING CYCLES: >500
VIBRATION RESISTANCE PER MIL-STD-202 METHOD 204
THERMAL SHOCK PER MIL-STD-202 METHOD 207
48 HOUR SALT SPRAY PER MIL-STD-202 METHOD 101

- 4) RoHS COMPLIANT
5) UL 2237 LISTED ASSEMBLY
UL FILE NUMBERS: E339703

TOLERANCE	
0-2.99 M = +100.0/-25.0mm	0-9.99 FT = +4" / -1"
3-8.99 M = +150.0/-25.0mm	10.00-29.99 FT = +6" / -1"
9-14.99 M = +300.0/-25.0mm	30.00-49.99 FT = +12" / -1"
15-OVER M = +450.0/-25.0mm	50 FT-OVER = +18" / -1"

Amphenol P/N	ROCKWELL P/N	MOLEX	TURCK
P28976-M*	280-PWRM35A-M*	CC4030A48M*	GSDAGKDA40-*M
P28976-M1	280-PWRM35A-M010	CC4030A48M010	GSDAGKDA40-010M
P28976-M2	280-PWRM35A-M020	CC4030A48M020	GSDAGKDA40-020M
P28976-M3	280-PWRM35A-M030	CC4030A48M030	GSDAGKDA40-030M
P28976-M5	280-PWRM35A-M050	CC4030A48M050	GSDAGKDA40-050M
P28976-M10	280-PWRM35A-M100	CC4030A48M100	GSDAGKDA40-100M

	PART NUMBER		DESCRIPTION		ITEM
QUANTITY	MATERIALS LIST				
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED		SIGNATURES		DATE	Amphenol Sine Systems - www.amphenol-sine.com 44724 Morley Drive Clinton Township, MI 48036 M35 POWERBOSS LITE, 4 PIN, M/F, 10 AWG, TC-ER/STOOW, PVC JACKET
1) All dimensions are in metric(mm).		DRAWN:	KMM	12-MAY-14	
2) Tolerances are as follows:		CHECKED:	MRF	12-MAY-14	
1 PL DEC ±0.30 2 PL DEC ±0.15 3 PL DEC ±0.08		ENGINEER:	KMM		
3) Note reference = 		APPROVAL:	RFC	12-MAY-14	
MATERIAL SPECIFICATIONS:		CUSTOMER:			
PROCESS SPECIFICATIONS:		THIS DRAWING IS SUPPLIED FOR INFORMATION ONLY. DESIGN FEATURES, SPECIFICATIONS AND PERFORMANCE DATA SHOWN HEREON ARE THE PROPERTY OF THE AMPHENOL CORPORATION. NO RIGHTS OF REPRODUCTION ARE IMPLIED. ALL DIMENSIONS ARE SUBJECT TO NORMAL MANUFACTURING VARIATIONS.			
NEXT ASSY:		SIZE	TYPE	DWG NO.	REVISION
			C-	P28976-Mxxx	A1
		SCALE	FULL	C-P28976	SHEET 1 OF 1

TM-435 PB LITE, 4 PIN, M/F, 10AWG, TC-ER/STOOW, PVC JACKET

REV: A1
SHEET: 1
OF: 1

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru