

USC SERIES

85°C Standard

*Load Life : 85°C 3000 hours.



◆ SPECIFICATIONS

| Items | Characteristics | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------------|---------------------|-----------------------------------|--------------------|--|-----------------|------------------------------------|---------|---------|---------------|---------|------------------|---------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|
| Category Temperature Range | -40~+85°C | -25~+85°C | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rated Voltage Range | 10~250Vdc | 315~450Vdc | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Capacitance Tolerance | ±20% (20°C, 120Hz) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Leakage Current(MAX) | $I=3\sqrt{CV}$ (After 5 minutes application of rated voltage) I=Leakage Current(µA) C=Capacitance(µF) V=Rated Voltage(Vdc) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dissipation Factor(MAX) (tanδ) | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Rated Voltage (Vdc)</th> <th>10</th> <th>16</th> <th>25</th> <th>35</th> <th>50</th> <th>63</th> <th>80</th> <th>100</th> <th>160~400</th> <th>420~450</th> <th>(20°C, 120Hz)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>tanδ</td> <td>0.55</td> <td>0.50</td> <td>0.45</td> <td>0.40</td> <td>0.35</td> <td>0.30</td> <td>0.25</td> <td>0.20</td> <td>0.15</td> <td>0.25</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | | Rated Voltage (Vdc) | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 63 | 80 | 100 | 160~400 | 420~450 | (20°C, 120Hz) | tanδ | 0.55 | 0.50 | 0.45 | 0.40 | 0.35 | 0.30 | 0.25 | 0.20 | 0.15 | 0.25 | |
| Rated Voltage (Vdc) | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 63 | 80 | 100 | 160~400 | 420~450 | (20°C, 120Hz) | | | | | | | | | | | | | | | |
| tanδ | 0.55 | 0.50 | 0.45 | 0.40 | 0.35 | 0.30 | 0.25 | 0.20 | 0.15 | 0.25 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Endurance | After applying rated voltage with rated ripple current for 3000 hours at 85°C, the capacitors shall meet the following requirements. <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Capacitance Change</td> <td>Within ±20% of the initial value.</td> </tr> <tr> <td>Dissipation Factor</td> <td>Not more than 200% of the specified value.</td> </tr> <tr> <td>Leakage Current</td> <td>Not more than the specified value.</td> </tr> </tbody> </table> | | Capacitance Change | Within ±20% of the initial value. | Dissipation Factor | Not more than 200% of the specified value. | Leakage Current | Not more than the specified value. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Capacitance Change | Within ±20% of the initial value. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dissipation Factor | Not more than 200% of the specified value. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Leakage Current | Not more than the specified value. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Low Temperature Stability Impedance Ratio(MAX) | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Rated Voltage (Vdc)</th> <th>10~250</th> <th>315~400</th> <th>420~450</th> <th>(120Hz)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Z(-25°C)/Z(20°C)</td> <td>3</td> <td>8</td> <td>12</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Z(-40°C)/Z(20°C)</td> <td>12</td> <td>-</td> <td>-</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | | Rated Voltage (Vdc) | 10~250 | 315~400 | 420~450 | (120Hz) | Z(-25°C)/Z(20°C) | 3 | 8 | 12 | | Z(-40°C)/Z(20°C) | 12 | - | - | | | | | | | | | | |
| Rated Voltage (Vdc) | 10~250 | 315~400 | 420~450 | (120Hz) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Z(-25°C)/Z(20°C) | 3 | 8 | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Z(-40°C)/Z(20°C) | 12 | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

◆ MULTIPLIER FOR RIPPLE CURRENT

| Frequency (Hz) | | 60(50) | 120(100) | 300 | 500 | 1k | 10k≦ |
|----------------|------------|--------|----------|------|------|------|------|
| Coefficient | 10~100Vdc | 0.90 | 1.00 | 1.03 | 1.05 | 1.10 | 1.15 |
| | 160~250Vdc | 0.80 | 1.00 | 1.15 | 1.20 | 1.30 | 1.50 |
| | 315~450Vdc | 0.80 | 1.00 | 1.15 | 1.20 | 1.25 | 1.40 |

◆ OPTION

| | Code |
|--------------------------|------|
| PET Sleeve without plate | EFC |

◆ PART NUMBER

□□□ USC □□□□□ M □□□ SN DXL
 Rated Voltage Series Capacitance Capacitance Tolerance Option Terminal Code Case Size

◆ DIMENSIONS

(mm)



◆ STANDARD SIZE

| Cap (μ F) | Vdc ϕ D | 10 | | | | | 16 | | | | |
|-------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | ϕ 20 | ϕ 22 | ϕ 25 | ϕ 30 | ϕ 35 | ϕ 20 | ϕ 22 | ϕ 25 | ϕ 30 | ϕ 35 |
| 8200 | | | | | | | 20x25: 2.56 | | | | |
| 10000 | | 20x25: 2.22 | | | | | 20x30: 2.85 | 22x25: 2.85 | | | |
| 12000 | | 20x30: 2.44 | 22x25: 2.41 | | | | 20x35: 3.20 | 22x30: 3.20 | | | |
| 15000 | | 20x35: 2.90 | 22x30: 2.88 | 25x25: 2.88 | | | 20x40: 3.70 | 22x35: 3.70 | 25x25: 3.70 | | |
| 18000 | | 20x40: 3.31 | 22x35: 3.22 | 25x30: 3.08 | | | | 22x40: 3.98 | 25x30: 3.98 | | |
| 22000 | | | 22x40: 3.79 | 25x30: 3.66 | 30x25: 3.58 | | | 22x45: 4.52 | 25x35: 4.52 | 30x25: 4.52 | |
| 27000 | | | 22x45: 4.04 | 25x35: 4.04 | 30x30: 3.99 | | | 22x50: 4.98 | 25x40: 4.98 | 30x30: 4.98 | |
| 33000 | | | 22x50: 4.58 | 25x40: 4.56 | 30x30: 4.58 | | | | 25x45: 5.49 | 30x35: 5.49 | 35x30: 5.49 |
| 39000 | | | | 25x45: 5.29 | 30x35: 5.21 | 35x30: 5.05 | | | 25x50: 6.11 | 30x40: 6.11 | 35x35: 6.11 |
| 47000 | | | | 25x50: 5.78 | 30x40: 5.78 | 35x35: 5.55 | | | | 30x45: 6.80 | 35x35: 6.80 |
| 56000 | | | | | 30x45: 6.59 | 35x35: 6.40 | | | | 30x50: 7.62 | 35x40: 7.62 |
| 68000 | | | | | 30x50: 7.50 | 35x40: 7.48 | | | | | 35x45: 8.45 |
| 82000 | | | | | | 35x50: 8.50 | | | | | 35x50: 9.14 |

| Cap (μ F) | Vdc ϕ D | 25 | | | | | 35 | | | | |
|-------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | ϕ 20 | ϕ 22 | ϕ 25 | ϕ 30 | ϕ 35 | ϕ 20 | ϕ 22 | ϕ 25 | ϕ 30 | ϕ 35 |
| 3300 | | | | | | | 20x25: 2.14 | | | | |
| 3900 | | | | | | | 20x30: 2.28 | | | | |
| 4700 | | | | | | | 20x35: 2.46 | 22x25: 2.46 | | | |
| 5600 | | 20x25: 2.33 | | | | | 20x40: 2.79 | 22x30: 2.79 | 25x25: 2.79 | | |
| 6800 | | 20x30: 2.56 | 22x25: 2.56 | | | | | 22x35: 2.89 | 25x30: 2.89 | | |
| 8200 | | 20x35: 2.91 | 22x30: 2.91 | | | | | 22x40: 3.47 | 25x30: 3.47 | 30x25: 3.47 | |
| 10000 | | 20x40: 3.18 | 22x35: 3.18 | 25x25: 3.18 | | | | 22x45: 3.59 | 25x35: 3.59 | 30x30: 3.59 | |
| 12000 | | | 22x40: 3.53 | 25x30: 3.53 | | | | 22x50: 4.51 | 25x40: 4.51 | 30x30: 4.51 | |
| 15000 | | | 22x45: 4.08 | 25x35: 4.08 | 30x25: 4.08 | | | 25x45: 4.80 | 30x35: 4.80 | 35x30: 4.80 | |
| 18000 | | | 22x50: 4.68 | 25x40: 4.68 | 30x30: 4.68 | | | | 30x40: 5.70 | 35x35: 5.70 | |
| 22000 | | | | 25x45: 5.19 | 30x35: 5.19 | 35x30: 5.19 | | | | 30x45: 6.38 | 35x40: 6.38 |
| 27000 | | | | 25x50: 6.02 | 30x40: 6.02 | 35x35: 6.02 | | | | | 35x45: 6.90 |
| 33000 | | | | | 30x45: 6.75 | 35x40: 6.75 | | | | | 35x50: 7.49 |
| 39000 | | | | | 30x50: 7.56 | 35x45: 7.56 | | | | | |
| 47000 | | | | | | 35x50: 8.30 | | | | | |

| Cap (μ F) | Vdc ϕ D | 50 | | | | | 63 | | | | |
|-------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | ϕ 20 | ϕ 22 | ϕ 25 | ϕ 30 | ϕ 35 | ϕ 20 | ϕ 22 | ϕ 25 | ϕ 30 | ϕ 35 |
| 1500 | | | | | | | 20x25: 1.69 | | | | |
| 1800 | | | | | | | 20x30: 2.04 | 22x25: 2.04 | | | |
| 2200 | | 20x25: 2.07 | | | | | 20x35: 2.40 | 22x30: 2.40 | | | |
| 2700 | | 20x30: 2.21 | 22x25: 2.21 | | | | 20x40: 2.52 | 22x35: 2.52 | 25x25: 2.52 | | |
| 3300 | | 20x35: 2.41 | 22x30: 2.41 | | | | | 22x40: 2.69 | 25x30: 2.69 | | |
| 3900 | | 20x40: 2.72 | 22x30: 2.72 | 25x25: 2.72 | | | | 22x45: 3.10 | 25x35: 3.10 | 30x25: 3.10 | |
| 4700 | | | 22x35: 3.01 | 25x30: 3.01 | | | | 22x50: 3.49 | 25x40: 3.49 | 30x30: 3.49 | |
| 5600 | | | 22x40: 3.43 | 25x35: 3.43 | 30x25: 3.43 | | | | 25x45: 3.81 | 30x35: 3.81 | |
| 6800 | | | 22x45: 3.94 | 25x35: 3.94 | 30x30: 3.94 | | | | 25x50: 4.41 | 30x40: 4.41 | 35x30: 4.41 |
| 8200 | | | | 25x40: 4.37 | 30x35: 4.37 | | | | | 30x45: 4.90 | 35x35: 4.90 |
| 10000 | | | | 25x50: 5.02 | 30x40: 5.02 | 35x30: 5.02 | | | | 30x50: 5.49 | 35x40: 5.49 |
| 12000 | | | | | 30x45: 5.60 | 35x35: 5.60 | | | | | 35x45: 6.30 |
| 15000 | | | | | 30x50: 6.44 | 35x40: 6.44 | | | | | |
| 18000 | | | | | | 35x45: 6.71 | | | | | |

| Cap (μ F) | Vdc ϕ D | 80 | | | | | 100 | | | | |
|-------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | ϕ 20 | ϕ 22 | ϕ 25 | ϕ 30 | ϕ 35 | ϕ 20 | ϕ 22 | ϕ 25 | ϕ 30 | ϕ 35 |
| 680 | | | | | | | 20x25: 1.66 | | | | |
| 820 | | | | | | | 20x30: 1.86 | 22x25: 1.86 | | | |
| 1000 | | 20x25: 1.56 | | | | | 20x30: 2.02 | 22x30: 2.02 | | | |
| 1200 | | 20x30: 1.80 | 22x25: 1.80 | | | | 20x35: 2.12 | 22x30: 2.12 | 25x25: 2.12 | | |
| 1500 | | 20x30: 2.10 | 22x30: 2.10 | | | | 20x40: 2.45 | 22x35: 2.45 | 25x30: 2.45 | | |
| 1800 | | 20x35: 2.30 | 22x30: 2.30 | 25x25: 2.30 | | | | 22x40: 2.77 | 25x30: 2.77 | 30x25: 2.77 | |
| 2200 | | 20x40: 2.53 | 22x35: 2.53 | 25x30: 2.53 | | | | 22x45: 3.12 | 25x35: 3.12 | 30x30: 3.12 | |
| 2700 | | | 22x40: 2.93 | 25x35: 2.93 | 30x25: 2.93 | | | | 25x40: 3.61 | 30x30: 3.61 | |
| 3300 | | | 22x45: 3.25 | 25x35: 3.25 | 30x30: 3.25 | | | | 25x50: 4.06 | 30x35: 4.06 | 35x30: 4.06 |
| 3900 | | | | 25x40: 3.62 | 30x35: 3.62 | | | | | 30x40: 4.60 | 35x35: 4.60 |
| 4700 | | | | 25x45: 4.28 | 30x40: 4.28 | 35x30: 4.28 | | | | 30x45: 5.13 | 35x40: 5.13 |
| 5600 | | | | | 30x45: 4.55 | 35x35: 4.55 | | | | | 35x45: 5.75 |
| 6800 | | | | | 30x45: 5.83 | 35x40: 5.83 | | | | | 35x50: 6.01 |
| 8200 | | | | | | 35x45: 6.40 | | | | | |
| 10000 | | | | | | 35x50: 7.03 | | | | | |

↑ Ripple Current (A r.m.s./120Hz, 85°C)
 ↑ Case Size ϕ D×L(mm)

◆ STANDARD SIZE

| Cap (μ F) | Vdc ϕ D | 160 | | | | | 180 | | | | | |
|-------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|
| | | ϕ 20 | ϕ 22 | ϕ 25 | ϕ 30 | ϕ 35 | ϕ 20 | ϕ 22 | ϕ 25 | ϕ 30 | ϕ 35 | |
| 270 | | 20x25: 1.28 | | | | | 20x25: 1.29 | | | | | |
| 330 | | 20x25: 1.55 | | | | | 20x30: 1.77 | 22x25: 1.49 | | | | |
| 390 | | 20x30: 1.63 | 22x25: 1.63 | | | | 20x30: 1.84 | 22x25: 1.84 | | | | |
| 470 | | 20x30: 1.90 | 22x30: 1.86 | 25x25: 1.86 | | | 20x35: 1.91 | 22x30: 1.91 | 25x25: 2.08 | | | |
| 560 | | 20x35: 2.14 | 22x30: 2.15 | 25x25: 2.15 | | | 20x40: 2.15 | 22x35: 2.25 | 25x25: 2.25 | | | |
| 680 | | 20x40: 2.35 | 22x35: 2.35 | 25x30: 2.33 | 30x25: 2.33 | | | 22x35: 2.48 | 25x30: 2.50 | 30x25: 2.46 | | |
| 820 | | | 22x40: 2.68 | 25x30: 2.65 | 30x25: 2.64 | | | 22x40: 2.86 | 25x35: 2.75 | 30x25: 2.69 | | |
| 1000 | | | 22x45: 3.02 | 25x35: 3.00 | 30x30: 2.96 | | | 22x50: 3.10 | 25x40: 3.06 | 30x30: 3.10 | | |
| 1200 | | | | 25x40: 3.43 | 30x30: 3.41 | 35x30: 3.40 | | | 25x45: 3.63 | 30x35: 3.55 | 35x30: 3.49 | |
| 1500 | | | | 25x50: 3.96 | 30x35: 3.96 | 35x30: 3.94 | | | | 30x40: 4.10 | 35x35: 4.02 | |
| 1800 | | | | | 30x40: 4.31 | 35x35: 4.28 | | | | 30x45: 4.55 | 35x35: 4.54 | |
| 2200 | | | | | 30x50: 4.96 | 35x40: 4.96 | | | | | 35x40: 4.83 | |
| 2700 | | | | | | 35x45: 5.57 | | | | | 35x50: 5.30 | |

| Cap (μ F) | Vdc ϕ D | 200 | | | | | 220 | | | | | |
|-------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|
| | | ϕ 20 | ϕ 22 | ϕ 25 | ϕ 30 | ϕ 35 | ϕ 20 | ϕ 22 | ϕ 25 | ϕ 30 | ϕ 35 | |
| 220 | | 20x25: 1.19 | | | | | 20x25: 1.23 | | | | | |
| 270 | | 20x25: 1.39 | 22x25: 1.37 | | | | 20x30: 1.46 | 22x25: 1.42 | | | | |
| 330 | | 20x30: 1.56 | 22x25: 1.51 | | | | 20x35: 1.64 | 22x30: 1.59 | | | | |
| 390 | | 20x35: 1.74 | 22x30: 1.73 | 25x25: 1.71 | | | 20x35: 1.79 | 22x30: 1.80 | 25x25: 1.75 | | | |
| 470 | | 20x35: 2.03 | 22x30: 1.97 | 25x25: 1.95 | | | 20x40: 2.12 | 22x35: 2.06 | 25x30: 2.08 | | | |
| 560 | | 20x40: 2.18 | 22x35: 2.18 | 25x30: 2.15 | 30x25: 2.15 | | | 22x40: 2.22 | 25x35: 2.38 | 30x25: 2.18 | | |
| 680 | | | 22x40: 2.48 | 25x30: 2.48 | 30x25: 2.48 | | | 22x45: 2.62 | 25x35: 2.56 | 30x30: 2.52 | | |
| 820 | | | 22x45: 2.81 | 25x35: 2.79 | 30x30: 2.75 | | | | 25x45: 2.91 | 30x35: 2.84 | 35x30: 2.79 | |
| 1000 | | | 22x50: 3.28 | 25x40: 3.28 | 30x35: 3.15 | | | | | 30x35: 3.36 | 35x30: 3.29 | |
| 1200 | | | | 25x45: 3.61 | 30x35: 3.61 | 35x30: 3.57 | | | | 30x40: 3.72 | 35x35: 3.68 | |
| 1500 | | | | | 30x45: 4.13 | 35x35: 4.06 | | | | 30x50: 4.18 | 35x40: 4.10 | |
| 1800 | | | | | 30x50: 4.60 | 35x40: 4.59 | | | | | 35x45: 4.52 | |
| 2200 | | | | | | 35x45: 5.25 | | | | | | |

| Cap (μ F) | Vdc ϕ D | 250 | | | | | 315 | | | | | |
|-------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|
| | | ϕ 20 | ϕ 22 | ϕ 25 | ϕ 30 | ϕ 35 | ϕ 20 | ϕ 22 | ϕ 25 | ϕ 30 | ϕ 35 | |
| 150 | | | | | | | 20x30: 1.00 | | | | | |
| 180 | | 20x25: 1.20 | | | | | 20x35: 1.13 | 22x30: 1.29 | 25x25: 1.38 | | | |
| 220 | | 20x25: 1.26 | 22x25: 1.24 | | | | 20x35: 1.29 | 22x30: 1.41 | 25x25: 1.47 | | | |
| 270 | | 20x30: 1.42 | 22x25: 1.50 | | | | | 22x35: 1.68 | 25x30: 1.70 | | | |
| 330 | | 20x35: 1.68 | 22x30: 1.66 | 25x25: 1.61 | | | | 22x40: 1.91 | 25x35: 1.94 | 30x25: 1.98 | | |
| 390 | | 20x40: 1.92 | 22x35: 1.88 | 25x30: 1.88 | | | | 22x45: 2.07 | 25x40: 2.11 | 30x30: 2.15 | | |
| 470 | | | 22x35: 2.15 | 25x35: 2.15 | 30x25: 2.04 | | | | 25x50: 2.31 | 30x35: 2.38 | 35x30: 2.36 | |
| 560 | | | 22x40: 2.48 | 25x35: 2.35 | 30x25: 2.35 | | | | | 30x35: 2.63 | 35x30: 2.69 | |
| 680 | | | | 25x40: 2.67 | 30x30: 2.71 | | | | | 30x45: 2.80 | 35x35: 3.05 | |
| 820 | | | | 25x45: 3.01 | 30x35: 2.98 | 35x30: 2.96 | | | | 30x50: 3.28 | 35x40: 3.45 | |
| 1000 | | | | | 30x40: 3.56 | 35x35: 3.48 | | | | | 35x45: 3.57 | |
| 1200 | | | | | 30x45: 3.99 | 35x35: 3.84 | | | | | | |
| 1500 | | | | | | 35x40: 4.33 | | | | | | |
| 1800 | | | | | | 35x50: 4.54 | | | | | | |

| Cap (μ F) | Vdc ϕ D | 350 | | | | | 385 | | | | | |
|-------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | ϕ 20 | ϕ 22 | ϕ 25 | ϕ 30 | ϕ 35 | ϕ 20 | ϕ 22 | ϕ 25 | ϕ 30 | ϕ 35 | |
| 68 | | | | | | | 20x25: 0.68 | | | | | |
| 82 | | | | | | | 20x30: 0.74 | 22x25: 0.76 | | | | |
| 100 | | | | | | | 20x30: 0.86 | 22x30: 0.89 | | | | |
| 120 | | 20x30: 0.96 | 22x25: 1.04 | | | | | 20x35: 0.96 | 22x30: 0.98 | 25x25: 1.02 | | |
| 150 | | 20x30: 1.10 | 22x30: 1.20 | 25x25: 1.22 | | | | 20x35: 1.10 | 22x35: 1.12 | 25x30: 1.14 | | |
| 180 | | 20x35: 1.24 | 22x30: 1.34 | 25x25: 1.37 | | | | 20x40: 1.27 | 22x35: 1.27 | 25x30: 1.30 | 30x25: 1.37 | |
| 220 | | | 22x35: 1.47 | 25x30: 1.53 | 30x25: 1.54 | | | | 22x40: 1.42 | 25x35: 1.48 | 30x30: 1.49 | |
| 270 | | | 22x40: 1.70 | 25x35: 1.73 | 30x25: 1.80 | | | | 22x50: 1.60 | 25x40: 1.61 | 30x30: 1.64 | |
| 330 | | | 22x45: 1.87 | 25x35: 1.97 | 30x30: 2.03 | | | | | 25x45: 1.80 | 30x35: 1.85 | 35x30: 1.87 |
| 390 | | | | 25x40: 2.14 | 30x35: 2.23 | 35x30: 2.30 | | | | 25x50: 2.04 | 30x40: 2.05 | 35x35: 2.07 |
| 470 | | | | 25x50: 2.55 | 30x35: 2.53 | 35x30: 2.55 | | | | | 30x45: 2.26 | 35x35: 2.26 |
| 560 | | | | | 30x40: 2.73 | 35x35: 2.75 | | | | | 30x50: 2.57 | 35x40: 2.59 |
| 680 | | | | | 30x50: 3.15 | 35x40: 3.15 | | | | | | 35x45: 2.80 |
| 820 | | | | | | 35x45: 3.47 | | | | | | |
| 1000 | | | | | | 35x50: 3.60 | | | | | | |

↑ Ripple Current (A r.m.s./120Hz, 85°C)
 ↑ Case Size ϕ D×L(mm)

◆ STANDARD SIZE

| Cap (μ F) | Vdc ϕ D | 400 | | | | | 420 | | | | | |
|-------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|
| | | ϕ 20 | ϕ 22 | ϕ 25 | ϕ 30 | ϕ 35 | ϕ 20 | ϕ 22 | ϕ 25 | ϕ 30 | ϕ 35 | |
| 68 | | 20x25; 0.75 | | | | | 20x25; 0.70 | | | | | |
| 82 | | 20x30; 0.82 | 22x25; 0.84 | | | | 20x30; 0.80 | 22x25; 0.85 | | | | |
| 100 | | 20x30; 0.95 | 22x30; 0.99 | | | | 20x35; 0.90 | 22x30; 0.97 | 25x25; 0.98 | | | |
| 120 | | 20x35; 1.07 | 22x30; 1.09 | 25x25; 1.13 | | | 20x35; 1.04 | 22x30; 1.07 | 25x25; 1.08 | | | |
| 150 | | 20x40; 1.22 | 22x35; 1.24 | 25x30; 1.27 | | | 20x40; 1.17 | 22x35; 1.21 | 25x30; 1.26 | 30x25; 1.30 | | |
| 180 | | | 22x40; 1.41 | 25x30; 1.44 | 30x25; 1.52 | | | 22x40; 1.33 | 25x35; 1.42 | 30x25; 1.48 | | |
| 220 | | | 22x45; 1.58 | 25x35; 1.64 | 30x30; 1.66 | | | 22x45; 1.55 | 25x35; 1.58 | 30x30; 1.65 | | |
| 270 | | | | 25x40; 1.79 | 30x30; 1.82 | | | | 25x40; 1.74 | 30x35; 1.90 | 35x30; 1.94 | |
| 330 | | | | 25x45; 2.00 | 30x35; 2.05 | 35x30; 2.05 | | | 25x50; 2.20 | 30x35; 1.98 | 35x35; 2.17 | |
| 390 | | | | | 30x40; 2.26 | 35x35; 2.28 | | | | 30x40; 2.22 | 35x35; 2.27 | |
| 470 | | | | | 30x45; 2.51 | 35x40; 2.54 | | | | 30x45; 2.50 | 35x40; 2.61 | |
| 560 | | | | | 30x50; 2.85 | 35x40; 2.85 | | | | | 35x45; 2.95 | |
| 680 | | | | | | 35x50; 3.10 | | | | | | |

| Cap (μ F) | Vdc ϕ D | 450 | | | | |
|-------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | ϕ 20 | ϕ 22 | ϕ 25 | ϕ 30 | ϕ 35 |
| 56 | | 20x25; 0.61 | | | | |
| 68 | | 20x30; 0.70 | 22x25; 0.71 | | | |
| 82 | | 20x35; 0.80 | 22x25; 0.86 | | | |
| 100 | | 20x35; 0.88 | 22x30; 0.95 | 25x25; 0.97 | | |
| 120 | | 20x40; 0.99 | 22x35; 1.07 | 25x30; 1.09 | 30x25; 1.12 | |
| 150 | | | 22x40; 1.18 | 25x30; 1.25 | 30x25; 1.29 | |
| 180 | | | 22x45; 1.32 | 25x35; 1.40 | 30x30; 1.45 | |
| 220 | | | | 25x40; 1.59 | 30x30; 1.64 | 35x30; 1.66 |
| 270 | | | | 25x45; 1.73 | 30x35; 1.89 | 35x30; 1.90 |
| 330 | | | | 25x50; 2.12 | 30x40; 2.12 | 35x35; 2.15 |
| 390 | | | | | 30x45; 2.35 | 35x40; 2.38 |
| 470 | | | | | 30x50; 2.65 | 35x45; 2.68 |
| 560 | | | | | | 35x50; 2.88 |

↑ Ripple Current (A r.m.s./120Hz, 85°C)
 ↑ Case Size ϕ D×L(mm)

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

Rubycon:

[180USC470MEFCSN22X30](#) [63USC5600MEFCSN25X45](#) [250USC180MEFCSN20X25](#) [16USC68000MEFCSN35X45](#)
[25USC10000MEFCSN25X25](#) [100USC2200MEFCSN25X35](#) [80USC10000MEFCSN35X50](#)
[315USC390MEFCSN30X30](#) [35USC22000MEFCSN30X45](#) [385USC560MEFCSN35X40](#) [315USC150MEFCSN20X30](#)
[160USC1000MEFCSN22X45](#) [385USC120MEFCSN20X35](#) [10USC12000MEFCSN22X25](#) [385USC330MEFCSN30X35](#)
[450USC180MEFCSN22X45](#) [250USC820MEFCSN30X35](#) [385USC120MEFCSN22X30](#) [450USC180MEFCSN25X35](#)
[180USC820MEFCSN22X40](#) [100USC4700MEFCSN30X45](#) [80USC2700MEFCSN30X25](#) [10USC47000MEFCSN35X35](#)
[80USC3300MEFCSN30X30](#) [315USC270MEFCSN25X30](#) [10USC39000MEFCSN35X30](#) [450USC560MEFCSN35X50](#)
[385USC270MEFCSN30X30](#) [80USC5600MEFCSN35X35](#) [315USC220MEFCSN22X30](#) [250USC220MEFCSN22X25](#)
[350USC220MEFCSN30X25](#) [400USC100MEFCSN20X30](#) [35USC8200MEFCSN30X25](#) [315USC220MEFCSN25X25](#)
[160USC1200MEFCSN25X40](#) [35USC10000MEFCSN25X35](#) [350USC680MEFCSN30X50](#) [385USC390MEFCSN25X50](#)
[100USC4700MEFCSN35X40](#) [385USC270MEFCSN22X50](#) [450USC68MEFCSN22X25](#) [250USC560MEFCSN25X35](#)
[25USC33000MEFCSN30X45](#) [220USC470MEFCSN22X35](#) [10USC33000MEFCSN30X30](#) [315USC560MEFCSN35X30](#)
[100USC820MEFCSN22X25](#) [80USC2200MEFCSN20X40](#) [25USC22000MEFCSN25X45](#) [250USC390MEFCSN22X35](#)
[385USC470MEFCSN30X45](#) [160USC1800MEFCSN30X40](#) [25USC8200MEFCSN22X30](#) [250USC680MEFCSN30X30](#)
[220USC680MEFCSN30X30](#) [160USC1000MEFCSN25X35](#) [350USC180MEFCSN25X25](#) [385USC180MEFCSN30X25](#)
[250USC390MEFCSN25X30](#) [450USC100MEFCSN25X25](#) [350USC330MEFCSN25X35](#) [100USC1800MEFCSN30X25](#)
[350USC150MEFCSN20X30](#) [10USC18000MEFCSN22X35](#) [420USC100MEFCSN25X25](#) [350USC470MEFCSN35X30](#)
[160USC2700MEFCSN35X45](#) [160USC1200MEFCSN30X30](#) [35USC12000MEFCSN22X50](#)
[10USC47000MEFCSN30X40](#) [220USC680MEFCSN25X35](#) [220USC330MEFCSN20X35](#) [315USC180MEFCSN22X30](#)
[450USC68MEFCSN20X30](#) [180USC680MEFCSN22X35](#) [63USC3900MEFCSN22X45](#) [100USC1800MEFCSN22X40](#)
[50USC4700MEFCSN25X30](#) [25USC15000MEFCSN30X25](#) [350USC390MEFCSN30X35](#) [10USC56000MEFCSN30X45](#)
[220USC820MEFCSN25X45](#) [100USC1500MEFCSN20X40](#) [10USC47000MEFCSN25X50](#)
[450USC150MEFCSN22X40](#) [63USC4700MEFCSN30X30](#) [385USC150MEFCSN25X30](#) [63USC1800MEFCSN22X25](#)
[80USC2700MEFCSN22X40](#) [350USC220MEFCSN22X35](#) [250USC680MEFCSN25X40](#) [315USC330MEFCSN25X35](#)
[10USC39000MEFCSN30X35](#) [10USC22000MEFCSN25X30](#) [50USC5600MEFCSN22X40](#) [350USC470MEFCSN30X35](#)
[385USC560MEFCSN30X50](#) [63USC8200MEFCSN35X35](#) [220USC560MEFCSN25X35](#)

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru