


Miniature Positive Break Switches Series 83 160 DIN 41635 A




General specifications

Layout

The contact conforms to NFC 63 143 and IEC 947.5.1

*The SPDT version conforms to standard IEC 947.5.1 if only the normally closed contact is used.

The switch operating principle forces the contacts open even in the event of welding (positive break operation).



Components

Material

- Case : glass-filled polyamide
 - Cover : transparent polycarbonate
 - Contacts : nickel silver
 - Positive rocker : high temperature thermoplastic
- Actuators** : stainless steel
- polyamide roller

Electrical characteristics

Short-circuit test

- (from IEC 947-5-1 § 8.34)
- Current peak 1000 A at 250 V ~ 0.5 < cos φ < 0.7
- Short-circuit protection (SCPD) : fuse 10 A gG
- (IEC 60) (1.2/50 μs) : 2500 V

Electrical life


- Max. operations : 20 cycles/min
- Resistive load at 250 V ~ 16 A : 10⁵ cycles
- Inductive load (IEC 947.5.1) : AC 15 : 250 V ~ 6A : 0.3 x 10⁵ operations
- DC 13 : 24 V ~ 20 W L/R = 40 ms : 3 x 10⁵ operations
- 120 V ~ 20 W L/R = 40 ms : 5 x 10⁵ operations

Definitions

P.O.F. Minimum Positive Opening Force.
The operating force that has to be applied to the operating device to produce the positive opening action.

P.O.P. Maximum Positive Opening Position.
The position of the operating device at the moment when positive opening of the contacts occurs.

For other definitions, see "Basic concepts".



Types

83 160 7

Features	With positive break operation	
Electrical characteristics	NC	SPDT*
Assigned working voltage (Ue)	V	250
Assigned working current (Ie)	A	6
Thermal current rating (Ith)	A	10
Assigned circuit voltage (Ui)	V	250
Mechanical characteristics		
Operating force - max.	N (oz.)	4 (14.1)
Release force - min.	N (oz.)	1.5 (3.5)
Min. positive opening force	N(oz.)	18 (63.5)
Permitted overtravel force - max.	N (oz.)	200 (70.5)
Maximum rest position	mm (in.)	15.7 (.62)
Tripping point	mm (in.)	14.8 ^{+0.3} (.58 ^{+0.012})
Maximum positive opening position	mm (in.)	13.5 (.53)
Overtravel - min.	mm (in.)	1.3 (0.047)
Operating speed max.	m/s (ft/sec)	0.5 (1.64)
Operating rate max.	(operation/s)	5
Operating temperature	°C (°F)	-40+85 (-40+185)
Mechanical durability	Operations	10 ⁷
Contact gap	mm (in.)	1.2 (0.05)
Weight	g (oz.)	7 (0.25)

Contact Type

B (NC)

B

C (SPDT)*

C

Connections



2 solder



3 for 1/4" Quick Connects




6 for 3/16" Quick Connects



X1 for printed circuit board

Actuators and mounting positions

Dimensions




mm (in)


Actuators**

Ø=no Actuator


A (Flat)



E (Roller)



L (Pushbutton)



Other information

For other accessories, connections : please consult us

*NO – contact is not positive break

** Consult us for actuator length, forces and positions

To order, specify :

Example : 831607 B 3 • Ø

1 Switch Type

831607

2 Contact Type

B
C

3 Connection

2
3
6 X1

4 Actuator Type

A L
E
Ø = No Actuator

Products and specifications subject to change without notice.

Order/Technical Support – Tel: (800) 677-5311 / FAX: (800) 677-3865 / www.crouzet-usa.com



Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru